

## ファイバ一覧透過型(2本セット)



型式名	価格	種類	検出距離 (mm)				型式名	価格	種類	検出距離 (mm) (注1)			
			赤色光	青色光	緑色光	FAST				赤色光	青色光	緑色光	FAST
FT-B8	5,860	M4 ネジ型 エルボ	1,100	220	110	FASTなし	12,060	M3 円柱型 細 サイテ ロ ナ	1,200	240	120	FASTなし	
FT-FM2	3,900		530	110	55	FASTなし	7,800		3	600	240	120	FASTなし
FT-FM2S	7,800		180	75	40	FASTなし	6,660		2.5	210	90	60	FASTなし
FT-FM2S4	7,800		780	150	70	FASTなし	3,900		1.5	570	45	30	FASTなし
FT-W8	8,040		400	75	35	FASTなし	8,040		1	290	30	20	FASTなし
FT-P80	7,920		130	40	24	FASTなし	3,900		極細	100	150	70	FASTなし
FT-P81X	14,300		570	90	56	FASTなし	9,380		1.5	270	50	24	FASTなし
FT-P60	7,800		290	45	28	FASTなし	10,300		1	140	25	12	FASTなし
FT-R80	8,980		650	130	70	FASTなし	9,100		1	160	16	10	FASTなし
FT-T80	5,860		320	65	35	FASTなし	13,000		1	80	8	5	FASTなし
FT-NFM2	3,900		110	45	25	FASTなし	11,700		1	280	36	20	FASTなし
FT-NFM2S	7,800		400	50	26	FASTなし	18,000		1	120	18	10	FASTなし
FT-NFM2S4	7,800		80	25	13	FASTなし	16,520		1	42	14	8	FASTなし
FT-W4	8,720		530	85	44	FASTなし	17,100		1	80	14	6	FASTなし
FT-P40	7,920		230	42	22	FASTなし	17,000		1	17	7	3	FASTなし
FT-FM10L	30,400		80	28	16	FASTなし	21,800		1	17	4	2	FASTなし
FT-WZ8H	13,000	780	150	70	FASTなし				3	1			
FT-Z8H	11,800	130	75	35	FASTなし				2	1			
FT-WZ8E	13,000	270	50	24	FASTなし				1				
FT-Z8E	11,800	49	16	8	FASTなし				1				
FT-WZ8	13,000	160	16	10	FASTなし				1				
FT-Z8	11,800	80	8	5	FASTなし				1				
		28	5	3	FASTなし				1				
		10	5	3	FASTなし				1				
		18	7	4	FASTなし				1				
		10	7	4	FASTなし				1				
		18	7	4	FASTなし				1				
		80	14	6	FASTなし				1				
		50	7	3	FASTなし				1				
		15	4	2	FASTなし				1				
		2,000	14	6	FASTなし				1				
		1,000	7	3	FASTなし				1				
		350	4	2	FASTなし				1				
		400	14	6	FASTなし				1				
		200	7	3	FASTなし				1				
		70	4	2	FASTなし				1				
		390	14	6	FASTなし				1				
		180	7	3	FASTなし				1				
		63	4	2	FASTなし				1				
		175	14	6	FASTなし				1				
		80	7	3	FASTなし				1				
		27	4	2	FASTなし				1				
		90	14	6	FASTなし				1				
		40	7	3	FASTなし				1				
		15	4	2	FASTなし				1				

特殊型のファイバについてはお問い合わせください。

## ファイバ一覧ミラー反射型



型式名	標準価格 税別	種類	検出距離 (mm)			
			赤色光	青色光	緑色光	FAST
FR-WKZ11	19,200	こまわり 変 多 付	100~730			FASTなし
			100~520			FASTなし
			使用不可			FASTなし
FR-KV1	30,000	ウェ ー ッ ン グ 耐 熱 105	15~330			FASTなし
			15~210			FASTなし
			15~90			FASTなし

(注1): フリーカットタイプのファイバは、末端部の処理によっては検出距離が最大20%短くなる場合がありますのでご注意ください。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境