

## GXL-N12タイプ種類および価格

型式名	価格	検出距離	形状 (mm)	電源電圧	出力	出力動作			
GXL-N12F	3,940	<p>最大動作距離 3mm (0~2mm) 安定検出範囲</p>	 ケーブル式 NPN出力タイプ	12~24VDC ± 10%	NPNTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON			
GXL-N12FI						離れてON			
GXL-N12FB			 端子式			接近時ON			
GXL-N12FIB						離れてON			
GXL-N12FT	3,460		 ケーブル式 PNP出力タイプ			12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-N12FTI								離れてON	
GXL-N12FTB								 端子式	接近時ON
GXL-N12FTB-P									離れてON
GXL-N12F-P	3,940	 ケーブル式 NPN出力タイプ		12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ			接近時ON	
GXL-N12FI-P								離れてON	
GXL-N12FB-P								 端子式	接近時ON
GXL-N12FTB-P									離れてON
GXL-N12FTI-P	3,460		 端子式			12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-N12FTI-P								離れてON	
GXL-N12FTB-P								接近時ON	
GXL-N12FTIB-P								離れてON	

## GXL-15タイプ種類および価格

型式名	価格	検出距離	形状 (mm)	電源電圧	出力	出力動作			
GXL-15FU	3,940	<p>最大動作距離 5mm (0~4mm) 安定検出範囲</p>	 フラットON 直流2線式タイプ	12~24VDC ± 10%	無接点直流2線式	接近時ON			
GXL-15FUI						離れてON			
GXL-15FUB			 ヘッドON			接近時ON			
GXL-15FUIB						離れてON			
GXL-15HU	3,960		 フラットON NPN出力タイプ			12~24VDC ± 10%	NPNTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-15HUI								離れてON	
GXL-15HUB								 ヘッドON	接近時ON
GXL-15HUIB									離れてON
GXL-15F	3,940	 フラットON PNP出力タイプ		12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ			接近時ON	
GXL-15FI								離れてON	
GXL-15FB								 ヘッドON	接近時ON
GXL-15FIB									離れてON
GXL-15H	3,960		 ヘッドON			12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-15HI								離れてON	
GXL-15HB								 フラットON	接近時ON
GXL-15HIB									離れてON
GXL-15F-P	3,940	 フラットON		12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ			接近時ON	
GXL-15FI-P								離れてON	
GXL-15FB-P								 ヘッドON	接近時ON
GXL-15FIB-P									離れてON
GXL-15H-P	3,960		 ヘッドON			12~24VDC ± 10%	PNPTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-15HI-P								離れてON	
GXL-15HB-P								 フラットON	接近時ON
GXL-15HIB-P									離れてON

## GXL-15(長距離)タイプ(非磁性体取り付け用)種類および価格

型式名	価格	検出距離	形状 (mm)	電源電圧	出力	出力動作			
GXL-15FLU	4,320	<p>最大動作距離 8mm (0~6.4mm) 安定検出範囲</p>	 フラットON 直流2線式タイプ	12~24VDC ± 10%	無接点直流2線式	接近時ON			
GXL-15FLUI						離れてON			
GXL-15FLUB			 ヘッドON			接近時ON			
GXL-15FLUIB						離れてON			
GXL-15HLU	4,320		 ヘッドON			12~24VDC ± 10%	NPNTランジスタ オープンコレクタ	接近時ON	
GXL-15HLUI								離れてON	
GXL-15HLUB								 フラットON	接近時ON
GXL-15HLUIB									離れてON
GXL-15HL	4,320	 ヘッドON		12~24VDC ± 10%	NPNTランジスタ オープンコレクタ			接近時ON	
GXL-15HLI								離れてON	
GXL-15HLB								 フラットON	接近時ON
GXL-15HLIB									離れてON

注) 型式名 "I" の記号のある機種は異周波タイプです。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

4

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境