




## 形Zマイクロスイッチ一般用基本スイッチ

- しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度（繰返し精度が良好です）
- マイクロスイッチの基本タイプであり、用途に応じて基準形、分割接触形、維持接触形など豊富な品揃え
- 基準形には微小負荷用もシリーズ化
- 防滴性も備えた防滴端子保護カバーとモールド端子形も用意



## アクチュエータの種類

ピン押ボタン形	スプリング細押ボタン形	スプリング短押ボタン形	パネル取り付け押ボタン形	パネル取り付け(クロス)ローラ押ボタン形
リーフ・スプリング形	ローラ・リーフ・スプリング形	ヒンジ・レバー形	ヒンジ・アール・レバー形	ヒンジ・ローラ・レバー形
一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形	逆動作ヒンジ・レバー形	逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形	逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形	フレキシブル・ロッド形

## 形Zマイクロスイッチ標準形種類・価格

標準：はんだ付端子 B：ねじ締め端子 接点間隔G：0.5mm

形式	価格	アクチュエータの種類	形式	価格	アクチュエータの種類	形式	価格	アクチュエータの種類
Z-15G	780	ピン押ボタン形	Z-15GL	860	リーフ・スプリング形	Z-15GW49	1,430	ヒンジ・クロス・ローラ短レバー形
Z-15G-B	780		Z-15GL-B	860		Z-15GW49-B	1,430	
Z-15GS	970	スプリング細押ボタン形	Z-15GL2	970	ローラ・リーフ・スプリング形	Z-15GW2	1,190	ヒンジ・ローラ・レバー形
Z-15GS-B	970		Z-15GL2-B	970		Z-15GW2-B	1,070	
Z-15GD	860	スプリング短押ボタン形	Z-15GW21	1,130	ヒンジ・短レバー形	Z-15GW25	1,330	ヒンジ・ローラ・レバー形
Z-15GD-B	860		Z-15GW21-B	1,130		Z-15GW25-B	1,470	
Z-15GQ3	1,230	パネル取り付け押ボタン形	Z-15GW	1,020	ヒンジ・レバー形	Z-15GW54	1,430	ヒンジ・クロス・ローラ・レバー形
Z-15GQ3-B	1,230		Z-15GW-B	1,020		Z-15GW54-B	1,430	
Z-15GQ	970	パネル取り付け押ボタン形	Z-15GW3	1,130	ヒンジ・レバー形	Z-15GW2277	1,360	一方向動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
Z-15GQ-B	970		Z-15GW3-B	1,130		Z-15GW2277-B	1,360	
Z-15GQ8	1,330	パネル取り付け押ボタン形	Z-15GW32	1,230	ヒンジ・レバー形	Z-15GM	1,130	逆動作ヒンジ・レバー形
Z-15GQ8-B	1,330		Z-15GW32-B	1,230		Z-15GM-B	1,130	
Z-15GQ22	1,370	パネル取り付けローラ押ボタン形	Z-15GW4	1,250	小勢力ヒンジ・レバー形	Z-15GM22	1,230	逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形
Z-15GQ22-B	1,370		Z-15GW4-B	1,250		Z-15GM22-B	1,230	
Z-15GQ21	1,520	パネル取り付けクロス・ローラ押ボタン形	Z-15GW22	1,070	ヒンジ・ローラ・短レバー形	Z-15GM2	1,230	逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
Z-15GQ21-B	1,370		Z-15GW22-B	1,070		Z-15GM2-B	1,230	

## 形Zマイクロスイッチ高感度形

接点間隔H：0.25mm

## 大容量形

接点間隔E：1.8mm

形式	価格	アクチュエータの種類	形式	価格	アクチュエータの種類	形式	価格	アクチュエータの種類
Z-15H	970	ピン押ボタン形	Z-15HW	1,230	ヒンジ・レバー形	Z-15E	970	ピン押ボタン形
Z-15H-B	970		Z-15HW-B	1,230		Z-15E-B	970	
Z-15HS	1,170	スプリング細押ボタン形	Z-15HW24	1,430	小勢力ヒンジ・レバー形	Z-15ED	1,060	スプリング短押ボタン形
Z-15HS-B	1,170		Z-15HW24-B	1,580		Z-15ED-B	1,060	
Z-15HD	1,060	スプリング短押ボタン形	Z-15HW78	1,330	小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形	Z-15EQ	1,130	パネル取り付け押ボタン形
Z-15HD-B	1,060		Z-15HW78-B	1,470		Z-15EQ-B	1,130	
Z-15HQ	1,170	パネル取り付け押ボタン形	Z-15HW52	1,540	小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形	Z-15EQ22	1,820	パネル取り付けローラ押ボタン形
Z-15HQ-B	1,170		Z-15HW52-B	1,540		Z-15EQ22-B	1,820	
Z-15HQ22	1,820	パネル取り付けローラ押ボタン形	Z-15HW22	1,330	ヒンジ・ローラ・短レバー形	Z-15EQ21	1,820	パネル取り付けクロス・ローラ押ボタン形
Z-15HQ22-B	1,820		Z-15HW22-B	1,330		Z-15EQ21-B	1,820	
Z-15HQ21	1,820	パネル取り付けクロス・ローラ押ボタン形	Z-15HW2	1,430	ヒンジ・ローラ・レバー形	Z-15EW22	1,330	ヒンジ・ローラ・短レバー形
Z-15HQ21-B	1,820		Z-15HW2-B	1,430		Z-15EW22-B	1,330	

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

