

AC軸流ファン

RoHS



● MRSシリーズ型式表示
MRS 18 - BM H
シリーズ名

● MUシリーズ型式表示
M U 1 2 3 8 A - 2 1 B N
シリーズ名

①フレーム取付寸法	③極数・電圧	①フレーム取付寸法	③スピードタイプ
14 140mm 18 180mm	A 単100V D 単200V	8 80mm 12 119mm	④電圧
16 160mm	B 単100V T 単200V	9 92mm 14 140mm	1 100V 3 200V
②フレームの厚み	C 単200V	10 104mm	2 115V 4 200/230V
なし 厚さ28mm	④付加機能	②フレームの厚み	⑤入力方式
F 厚さ20mm	⑤接続形態	25 25mm 28 28mm	⑥追番 ⑦塗装

AC軸流ファンMUシリーズ仕様・価格

スピードタイプS : スタンダード、M : ミドル、L : ロ、V : 可変速

品名	価格	取付角寸法	タイプ	スピードタイプ	電圧 VAC	周波数 Hz	電流 A	入力 W	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒音 dB(A)								
MU1428S-11N	3,600	140	汎用	S	単相100	50/60	0.17/0.15	13.5/12	2.4/2.7	43/39	44/46								
MU1428S-41N	3,700											単相200	0.10/0.09	43/39	43/46				
MU1428S-51N	3,700											単相220	0.07	12.0	2.4	43	44		
MU1238A-11BN	3,100	119	汎用大風量2端子	S	単相100	50/60	0.21/0.19	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46								
MU1238A-21BN	3,200											単相115	0.20/0.18	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46		
MU1238A-41BN												単相200	0.12/0.11	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46		
MU1238A-51BN	3,100			単相220/230	0.10/0.10	13.5/13.5	2.7/3.0	81/81	43/46										
MU1238B-11BN				M	単相100	0.18/0.17	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40									
MU1238B-21BN					単相115	0.16/0.15	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40									
MU1238B-41BN	単相200				0.10/0.09	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40										
MU1238B-51BN	3,200			単相220/230	0.09/0.09	11.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40										
MU1238L-11BN				L	単相100	0.11/0.10	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	34/34									
MU1238L-21BN					単相115	0.10/0.09	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	34/34									
MU1238L-41BN	単相200				0.07/0.06	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	34/34										
MU1238L-51BN	3,200			単相220/230	0.06/0.06	7.5/7.5	1.85/1.9	34/29	34/34										
MU1238A-11B		38mm厚	汎用大風量3端子	S	単相100	50/60	0.21/0.19	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46								
MU1238A-21B												2,700	単相115	0.20/0.18	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46	
MU1238A-41B	2,800											単相200	0.12/0.11	14.0/13.0	2.7/3.0	81/81	43/46		
MU1238A-51B				単相220/230	0.10/0.11	13.5/16.0	2.7/3.0	81/81	43/46										
MU1238B-11B	2,700			M	単相100	0.18/0.17	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40									
MU1238B-21B					単相115	0.16/0.15	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40									
MU1238B-41B					単相200	0.10/0.09	12.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40									
MU1238B-51B	2,800			単相220/230	0.09/0.09	11.5/11.5	2.2/2.5	52/52	38/40										
MU1238L-11B				L	単相100	0.11/0.10	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	33/32									
MU1238L-21B					単相115	0.10/0.09	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	33/32									
MU1238L-41B	単相200				0.07/0.06	8.0/7.5	1.9/1.8	34/27	33/32										
MU1238L-51B	2,800			単相220/230	0.06/0.06	7.5/7.5	1.85/1.9	34/29	33/32										
MU1225S-11N		119	汎用型	S	単相100	50/60	0.15/0.13	11.0/9.5	1.5/1.8	49/44	38/42								
MU1225S-21N												3,100	単相115	0.14/0.12	11.0/9.5	1.5/1.8	49/44	38/42	
MU1225S-41N	3,200												単相200	0.08/0.07	11.0/9.5	1.5/1.8	49/44	38/42	
MU1225S-51N	3,100			単相220/230	0.07/0.07	10.5/10.0	1.5/1.8	49/44	38/42										
MU1225M-11N				M	単相100	0.14/0.12	10.5/9.0	1.3/1.6	32/31	35/39									
MU1225M-21N					3,100	単相115	0.13/0.11	10.5/9.0	1.3/1.6	32/31	35/39								
MU1225M-41N	3,200				単相200	0.08/0.07	10.5/9.0	1.3/1.6	32/31	35/39									
MU1225M-51N				単相220/230	0.07/0.07	10.0/9.5	1.3/1.6	32/31	35/39										
MU1025S-11N	104			汎用	S	単相100	50/60	0.14/0.12	11.0/9.5	1.2/1.4	39/44	35/39							
MU1025S-41N													3,200	単相200	0.07/0.06	11.0/9.5	1.2/1.4	39/44	35/39
MU1025S-51N														3,200	単相230	0.06/0.05	11.0/9.5	1.2/1.4	39/44
MU1025L-11N					3,100	L	単相100	0.13/0.12	9.5/8.5	1.0/1.2	29/34	31/34							
MU 925S-11N		92	汎用				S	単相100	50/60	0.12/0.11	9.5/8.0	0.95/1.10	44/59	37/42					
MU 925S-21N															3,050	単相115	0.11/0.10	9.5/8.0	0.95/1.10
MU 925S-41N					3,150	単相200										0.08/0.07	9.5/8.0	0.95/1.10	44/59
MU 925S-51N		3,150	M		単相220/230	0.06/0.06	8.5/8.0	0.95/1.10	44/59	37/42									
MU 925M-11N					3,050	単相100	0.12/0.11	9.0/8.0	0.85/1.00	34/44	33/38								
MU 925M-21N						3,050	単相115	0.11/0.10	9.0/8.0	0.85/1.00	34/44	33/38							
MU 925M-41N		3,150	単相200			0.08/0.07	9.0/8.0	0.85/1.00	34/44	33/38									
MU 925M-51N			単相220/230		0.06/0.06	8.5/8.0	0.85/1.00	34/44	33/38										
MU 825S-13N	82	汎用	S	単相100	50/60	0.12/0.10	9.5/8.0	0.45/0.55	34/49	28/35									
MU 825S-23N											3,050	単相115	0.11/0.09	9.5/8.0	0.45/0.55	34/49	28/35		
MU 825S-43N												3,150	単相200	0.08/0.07	9.5/8.0	0.45/0.55	34/49	28/35	
MU 825S-53N			3,050	L	単相220/230	0.06/0.06	8.5/8.0	0.45/0.55	34/49	28/35									
MU 825L-13N					3,050	単相100	0.12/0.10	8.5/7.5	0.35/0.45	20/34	24/28								

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測 4

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境