

間欠イオンエア洗浄ユニット

- 通常のエア吹き付けでは、エアとワークの摩擦により静電気が発生し洗浄の妨げになりますが、間欠イオンエア洗浄ユニットではコロナ放電によりイオン化されたエアを吹き付け、静電気を中和させチリ、ホコリを吹き飛ばします。
- 間欠イオンエアはエア洗浄に効果があります。
- 「間欠イオンエア 集塵」をシステム化する事により、チリ、ホコリは、ウェット洗浄(溶剤洗浄)と同等以上の効果を上げる事が可能です。

AC電源とコンプレッサエアを供給するだけで手軽に優れた洗浄効果を発揮します。

間欠イオンエア洗浄ユニットHSE-C100

型 式	HSE-C100	HSE-C100M
価 格	198,000	268,000
電 源	DC24V	
消費電流	0.7A	
質 量	総重量1700g うち出力部 600g 高電圧ケーブル 480g 電磁弁ケーブル 100g	
寸 法	出力部 W60×H84×D155mm アンプ部 W110×H49×D160mm	
エア接続口	8ワンタッチ継手	
ケーブル	3m 高電圧ケーブル 3m 電磁弁ケーブル	
付属品ノズル	1本付属 4種類から選択できます	
ACアダプタ	AC100V～AC240V DC24V 1.9A フリー電源のACアダプタが付属します	
備 考	電磁弁の電源/制御は組み込まれています リモートモード/連続モード サイクルタイム調整又はOFFディレー調節モード	

システム・装置に組み込んで使用するタイプの洗浄ユニットです。外部入力信号によって制御します。

間欠イオンエア洗浄ユニットHSE-V200

型 式	HSE-C100	HSE-C100M
価 格	128,000	188,000
電 源	DC24V	
消費電流	0.2A	
質 量	総重量1600g うち出力部 250g 高電圧ケーブル 480g	
寸 法	出力部 W60×H84×D155mm アンプ部 W110×H49×D160mm	
エア接続口	8ワンタッチ継手	
ケーブル	3m 高電圧ケーブル	
付属品ノズル	1本付属 4種類から選択できます	
ACアダプタ	AC100V～120V DC24V 0.5A出力	
備 考	電磁弁の電源/制御はお客様にてご用意 除電ON/OFFリモートモードあり	

小型軽量ハンディタイプの間欠イオンエアガンです。連続エアより高い洗浄、除電性能を同時に発揮します。

パルスエアガンHPG-5000


型 式	HPG-5000
定 価	108,000
電 源	DC24V
消費電流	0.4A
質 量	1200g (ガン部310gケーブル含まず)
寸 法	ガン部 W45×H180×D160mm アンプ部 W110×H49×D160mm
エア接続口	8ワンタッチ継手
ケーブル	2.8m 高圧ケーブル 2.8m 電磁弁ケーブル
ACアダプタ	AC100V～120V DC24V 0.5A出力
備 考	エア消費量 間欠時：160N/L (0.4Mpa時) 連続時：300N/L




HSE-C100



HSE-C100M



HSE-V200



HSE-V200M



HPG-5000