

■標準型定格出力表U型

型名	入力 回転数 min ⁻¹	変速比率 i	出力 回転数 min ⁻¹	許容出力		ハンドルの 回転数	チェン サイズ
				トルク Nm	仕事率 kW		
4U	800	2 : 1	1131 566	54.4 98.1	6.44 5.81	13.0	A4-37
		3 : 1	1386 462	44.1 98.1	6.4 4.74	19.7	A4-36
		4 : 1	1600 400	38.6 99.0	6.47 4.15	23.1	A4-35
		5 : 1	1789 358	35.3 99.0	6.61 3.71	24.6	A4-34
	725	6 : 1	1776 296	31.9 95.6	5.93 2.96	27.2	A4-34
5UX	725	2 : 1	1025 513	120 209	12.9 11.3	13.0	A5-46
		3 : 1	1256 419	100 216	13.2 9.5	19.5	A5-45
		4 : 1	1450 363	84 215	12.8 8.2	22.2	A5-44
		5 : 1	1621 324	78 220	13.2 7.5	23.9	A5-43
	635	6 : 1	1555 259	73 206	11.9 5.6	26.4	A5-43
6U	635	2 : 1	898 449	198 300	18.6 14.1	15.9	A6-41
		3 : 1	1100 367	167 310	19.2 11.9	21.2	A6-40
		4 : 1	1270 318	141 310	18.8 10.3	24.2	A6-39
		5 : 1	1420 284	126 289	18.7 8.6		A6-38
	545	6 : 1	1335 222	118 297	16.5 6.9		A6-38

■標準型定格出力表 R型

型名	入力 回転数 min ⁻¹	変速比率 i	出力 回転数 min ⁻¹	許容出力		ハンドルの 回転数	チェン サイズ
				トルク Nm	仕事率 kW		
NR0	1400	4 : 1	2800 700	1.86 4.90	0.545 0.359	3.7	Rb1-38
		7 : 1	1840 460	1.86 4.90	0.358 0.236	3.7	Rb1-38
		10 : 1	2450 350	1.47 4.90	0.377 0.180	4.3	Rb1-38
		10 : 1	2900 290	0.74 3.14	0.225 0.095	5.0	Rb0-46
	920	10 : 1	2900 290	0.74 3.14	0.225 0.095	5.0	Rb0-46
R1	1400	4 : 1	2800 700	3.0 6.0	0.880 0.440	4.8	Rb1-54
		7 : 1	1840 460	3.0 6.0	0.578 0.289	4.8	Rb1-54
		10 : 1	2450 350	2.3 6.0	0.590 0.220	6.0	Rb1-52
		10 : 1	2900 290	1.9 6.0	0.577 0.182	6.9	Rb1-52
	920	10 : 1	2900 290	1.9 6.0	0.577 0.182	6.9	Rb1-52
R2	1400	4 : 1	2800 700	9.3 23.5	2.73 1.72	5.8	Rc3-56
		7 : 1	1840 460	9.3 23.5	1.79 1.13	5.8	Rc3-56
		10 : 1	2450 350	6.7 23.5	1.72 0.86	7.6	Rc3-54
		10 : 1	2900 290	4.4 23.5	1.34 0.71	8.8	Rc3-54
	920	10 : 1	2900 290	4.4 23.5	1.34 0.71	8.8	Rc3-54
R3	1400	4 : 1	2800 700	16.7 33.3	4.90 2.44	7.5	Rc3-74
		7 : 1	1840 460	16.7 33.3	3.22 1.60	7.5	Rc3-74
		10 : 1	2450 350	12.3 33.3	3.16 1.22	9.0	Rc3-72
		10 : 1	2900 290	9.8 33.3	2.98 1.01	10.9	Rc3-70
	920	10 : 1	2900 290	9.8 33.3	2.98 1.01	10.9	Rc3-70

■微細変速型定格出力表

型 名	入 力	変速比率	中 間	出 力	許容出力		ハンドル	チェン	型 名	入 力	変速比率	中 間	出 力	許容出力		ハンドル	チェン
	回 転 数		回 転 数	回 転 数	トルク	仕事率				回 転 数		トルク	仕事率	回 転 数	トルク		
	min ⁻¹	i	min ⁻¹	min ⁻¹	Nm	kW				min ⁻¹	i	min ⁻¹	min ⁻¹	Nm	kW		
GN0	960	1.04 : 1	979	999 960	25	2.62 2.51	5.9	A1-26	GN1	960	1.04 : 1	882	899 864	45	4.24 4.07	7.6	A2-26
		1.08 : 1	971	1009 934		2.64 2.45	9.5	A1-25			1.08 : 1	873	908 840		4.28 3.96	12.7	A2-25
		1.12 : 1	987	1045 933	25	2.74 2.44	7.4	A1-25			1.12 : 1	936	991 884	45	4.67 4.17	8.2	A2-26
		1.22 : 1	964	1066 873		2.79 2.29	10.4	A1-24			1.22 : 1	917	1013 830		4.77 3.91	12.8	A2-25
		1.35 : 1	976	1135 840	20	2.38 1.76	9.0	A1-25			1.35 : 1	1038	1206 893	35	4.42 3.27	10.8	A2-26
		1.50 : 1	914	1120 746		2.35 1.56	10.2	A1-25			1.50 : 1	1015	1243 828		4.56 3.03	12.7	A2-25
		GNX	960	1.04 : 1	982	1002 963	30	3.15 3.03			7.4	A1-30	GN2	960	1.04 : 1	858	875 841
1.08 : 1	973			1011 936	3.18 2.94	11.6		A1-29	1.08 : 1	851	884 818	7.41 6.85			15.4	A3-26	
1.12 : 1	999			1058 944	30	3.32 2.97	9.6	A1-30	1.12 : 1	920	974 869	80			8.16 7.28	10.7	A3-27
1.22 : 1	975			1078 883		3.39 2.77	12.7	A1-28	1.22 : 1	901	995 815				8.34 6.83	15.6	A3-26
1.35 : 1	994			1155 855	25	3.02 2.24	10.8	A1-29	1.35 : 1	1008	1171 867	65			7.97 5.90	12.9	A3-27
1.50 : 1	924			1132 754		2.96 1.97	12.0	A1-29	1.50 : 1	986	1207 804				8.22 5.47	15.1	A3-26

■N型価格

型名	N0	NX	N1	N2	N3
N型本体	268,500	319,600	349,000	502,500	733,300
チェン	78,100	78,100	87,900	124,600	124,600

■U型価格

型名	4U	5UX	6U		
U型本体	1,022,500	1,596,200	2,253,900		
チェン	186,200	267,200	362,300		

■GN型価格

型名	GN0	GNX	GN1	GN2	GN3
G型本体	546,000	599,800	666,700	1,051,300	1,649,400
チェン	78,100	78,100	87,900	124,600	124,600

■R型価格

型名	NR0	R1	R2	R3	
R型本体	284,800	413,300	617,700	944,800	
チェン	64,100	87,900	157,700	157,700	

注) GN3型はここに記載してありません

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転
5

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境