

# ベルト式無段変速機

三木プーリ(株)

206241

●発注形式

ANW - □ <sup>NHN</sup>PMN - □ - □ - □

イ形状 □減速比 ハオプション


## 変速プーリ・モータ・ウォーム減速機 - 体型 0.2kW ~ 3.7kW) ANWシリーズ仕様、価格

型式	価格	使用モータ	使用変速機	変速比	減速比
ANW-02NHN	99,130	0.2 kW-4P	AK- 90° PE-106	1 : 4	1/10 ~ 1/60
ANW-04NHN	119,060	0.4 kW-4P	AK-106° PE-125		
ANW-07NHN	156,820	0.75kW-4P	AK-125° PE-150		
ANW-15NHN	193,910	1.5 kW-4P	AK-150° PE-180		
ANW-22PMN	263,740	2.2 kW-4P	AK-160° PE-190		
ANW-37PMN	374,880	3.7 kW-4P	AK-180° PE-212		

### ANWシリーズ性能

減速比	周波数 (Hz)	出力軸回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	出力軸トルク(N・m)					
			ANW-02	ANW-04	ANW-07	ANW-15	ANW-22	ANW-37
1/10	50	50 ~ 200	24.5 ~ 6.4	49.4 ~ 12.9	92.3 ~ 24.4	186 ~ 50.7	212 ~ 79.3	360 ~ 134
	60	60 ~ 240	19.6 ~ 5.1	39.5 ~ 10.3	73.8 ~ 19.5	153 ~ 40.9	178 ~ 66.1	303 ~ 112
1/20	50	25 ~ 100	40.2 ~ 11.3	86.3 ~ 23.8	167 ~ 45.9	237 ~ 94.0	394 ~ 151	644 ~ 251
	60	30 ~ 120	32.1 ~ 9.1	69.1 ~ 19.0	134 ~ 36.7	224 ~ 75.8	331 ~ 126	546 ~ 210
1/30	50	17 ~ 68	55.0 ~ 16.2	115 ~ 32.9	212 ~ 62.5	303 ~ 131	507 ~ 208	870 ~ 353
	60	20 ~ 80	44.8 ~ 13.0	92.0 ~ 26.3	173 ~ 50.0	288 ~ 106	430 ~ 173	742 ~ 294
1/40	50	12.5 ~ 50	55.0 ~ 18.8	120 ~ 40.7	193 ~ 80.5	263 ~ 163	526 ~ 270	768 ~ 443
	60	15 ~ 60	48.9 ~ 15.0	109 ~ 32.5	186 ~ 64.4	251 ~ 131	502 ~ 225	733 ~ 369
1/50	50	10 ~ 40	55.0 ~ 23.3	107 ~ 46.1	151 ~ 87.0	252 ~ 166	467 ~ 308	799 ~ 525
	60	12 ~ 48	55.0 ~ 18.6	103 ~ 36.9	145 ~ 69.6	242 ~ 159	448 ~ 271	766 ~ 475
1/60	50	8.5 ~ 34	55.0 ~ 26.1	100 ~ 53.3	151 ~ 102	215 ~ 143	441 ~ 294	716 ~ 468
	60	10 ~ 40	55.0 ~ 20.9	95.3 ~ 42.6	144 ~ 81.7	204 ~ 143	420 ~ 294	676 ~ 468

●形状



ハンドル側からみて出力軸位置がどちらにあるか決めて下さい。

## 変速プーリ・モータ・同軸減速機 - 体型 0.2kW ~ 3.7kW) ANGシリーズ仕様、価格


型式	価格	使用モータ	使用変速機	変速比	減速比
ANG-02GD-A	119,720	0.2 kW-4P	AK- 90° PE-106	1 : 4	1/5 ~ 1/25
ANG-02GD-B	124,080				1/30 ~ 1/80
ANG-04GD-A	156,820	0.4 kW-4P	AK-106° PE-125	1 : 4	1/5 ~ 1/25
ANG-04GD-B	165,400				1/30 ~ 1/80
ANG-07GD-A	196,680	0.75kW-4P	AK-125° PE-150	1 : 4	1/5 ~ 1/25
ANG-07GD-B	218,060				1/30 ~ 1/80
ANG-15GD-A	279,440	1.5 kW-4P	AK-150° PE-180	1 : 4	1/5 ~ 1/20
ANG-15GD-B	329,340				1/30 ~ 1/80
ANG-22GD-A	419,100	2.2 kW-4P	AK-160° PE-190	1 : 4	1/10 ~ 1/20
ANG-22GD-B	419,100				1/30 ~ 1/80
ANG-37GD-A	555,980	3.7 kW-4P	AK-180° PE-212	1 : 4	1/30 ~ 1/50

### ANGシリーズ性能

減速比	周波数 (Hz)	出力軸回転速度 [min <sup>-1</sup> ]	出力軸トルク (N・m)					
			ANG -02GD	ANG -04GD	ANG -07GD	ANG -15GD	ANG -22GD	ANG -37GD
1/5	50	100 ~ 400	6 ~ 3.6	12 ~ 7.2	22 ~ 13.5	44 ~ 27.9	-	-
	60	120 ~ 480	6 ~ 2.7	12 ~ 6.3	22 ~ 10.8	44 ~ 22.5	-	-
1/10	50	50 ~ 200	12 ~ 7.2	23 ~ 14.4	44 ~ 27	88 ~ 55.8	129 ~ 86.4	217 ~ 148.5
	60	60 ~ 240	12 ~ 5.4	23 ~ 11.7	44 ~ 21.6	88 ~ 45	129 ~ 72	217 ~ 121.5
1/15	50	33.5 ~ 134	18 ~ 10.8	35 ~ 21.6	66 ~ 40.5	132 ~ 83.7	-	-
	60	40 ~ 160	18 ~ 8.1	35 ~ 17.5	66 ~ 32.4	132 ~ 67.5	-	-
1/20	50	25 ~ 100	23 ~ 14.4	47 ~ 28.8	88 ~ 54	176 ~ 111.6	258 ~ 172.8	434 ~ 297
	60	30 ~ 120	23 ~ 10.8	47 ~ 23.4	88 ~ 43.2	176 ~ 90	258 ~ 144	434 ~ 243
1/25	50	20 ~ 80	29 ~ 18	59 ~ 36	110 ~ 67.5	-	-	-
	60	24 ~ 96	29 ~ 13.5	59 ~ 29.2	110 ~ 54	-	-	-
1/30	50	17 ~ 68	35 ~ 21.6	70 ~ 43.2	132 ~ 81	264 ~ 167.4	367 ~ 247.6	618 ~ 425.7
	60	20 ~ 80	35 ~ 16.2	70 ~ 35.1	132 ~ 64.8	264 ~ 135	367 ~ 206.4	618 ~ 348.3
1/40	50	12.5 ~ 50	45 ~ 27.5	89 ~ 55	167 ~ 103.2	334 ~ 213.2	490 ~ 330.2	824 ~ 567.6
	60	15 ~ 60	45 ~ 20.6	89 ~ 44.7	167 ~ 82.5	334 ~ 172	490 ~ 275.2	824 ~ 464.4
1/50	50	10 ~ 40	56 ~ 34.4	111 ~ 68.8	209 ~ 129	418 ~ 266.6	612 ~ 412.8	1030 ~ 709.5
	60	12 ~ 48	56 ~ 25.6	111 ~ 55.9	209 ~ 103.2	418 ~ 215	612 ~ 344	1030 ~ 580.5
1/60	50	8.5 ~ 34	67 ~ 41.2	134 ~ 82.5	251 ~ 176.4	501 ~ 319.9	735 ~ 495.3	-
	60	10 ~ 40	67 ~ 30.9	134 ~ 67	251 ~ 123.8	501 ~ 258	735 ~ 412.8	-
1/80	50	6.25 ~ 25	89 ~ 55	178 ~ 110.1	334 ~ 206.4	668 ~ 426.5	980 ~ 660.4	-
	60	7.5 ~ 30	89 ~ 41.2	178 ~ 89.4	334 ~ 165.1	668 ~ 334	980 ~ 550.4	-

●形状

ハンドル側からみて出力軸位置がどちらにあるか決めて下さい。



ハンドル側からみて出力軸位置がどちらにあるか決めて下さい。

空圧・油圧・真空  
直動システム・関連  
ロボット・FA  
制御・検出・計測  
駆動・回転  
軸受・素材・機械  
動力伝達・伝動  
搬送・運搬  
ポンプ・送風機・粉体  
工場設備・環境

