

## ワールドKシリーズインダクションモーター 2極・高速タイプ

RoHS


品名・タイプ 丸シャフト	価格	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転速度 r/min	品名・タイプ 丸シャフト	価格	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転速度 r/min
4IK40A-BW2J	7,100	40	単相100	50 60	90	160 135	2400 2900	5IK90A-BW2J	10,250	90	単相100	50 60	240	330 280	2650 3200
4IK40A-BW2U	7,100	40	単相110 単相115	60	90	135	2900	5IK90A-BW2U	10,250	90	単相110 単相115	60	240	280	3200
4IK40A-DW2J	7,500	40	単相200	50 60	90	160 135	2400 2900	5IK90A-DW2J	10,650	90	単相200	50 60	240	330 280	2650 3200
4IK40A-DW3E	7,500	36 40	単相220 単相230	50 60	90	145 120	2400 2900	5IK90A-DW3E	10,650	90	単相220 単相230	50 60	240	330 280	2650 3200
4IK60A-BW2J	8,900	60	単相100	50 60	160	230 190	2500 3000	5IK90A-TW2	10,650	90	三相200 三相220 三相230	50 60 60	500 400 400	340 285 285	2600 3100 3200
4IK60A-BW2U	8,900	60	単相110 単相115	60	160	190	3000	5IK150A-BW2J	12,900	150	単相100	50 60	380	560 460	2650 3200
4IK60A-DW2J	9,400	60	単相200	50 60	160	230 190	2500 3000	5IK150A-BW2U	12,900	150	単相110 単相115	60	380	460	3200
4IK60A-DW3E	9,400	55 60	単相220 単相230	50 60	160	210 180	2500 3000	5IK150A-DW2J	13,400	150	単相200	50 60	380	560 460	2650 3200
5IK60A-BW2J	8,600	60	単相100	50 60	140	220 185	2650 3200	5IK150A-DW3E	13,400	140 150	単相220 単相230	50 60	380	510 460	2650 3200
5IK60A-BW2U	8,600	60	単相110 単相115	60	140	185	3200	5IK150A-TW2	13,400	150	三相200	50 60	680 570	550 460	2650 3100
5IK60A-DW2J	8,600	60	単相200	50 60	140	220 185	2650 3200	5IK150A-TW2T	16,000	150	三相220 三相230	60 60	570 460	460 3200	
5IK60A-DW3E	9,000	60	単相220 単相230	50 60	120	185 220	3200 2650								
5IK60A-TW2	9,000	60	三相200 三相220 三相230	50 60 60	270 230 230	220 185 185	2650 3200 3200								

注) 全機種サーマルプロテクタを内蔵しています。モーターが何らかの原因で過熱すると、サーマルプロテクタが働いてモーターは停止します。モーターの温度が下がると自動的に運転を再開しますので、点検作業は必ず電源を切っておこなってください。

## 平行軸ギヤヘッドGN-Sシリーズ、GN-Kシリーズ価格

ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格
0GN K	3~9	4,550	2GN S	3~18	5,900	3GN S	3~18	6,400	4GN S	3~18	6,500
	12.5~18	5,000		25~36	6,500		25~36	7,000		25~36	7,100
	25~60	5,500		50~180	7,200		50~180	7,700		50~180	7,800
	75~180	6,150		2GN10XS(中間ギヤヘッド)	6,000		3GN10XS(中間ギヤヘッド)	6,500		4GN10XS(中間ギヤヘッド)	6,600
			2GN K	3~18	4,850	3GN K	3~18	5,300	4GN K	3~18	5,400
			25~36	5,350	25~36	5,800	25~36	5,900	25~36	5,900	
			50~180	6,000	50~180	6,400	50~180	6,500	50~180	6,500	
			2GN10XK(中間ギヤヘッド)	4,950	3GN10XK(中間ギヤヘッド)	5,300	4GN10XK(中間ギヤヘッド)	5,450			

ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格
5GN S	3~18	7,700	5GE S	3~9	11,500	5GU KB	3~9	9,800
	25~36	8,400		12.5~18	12,500		12.5~18	11,000
	50~180	9,200		25~60	13,500		25~60	11,700
5GN10XS(中間ギヤヘッド)	8,000	75~180		14,500	75~180		12,500	
5GN K	3~18	6,400	5GE10XS(中間ギヤヘッド)	12,000	5GU10XKB、 5GU10XK(中間ギヤヘッド)	10,500		
	25~36	7,000						
	50~180	7,600						
5GN10XK(中間ギヤヘッド)	6,800							



直交中実軸

## 直交軸ギヤヘッドGN-RHシリーズ、GN-RAシリーズ価格

ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格	ギヤヘッド品名	減速比	価格
4GN RH 中空軸	3~18	9,700	5GN RH 中空軸	3~18	15,600	5GE RH 中空軸	3~25	21,150	5GU RH 中空軸	3~25	21,000
	25~36	10,500		25~36	16,850		30~60	22,600		30~60	22,450
	50~180	11,500		50~180	18,200		75~180	24,100		75~180	23,950
4GN RA 中実軸	3~18	8,100	5GN RA 中実軸	3~18	12,000	5GE RA 中実軸	3~25	17,700	5GU RA 中実軸	3~25	17,500
	25~36	8,850		25~36	13,000		30~60	19,000		30~60	18,800
	50~180	9,750		50~180	14,300		75~180	20,000		75~180	19,800

注) GN-Sタイプ、GE-Sタイプ、GN-RH、GN-RAシリーズ [RoHS] は指令対応商品です。GN-K、GUは対応していません。



空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境