

Kシリーズ電磁ブレーキ付モーター仕様・価格

モーター品名・タイプ				定格	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転数 r/min	コンデンサ 容量 μF
歯切シャフト	価格	丸シャフト	価格									
2RK6GN-AM	12,550	2RK6A-AM	12,550	30分	6	単相100	50 60	0.3	50 40	50 40	1200 1450	3.5
2RK6GN-CM	12,800	2RK6A-CM	12,800	30分	6	単相200	50 60	0.2	50 40	50 40	1200 1500	0.8
3RK15GN-AM	14,050	3RK15A-AM	14,050	30分	15	単相100	50 60	0.5	90 80	125 100	1200 1500	6.0
3RK15GN-CM	14,300	3RK15A-CM	14,300	30分	15	単相200	50 60	0.23 0.24	90	117 95	1250 1550	1.5
4RK25GN-AM	15,750	4RK25A-AM	15,750	30分	25	単相100	50 60	0.8	160 150	200 170	1250 1500	10
4RK25GN-CM	16,100	4RK25A-CM	16,100	30分	25	単相200	50 60	0.4	160 150	200 170	1250 1500	2.5
4IK25GN-SM	16,100	4IK25A-SM	16,100	連続	25	三相200	50 60	0.25	240 160	190 160	1300 1550	
5RK40GN-AM	19,850	5RK40A-AM	19,850	30分	40	単相100	50 60	1.0	300 260	300 260	1300 1550	15
5RK40GN-CM	20,200	5RK40A-CM	20,200	30分	40	単相200	50 60	0.5	270 260	300 260	1300 1550	3.5
5IK40GN-SM	20,200	5IK40A-SM	20,200	連続	40	三相200	50 60	0.4	400 260	300 260	1300 1550	
5RK60GU-AMF ₂	22,500	5RK60A-AMF ₂	22,500	30分	60	単相100	50 60	1.8 2.1	450 390	470 390	1250 1500	25
5RK60GU-CMF ₂	23,000	5RK60A-CMF ₂	23,000	30分	60	単相200	50 60	0.9 1.1	450 390	470 390	1250 1500	6.5
5IK60GU-SMF ₂	23,000	5IK60A-SMF ₂	23,000	連続	60	三相200	50 60	0.6	600 500	450 380	1300 1550	
5RK90GU-AMF ₂	25,400	5RK90A-AMF ₂	25,400	30分	90	単相100	50 60	2.1 2.5	650 590	710 590	1250 1500	30
5RK90GU-CMF ₂	25,900	5RK90A-CMF ₂	25,900	30分	90	単相200	50 60	1.1 1.3	650 590	710 590	1250 1500	7.5
5IK90GU-SMF ₂	25,900	5IK90A-SMF ₂	25,900	連続	90	三相200	50 60	0.8	850 700	680 570	1300 1550	

BHシリーズ電磁ブレーキ付インダクションモーター仕様・価格 (200W 104mm)

モーター品名・タイプ				出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク N・m	定格トルク N・m	定格回転速度 r/min	コンデンサ 容量 μF	
コンビタイプ	価格	丸シャフトタイプ	価格									
BHI62AMT- BHI62AMT- BHI62AMT-	RH RA 参照	下表価格 参照	BHI62AMT-A	39,700	200	単相100	50 60	3.1 3.3	0.88	1.45 1.27	1250 1500	47
BHI62FMT- BHI62FMT- BHI62FMT-	RH RA 参照	下表価格 参照	BHI62FMT-A	39,700	200	単相110 単相115	60	3	0.88 0.98	1.27	1500	40
BHI62CMT- BHI62CMT- BHI62CMT-	RH RA 参照	下表価格 参照	BHI62CMT-A	40,300	200	単相200	50 60	1.6 1.7	0.98	1.49 1.27	1250 1500	12
BHI62EMT- BHI62EMT- BHI62EMT-	RH RA 参照	下表価格 参照	BHI62EMT-A	40,300	200	単相220 単相230	60 50 60	1.5	0.98	1.27 1.52 1.27	1500 1250 1500	10
BHI62SMT- BHI62SMT- BHI62SMT-	RH RA 参照	下表価格 参照	BHI62SMT-A	40,300	200	三相200 三相220 三相230	50 60 60	1.1 0.95	1.49 1.25 1.23 1.18	1.49 1.25 1.23 1.18	1250 1500 1550 1600	

- 品名中には、ギヤヘッド部の減速比を表す数字が入ります。各仕様の値はモーター単体時のものです。
- すべてのモーターにサーマルプロテクタを内蔵しています。モーターが何らかの原因で過熱するとサーマルプロテクタが働いてモーターは停止します。

直交軸コンビタイプ価格

中空軸タイプ		中実軸タイプ		減速比
品名	価格	品名	価格	
BHI62AMT- RH	57,400 59,100	BHI62AMT- RA	56,900 58,500	5 ~ 36 50 ~ 180
BHI62FMT- RH	57,400 59,100	BHI62FMT- RA	56,900 58,500	5 ~ 36 50 ~ 180
BHI62CMT- RH	58,000 59,700	BHI62CMT- RA	57,500 59,100	5 ~ 36 50 ~ 180
BHI62EMT- RH	58,000 59,700	BHI62EMT- RA	57,500 59,100	5 ~ 36 50 ~ 180
BHI62SMT- RH	58,000 59,700	BHI62SMT- RA	57,500 59,100	5 ~ 36 50 ~ 180

平行軸コンビタイプ価格

品名	価格	品名	価格	減速比
BHI62AMT-	46,300	BHI62EMT-	46,900	3 ~ 36
	47,700		48,300	50
	52,600		53,200	60 ~ 180
BHI62FMT-	46,300	BHI62SMT-	46,900	3 ~ 36
	47,700		48,300	50
	52,600		53,200	60 ~ 180
BHI62CMT-	46,900			3 ~ 36
	48,300			50
	53,200			60 ~ 180

- 品名中には、減速比を表す数字が入ります。

