

Vシリーズレバーシブルモーター仕様・価格

モータのタイプ・品名		歯切シャフト		仕様	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転数 r/min	コンデンサ 容量 μF
リード線	価格	端子箱付	価格									
VHR206A2-GVJ	6,150			Ⓢ	6	単相100	50 60	0.26 0.31	50 45	49 41	1150 1400	4.5
VHR206A2-GVU	6,150			Ⓢ	6	単相110 単相115	60	0.25 0.26	45	41	1450	3.5
VHR206C2-GVJ	6,350			Ⓢ	6	単相200	50 60	0.12 0.15	50 45	49 41	1200 1400	1.0
VHR206C2-GVE	6,350			Ⓢ	6	単相220 単相220	50 60	0.12 0.13	45 45	49 41	1150 1450	0.8
VHR206C2-GVE	6,350			Ⓢ	6	単相230	50 60	0.12	50 45	49 41	1200 1450	0.8
VHR315A2-GVJ	6,750			Ⓢ	15	単相100	50 60	0.40 0.50	100	125 105	1200 1450	7.5
VHR315A2-GVU	6,750			Ⓢ	15	単相110 単相115	60	0.41 0.41	100	105	1450	6.0
VHR315C2-GVJ	6,950			Ⓢ	15	単相200	50 60	0.21 0.24	100	125 105	1200 1450	1.8
VHR315C2-GVE	6,950			Ⓢ	15	単相220 単相220	50 60	0.20 0.21	100	125 105	1200 1450	1.5
VHR315C2-GVE	6,950			Ⓢ	15	単相230	50 60	0.20 0.21	100	125 105	1200 1450	1.5
VHR425A2-GVJ	7,450	VHR425A2T-GVJ	10,050	Ⓢ	25	単相100	50 60	0.59 0.69	160 140	205 170	1200 1450	10
VHR425A2-GVU	7,450	VHR425A2T-GVU	10,050	Ⓢ	25	単相110 単相115	60	0.56	140	170	1450	8.0
VHR425C2-GVJ	7,750	VHR425C2T-GVJ	10,350	Ⓢ	25	単相200	50 60	0.32 0.40	160 140	205 170	1200 1450	3.0
VHR425C2-GVE	7,750	VHR425C2T-GVE	10,350	Ⓢ	25	単相220 単相220	50 60	0.29 0.35	140	205 170	1200 1450	2.5
VHR425C2-GVE	7,750	VHR425C2T-GVE	10,350	Ⓢ	25	単相230	50 60	0.30 0.35	160 140	205 170	1200 1450	2.5
VHR540A2-GVHJ	8,950	VHR540A2T-GVHJ	11,550	Ⓢ	40	単相100	50 60	0.91 1.09	300 260	315 270	1250 1450	16
VHR540A2-GVHU	8,950	VHR540A2T-GVHU	11,550	Ⓢ	40	単相110 単相115	60	0.88	260	270	1450	12
VHR540C2-GVHJ	9,350	VHR540C2T-GVHJ	11,950	Ⓢ	40	単相200	50 60	0.46 0.55	270 260	315 260	1250 1500	4.0
VHR540C2-GVHE	9,350	VHR540C2T-GVHE	11,950	Ⓢ	40	単相220 単相230	50 60	0.43 0.48	270 260	315 260	1250 1500	3.5
VHR540C2-GVHE	9,350	VHR540C2T-GVHE	11,950	Ⓢ	40	単相230	50 60	0.43 0.48	270 260	315 260	1250 1500	3.5
VHR560A2-GVHJ	10,550	VHR560A2T-GVHJ	13,150	Ⓢ	60	単相100	50 60	1.35 1.52	470 380	490 405	1200 1450	25
VHR560A2-GVHU	10,550	VHR560A2T-GVHU	13,150	Ⓢ	60	単相110 単相115	60	1.27	380	405	1450	20
VHR560C2-GVHJ	10,950	VHR560C2T-GVHJ	13,550	Ⓢ	60	単相200	50 60	0.66 0.79	450 380	490 405	1200 1450	6.0
VHR560C2-GVHE	10,950	VHR560C2T-GVHE	13,550	Ⓢ	60	単相220 単相230	50 60	0.61 0.67	420 380	490 405	1200 1450	5.0
VHR560C2-GVHE	10,950	VHR560C2T-GVHE	13,550	Ⓢ	60	単相230	50 60	0.63 0.67	470 380	490 405	1200 1450	5.0
VHR590A2-GVRJ	12,200	VHR590A2T-GVRJ	14,800	Ⓢ	90	単相100	50 60	1.85 2.16	630 590	700 585	1250 1500	35
VHR590A2-GVRU	12,200	VHR590A2T-GVRU	14,800	Ⓢ	90	単相110 単相115	60	1.87	590	585	1500	30
VHR590C2-GVRJ	12,600	VHR590C2T-GVRJ	15,200	Ⓢ	90	単相200	50 60	0.91 1.09	600 590	730 605	1200 1450	8.0
VHR590C2-GVRE	12,600	VHR590C2T-GVRE	15,200	Ⓢ	90	単相220 単相230	50 60	0.82 0.96	600 590	730 605	1200 1450	7.0
VHR590C2-GVRE	12,600	VHR590C2T-GVRE	15,200	Ⓢ	90	単相230	50 60	0.83 0.96	600 590	730 605	1200 1450	7.0

ギヤヘッドGV型, GVH型, GVR型価格

品名	適用モータ mm W	GV型減速比				GVH型減速比				GVR型減速比		
		5~25	30~120	150~180	250~360	5~18	25~100	120~180	250~300	5~15	18~60	75~180
GV2G	60 6W	6,300	7,000	7,800	9,900							
GV3G	70 15W	6,650	7,350	8,150	10,200							
GV4G	80 25W	7,000	7,700	8,450	10,500							
GVH5G	90 40W					9,600	10,500	11,400	14,300			
GVH5G	90 60W					9,600	10,500	11,400	14,300			
GVR5G	90 90W									9,700	11,400	12,200

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

