

Vシリーズ電磁ブレーキ付モーター単相タイプ(40W~90W)

30分定格

歯切りシャフト		丸シャフト		仕様	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転速度 r/min	コンデンサ 容量 μF
品名	価格	品名	価格									
VHR540C2M-GVHE	21,400	VHR540C2M-	E	(TP)	40	単相220 単相230 単相230	60 50 60	0.46 0.40 0.46	260 270 260	260 315 260	1500 1250 1500	3.5 3.5 3.5
VHR560A2M-GVHJ	23,800	VHR560A2M-	J	(TP)	60	単相100 単相100	50 60	1.30 1.50	470 380	490 405	1200 1450	25 25
VHR560A2M-GVHU	23,800	VHR560A2M-	U	(TP)	60	単相110 単相115	60 60	1.24 1.24	380 380	405 405	1450 1450	20 20
VHR560C2M-GVHJ	24,300	VHR560C2M-	J	(TP)	60	単相200 単相200 単相220	50 60 50	0.64 0.80 0.64	450 380 470	490 405 490	1200 1450 1200	6 6 6
VHR560C2M-GVHE	24,300	VHR560C2M-	E	(TP)	60	単相220 単相230 単相230	60 50 60	0.67 0.61 0.67	380 470 380	405 490 405	1450 1200 1450	5 5 5
VHR590A2M-GVRJ	26,800	VHR590A2M-	J	(TP)	90	単相100 単相100	50 60	1.78 2.10	630 590	700 585	1250 1500	35 35
VHR590A2M-GVRU	26,800	VHR590A2M-	U	(TP)	90	単相110 単相115	60 60	1.81 1.81	590 590	585 585	1500 1500	30 30
VHR590C2M-GVRJ	27,300	VHR590C2M-	J	(TP)	90	単相200 単相200 単相220	50 60 50	0.88 1.08 0.83	600 590 600	730 605 730	1200 1450 1200	8 8 8
VHR590C2M-GVRE	27,300	VHR590C2M-	E	(TP)	90	単相220 単相230 単相230	60 50 60	0.96 0.82 0.96	590 600 590	605 730 605	1450 1200 1450	7 7 7

Vシリーズ電磁ブレーキ付モーター三相タイプ(25W~90W)

連続定格

歯切りシャフト		丸シャフト		仕様	出力 W	電圧 V	周波数 Hz	電流 A	起動トルク mN・m	定格トルク mN・m	定格回転速度 r/min	コンデンサ 容量 μF
品名	価格	品名	価格									
VHI425S2M-GV	17,100	VHI425S2M-		(TP)	25	三相200 三相200 三相220 三相230	50 60 60 60	0.23 0.21 0.21 0.22	240 160 160 160	190 160 160 160	1300 1550 1600 1600	
VHI540S2M-GVH	21,400	VHI540S2M-		(TP)	40	三相200 三相200 三相220 三相230	50 60 60 60	0.32 0.30 0.30 0.31	400 260 260 260	300 260 260 260	1300 1550 1600 1600	
VHI560S2M-GVH	24,300	VHI560S2M-		(TP)	60	三相200 三相200 三相220 三相230	50 60 60 60	0.50 0.43 0.45 0.46	600 500 500 500	450 380 380 380	1300 1550 1600 1600	
VHI590S2M-GVR	27,300	VHI590S2M-		(TP)	90	三相200 三相200 三相220 三相230	50 60 60 60	0.64 0.59 0.60 0.61	850 700 700 700	680 570 570 570	1300 1550 1600 1600	

電磁ブレーキ付モーターコンピタイプ(6W~25W)価格

単：単相 三：三相 内に減速比が入ります。モーター/ギヤヘッド組付価格

品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比				品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比					
			5~25	30~120	150~180	250~360				5~25	30~120	150~180	250~360		
VHR206A2M-	J	6W	単100	19,750	20,450	21,250	23,350	VHR315C2M-	E	15W	220/230	21,850	22,550	23,350	25,400
VHR206A2M-	U	リード 線	110/115	19,750	20,450	21,250	23,350	VHR425A2M-	J	25W	単100	23,750	24,450	25,200	27,250
VHR206C2M-	J		単200	20,000	20,700	21,500	23,600	VHR425A2M-	U		110/115	23,750	24,450	25,200	27,250
VHR206C2M-	J	15W	220/230	20,000	20,700	21,500	23,600	VHR425C2M-	J	リード 線	単200	24,100	24,800	25,550	27,600
VHR315A2M-	J		単100	21,600	22,300	23,100	25,150	VHR425C2M-	E		220/230	24,600	24,800	25,550	27,600
VHR315A2M-	U	リード 線	110/115	21,600	22,300	23,100	25,150	VHI425S2M-		三 ²⁰⁰ 220/230	24,600	24,800	25,500	27,600	
VHR315C2M-	J		単200	21,850	22,550	23,350	25,400								

電磁ブレーキ付モーターコンピタイプ(40W~60W)価格

品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比				品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比					
			5~18	25~100	120~180	250~300				5~18	25~100	120~180	250~300		
VHR540A2M-	J	40W	単100	30,650	31,550	32,450	35,350	VHR560A2M-	J	60W	単100	33,400	34,300	35,200	38,100
VHR540A2M-	U		110/115	30,650	31,550	32,450	35,350	VHR560A2M-	U		110/115	33,400	34,300	35,200	38,100
VHR540C2M-	J	リード 線	単200	31,000	31,900	32,800	35,700	VHR560C2M-	J	リード 線	単200	33,900	34,800	35,700	38,600
VHR540C2M-	E		220/230	31,000	31,900	32,800	35,700	VHR560C2M-	E		220/230	33,900	34,800	35,700	38,600
VHI540S2M-		三 ²⁰⁰ 220/230	31,000	31,900	32,800	35,700	VHI560S2M-		三 ²⁰⁰ 220/230	33,900	34,800	35,700	38,600		

電磁ブレーキ付モーターコンピタイプ(90W)価格

品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比			品名	出力 タイプ	電圧 V	減速比			
			5~15	18~60	75~180				5~15	18~60	75~180	
VHR590A2M-	J	90W	単100	36,500	38,200	39,000	VHR590C2M-	E	220/230	37,000	38,700	39,500
VHR590A2M-	U		110/115	36,500	38,200	39,000	VHI590S2M-	リード線		三 ²⁰⁰ 220/230	37,000	38,700
VHR590C2M-	J	リード 線	単200	37,000	38,700	39,500						



空圧・油圧・真空

直動システム・関連連

ロボット・FA

制御・検出・計測

5 駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境