

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境



オイルス#2000


(固体潤滑剤分散型焼結複層軸受)

- 固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮します。
- 無給油で使用できます。
- 耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れています。

● 使用範囲

潤滑条件	無潤滑	定期潤滑
使用温度範囲	-40 ~ +120	
許容最高面圧P	N/mm ² 24.5 (73.5)	49 (73.5)
許容最高速度V	m/s 0.50	1.00
許容最高PV値	N/mm ² ・m/s 1.63	2.45

CLB形



● 相相手軸：g6 (h6)


#2000 プッシュ CLB 形寸法、価格

形番 内径×外径×長さ	CLB形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径×長さ	CLB形 価格	内径 d	外径 D	長さ L	形番 内径×外径×長さ	CLB形 価格	内径 d	外径 D	長さ L
121816	6,100	12	18	16	303830	8,970	30	38	30	607450	21,140	60	74	50
121825	6,610			25	303840	11,190			40	607460	22,820			60
162216	6,100	16	22	16	303850	11,690	35	44	50	607480	28,560	70	85	80
162220	6,270			20	303860	13,050			60	708550	24,080			50
162230	6,780			30	354440	11,690			40	7085100	34,440			100
202820	7,450			20	354450	12,360			50	809650	25,200			50
202830	8,300	20	28	30	354460	13,550	40	50	60	809680	34,720	80	96	80
202840	8,970			40	405040	13,050			40	8096120	44,940			120
253325	8,300	25	33	25	405050	13,720	50	62	50	10012050	31,500	100	120	50
253330	8,470			30	405060	14,840			60	100120100	45,080			100
253340	9,140			40	506250	17,500			50	100120120	51,800			120
253350	10,000			50	506280	22,260			80					120

#2000 フランジプッシュ CLB 形寸法、価格

形番 内径×長さ	CLF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ	CLF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t	形番 内径×長さ	CLF形 価格	内径 d	外径 D	フランジ F t
2030	8,970	20	28	38 7	3060	14,700	30	38	48 7	5050	19,460	50	62	72 10
2040	10,160			3540	13,380	50100	32,900	50	62	72 10				
2530	10,330	25	33	43 7	3580	22,400	35	44	54 10	6060	28,420	60	74	84 10
2550	12,360			4040	15,260	60120			42,840	60	74			84 10
3030	11,350	30	38	48 7	4080	24,500	40	50	60 10					

#2000 ウェアプレート板厚10mm タイプCWA形




● 発注要項：CWA-18100N

形番 幅×長さ	CWA形 価格	幅 W	長さ L	厚み T	取付穴ピッチ l ₁ l ₂	取付穴 数
1875N	2,510	18	75	10	45 15	2
18100N	2,930		100		50 25	
18125N	3,390		125		75 25	
18150N	3,860		150		100 25	

#2000 プレート追加工用プレートCWI形

- 必要寸法に合わせて、切断、穴あけなどの加工を施して使用するオイルプレートです。

形番 幅×長さ×厚み	CWI形 価格	幅 W	長さ L	厚み T
504806	22,500	50	480	6
504808	23,250	50	480	8
10020010	11,250	100	200	10
10020012	14,520	100	200	12
15048010	42,450	150	480	10
10020015	14,880	100	200	15
4048010	20,850	40	480	10
15048015	54,450	150	480	15
12020020	18,900	120	200	20
15025020	24,150	150	250	20
15042020	51,750	150	420	20
10015025	15,300	100	150	25
15025025	32,700	150	250	25
15025030	39,750	150	250	30
15048012	50,850	150	480	12



● 発注要項：CWI-10020015

