

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

6

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体


工場設備・環境

ナールドノブ(メネジ)

ノブ：黒色フェノール樹脂
インサート：黄銅



KN形



RoHS

KN形ナールドノブ(メネジ)

形番	タイプ	価格	主要寸法 (mm)					M×P
			D	d	H	h	ℓ	
KN	15	190	15	11	11	2	6	M 4×0.7
	18	200	18	13	12	3	5	M 5×0.8
	20	220	22	15	14	4	6	M 6×1.0
	25	255	26	19	18	6	10	M 6×1.0
	30	310	31	24	18	6	10	M 8×1.25
	35	380	36	27	23	8	10	M 8×1.25
	40	455	40	29	26	10	13	M10×1.5
	50	A 585	50	36	32	12	17	M10×1.5
	50	B 645	50	36	32	12	20	M12×1.75

フルートノブ

ノブ：黒色ナイロン樹脂



FTK形



FTK-B形



FTK-T形

RoHS

FTK形・FTK-B形・FTK-T形フルートノブ

形番	ネジ長さ	価格	形番	価格		外径	胴長	ネジ径
				FTK-B (M4)	FTK-T (M5)			
FTK 16	10	190	FTK-16	190	200	16	13	M 5×0.8
	16	200		(M4)	(M5)			
FTK 20	10	200	FTK-20	200 (M5)	220 (M6)	20	16	M 6×1.0
	16	220						
	25	220						
FTK 25	16	235	FTK-25	210 (M6)	275 (M8)	25	19	M 8×1.25
	25	275						
FTK 32	20	275	FTK-32	275 (M8)	305 (M10)	32	22	M10×1.5
	30	275						
	40	295						

スリーロブノブ



TK形



TS形

RoHS

ノブ：黒色ナイロン樹脂、ネジ：SUM22三価クロメート、センタープレート：アルミニウム

TS形・TK形スリーロブノブ

形番	ネジ長さ	価格	形番	価格	外径	胴長	胴径	ネジ径
TS 32	10	315	TK-32	250	32	26	14	M 6×1.0
	20	325						
TS 40	16	380	TK-40	305	40	30	16	M 8×1.25
	30	410						
TS 50	30	455	TK-50	430	50	35	19	M10×1.5
	50	485						
TS 60	30	685	TK-60	550	60	41	22	M12×1.75
	50	710						

スモールノブ



SK-F形



SK形

ノブ：黒色ナイロン樹脂、ネジ：SWCH三価クロメート、インサート：黄銅

SK形・SK-F形スモールノブ

形番	タイプ	価格		外径	胴長	胴径	ネジ長さ	ネジ径
		標準	SUS					
SK	6	150	190	30	19	17	25	M 6×1.0
	8	A 160	200					M 8×1.25
	8	B 170	210					M 8×1.25
	10	190	245					M10×1.5
SK	6	F 200		40	21	21		M 6×1.0
	8	F 200						M 8×1.25

スモールノブ



SKF形



SKL形

ノブ：黒色硬質ポリエチレン樹脂

ネジ：SCM435三価クロメート

SKL形・SKF形スモールノブ

形番	価格	外径	胴長	胴径	ネジ長さ	ネジ径
SKL-8	160	49	22	15	20	M8×1.25
SKF-8	190	54	13.5			M8×1.25

スリーアームノブ

RoHS

ノブ：黒色フェノール樹脂

インサート：SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜

TAK形スリーアームノブ

形番	価格	外径	全高	ボス径	穴径	ボス長	インサート長さ
TAK- 80	1,560	80	36	30	6	32	22
TAK-100	1,900	100	47	34	8	42	30
TAK-140	3,080	140	50	43	10	43	30

TAK形

