




KCM アタッチメント付チェーン

加賀工業(株)

231252



KIアタッチメント

SAIアタッチメント

アタッチメント付チェーン

A型アタッチメント：片羽根 K型：両羽根 S型：立羽根 m/価格

チェーン No.	A K	寸法 (mm)						ケース単位梱包数								
		毎PA1 毎PK1	2PA1 2PK1	3PA1 3PK1	4PA1 4PK1	6PA1 6PK1	AI CL	KI CL	孔径D	巾B	A'	C	X'	S	A型JL	K型JL
40	A	2,800	2,040	1,790	1,700	1,540	100	130	3.6	9.5	25.4	7.9	34.8	12.7	50	50
	K	3,900	2,740	2,360	2,180	1,870										
50	A	3,260	2,370	2,320	2,290	2,160	160	200	5.2	12.7	31.8	10.3	44.6	15.9	25	25
	K	4,640	3,210	2,790	2,700	2,460										
60	A	3,960	3,090	2,860	2,720	2,560	190	250	5.2	15.9	38.1	11.9	54.4	18.25	15	15
	K	5,440	3,960	3,540	3,240	2,940										
80	A	5,750	4,520	4,120	3,960	3,780	280	360	6.8	19.1	50.8	15.9	70.4	24.6	10	10
	K	7,850	5,750	5,080	4,730	4,310										
100	A	9,900	8,630	8,580	8,260	8,070	520	680	8.7	25.4	63.5	19.85	89.4	31.75	5	5
	K	13,210	10,370	9,900	9,500	9,110										

重荷重伝動用ローラチェーン



チェーン No.	定尺 (3.048m)	継手 CL	半駒 OL	寸法 mm	最大許容
				ピッチ ローラ径	荷重 (kN)
40H RIV	4,850	90	180	12.70 7.92	3.92
50H RIV	5,880	115	230	15.875 10.16	6.57
60H RIV	7,390	125	270	19.05 11.91	9.60
60H COT	10,060	160	270	19.05 11.91	9.60
80H RIV	12,950	210	440	25.40 15.88	16.18
80H COT	14,560	210	440	25.40 15.88	16.18
100H RIV	20,750	340	840	31.75 19.05	24.50
100H COT	22,030	340	840	31.75 19.05	24.50
120H COT	28,580	500	1,080	38.10 22.23	31.84
140H COT	30,070	500	1,080	44.45 25.40	43.13

サイドボウローラチェーン

標準ローラチェーンに特殊設計のピンリンクを組合せて側面に弓状湾曲が可能なチェーンです。



チェーン No.	定尺 (3.048m)	継手 CL	半駒 OL	ジョイントピン長L (半径R)	最小曲げ	最大許容
					荷重 (kN)	
KCM40SB	7,700	170		17.90	350	1.86
KCM50SB	10,290	230		22.65	400	2.84
KCM60SB	13,230	330		27.70	500	4.02
KCM80SB	16,340	380		35.30	600	6.96

無給油形 NL)チェーン

特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性を持たせたチェーンです。ローラ付きですのでスプロケットとの噛み合いがスムーズです。


チェーン No.	定尺 (3.048m)	継手 CL	半駒 OL	寸法 mm	最大許容
				ピッチ ローラ径	荷重 (kN)
40NL	9,490	120	230	12.70 7.92	3.63
50NL	11,310	140	310	15.875 10.16	6.37
60NL	14,760	200	420	19.05 11.91	8.83
80NL	22,800	280	630	25.40 15.88	14.7

無給油形 SL)チェーン

特殊含油ブッシュを使用して自己潤滑性を持たせたチェーンです。厚肉のブッシュを採用してブッシュチェーンで潤滑が多く含まれています。

チェーン No.	定尺 (3.048m)	継手 CL	半駒 OL	寸法 mm	最大許容
				ピッチ ローラ径	荷重 (kN)
40SL	6,950	54	185	12.70 7.95	2.25
50SL	8,750	70	240	15.875 10.16	3.52
60SL	12,250	98	660	19.05 11.91	5.28

Fタイプ(小判形)チェーン



チェーン No.	定尺 (3.048m)	継手 CL	半駒 OL	寸法 mm	最大許容
				ピッチ ローラ径	荷重 (kN)
40F	3,690	105		12.70 7.92	3.63
50F	4,950	135		15.875 10.16	6.37
60F	7,310	170		19.05 11.91	8.83
80F	12,200	270		25.40 15.88	14.71
100F	20,280	370		31.75 19.05	22.56

輸送物を直接チェーンに載せて運ぶ時に最適です。

