


SCシリーズ



特長

- 負荷運転中でも両軸の平行移動が自由にできます。
- 原動機と負荷機器間のラジアル方向の揺動を吸収します。
- 回転角のズレ、伝達トルクの変動がありません。
- 製品の小型化、単純化が可能です。
- 小さなスペースで大きな偏芯を許容します。
- 装置のコンパクト化が容易になります。



● 形式表示

N S S 7. 3. 7
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① ニードルベアリング
- ② スチールディスク
- ③ スチールリンク
- ④ 幅寸法
- ⑤ 変位量
- ⑥ ディスク径

SCシリーズ仕様・価格


形式	価格	リンク数	最変位量 (mm)		大量	起動時トルク N・m	常用最大トルク N・m	標準最高回転数 (rpm)	寸法 (mm)							軸受基本荷重 (kgf)	ピンの半径 R (mm)	円の径 (kgf)	重量 (kgf)	GD ² (kgf・m ²)
			2S×0.95	直線					D	B	S	ZH7	G	M	K					
NSS7.3.7	88,200	3×2	68	65	137	49	3000	70	74	36	25	48	M10	10	395	0.024	1.3	3.61 × 10 ⁻³		
NSS7.7.9	97,400	3×2	133	128	196	68	2500	92	74	70	45	70	M10	10	395	0.035	1.9	1.074 × 10 ⁻²		
NSS10.9.12	129,900	3×2	171	165	600	196	2000	120	101	90	50	90	M12	15	910	0.045	4.9	4.589 × 10 ⁻²		
NSS13.9.14	158,200	3×2	171	165	1060	350	1800	140	134	90	55	100	M16	22	1440	0.050	10.4	1.118 × 10 ⁻¹		
NSS16.10.16	215,600	3×2	190	183	1850	640	1500	160	155	100	60	115	M16	25	2200	0.057	15.7	2.319 × 10 ⁻¹		
NSS20.9.20	281,900	3×2	171	165	3470	1180	1000	200	196	90	80	150	M20	30	3150	0.075	27.0	6.458 × 10 ⁻¹		

DLシリーズ



特長

- 復元力の発生がなく、回転中の軸の平行移動が可能です。
- バックラッシュが極小です。
- 入出力の回転角のズレがありません。
- 高剛性・高効率。
- メンテナンスフリー
- リンク式でも、両軸芯のゼロセットが可能です。



● 形式表示

DL 7. 7 - 02
① ② ③ ④

- ① ダブルリンク
- ② 幅寸法
- ③ ディスク径
- ④ 偏芯量

DLシリーズ仕様・価格

形式	価格	リンク数	偏芯量 (S) (mm)	許容伝達トルク N・m	標準最高回転数 (rpm)	寸法 (mm)							重量 (kgf)	GD ² × 10 ⁻¹ (kgf・m ²)
						D	B	Z ^{H7}	G	M	K			
DL7.7-02	58,900	2×2	2	93	2000	70	74	25	48	M10	10	1.1	0.031	
DL7.9-03	64,600	2×2	3	135	1800	92	74	45	70	M10	10	1.7	0.092	
DL10.12-04	85,300	2×2	4	402	1600	120	101	50	90	M12	15	4.4	0.399	
DL13.14-04	106,400	2×2	4	706	1400	140	134	55	100	M16	22	9.1	1.04	
DL16.16-04	157,000	2×2	4	1230	1200	160	155	60	115	M16	25	13.9	2.04	
DL20.20-04	202,900	2×2	4	2310	1000	200	196	80	150	M20	30	24.1	5.75	