



## EP / EPS形の特長


ワナークラッチ / ブレーキをコンパクトに組み込んだ両軸式のユニット。あらかじめ正確に芯出しされていますから取付けはリード線をつなぐだけです。




EP形




EP / EPS形取付例




CLC形



CLC形取付例



RP形取付例



AR形取付例

## EP / EPS形エレクトロバック仕様および価格

形 式	価 格	静 摩 擦 トルク(Nm)		センタ ーハ イト (mm)	軸径 (mm)	全高 (mm)	最大幅 (mm)	軸方向 寸 法 (mm)	適用制御器形式
		クラ ッチ	ブレ ーキ						
EP 250	85,380	7	7	58	13	117	116	225	DMP20/24A
EP 400	129,400	28	28	88	19	175	172	298	DMP20/24A
EP 501	168,090	70	55	102	22	202.5	204	375	DMP63/24A
EPS 650	270,810	130	130	120	28	235	230	448	DMP63/24A
EP 825	320,170	180	180	132	28	264	264	524	DMP63/24A
EPS1000	557,870	350	350	158	48	312	308	620	DMP63/24A
EPS1225	754,520	650	650	187	50	372	368	676	DMP63/24A
EPS1525	984,630	1000	1000	227	50	452	450	708	DMP63/24A
EPS1525HT	御見積	1800	1800	233	75	461	456	830	DMP200/24

注) 直結使用の場合は芯合せに充分注意願います。なお、カップリングは、フレキシブルカップリングの御使用をお推めします。ユニット保護の為カバーを標準化して用意してありますのでご用命下さい。

## CLC形クラッチカップラ仕様および価格

形 式	価 格	静摩擦 トルク (Nm)	センタ ーハ イト (mm)	軸径 (mm)	全高 (mm)	最大幅 (mm)	軸方向 寸 法 (mm)	適用電源箱形式
CLC 250	66,700	7	58	13	117	116	198	DMP- 20/24A
CLC 400	93,380	28	88	19	175	172	264	DMP- 20/24A
CLC 501	133,410	70	102	22	204.5	204	352	DMP- 63/24A
CLC 825	240,130	180	132	28	264	264	460	DMP- 63/24A
CLC1000	362,620	350	158	48	312	308	553	DMP- 63/24A
CLC1225	474,190	650	187	50	372	368	610	DMP- 63/24A
CLC1525	598,320	1000	227	50	452	450	638	DMP- 63/24A
CLC1525HT	御見積	1800	233	75	461	456	682	DMP-200/24

注) 直結使用の場合、芯合せに充分注意願います。なお、カップリングはフレキシブルカップリングの御使用をお推めします。

- 電磁クラッチの取付けを特に簡単にしたユニットです。駆動軸、被動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけです。

## RP形リババック仕様および価格

形 式	価 格	内蔵クラッチ 形 式	静摩擦 トルク (Nm)	入出力 軸 径 (mm)	許容最高 回転数 (r.p.m)	適用電源箱形式
RP-250	147,840	SF250/BMS	7	11	700	DMP-20/24A
RP-400	220,360	SF400/BMS	28	16	500	DMP-20/24A

注) ブレーキ本体を固定するフレームがなくてもアームとロッドによりどこでも簡単に取付けできます。回転軸にキー止めするだけで調整は不要です。

## AR形アームブレーキ仕様および価格

形 式	価 格	静摩擦 トルク (Nm)	軸径 (mm)	外径 (mm)	軸方向 寸 法 (mm)	ロッド 長 さ (mm)	適用電源箱形式
AR250	40,450	7	12	67	47	124	DMP-20/24A
AR400	62,770	28	18	108	60	192	DMP-20/24A
AR500	90,650	70	28	136	81.4	265	DMP-63/24A
AR825	168,760	180	30	218	95	295	DMP-63/24A

注) ロッド長さはピローボール、カラー、ブラケットを含みます。なお、モーター軸に直接取付ける場合のアダプタが用意してあります。