



脚はオプションです。

## ● 型番表示

FTF24 - 6.0 (M 90-1 A45) L

## FTF形標準仕様

型式表示略号	FTF09	FTF11	FTF14	FTF19	FTF24	FTF29	FTF34	FTF39	FTF46	FTF56	FTF66
ベルト幅 呼称幅B (mm) 実幅	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機幅 W (mm)	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)	25W=0.55・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0/40W・90W=0.6・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0										
最大搬送能力(全長均等積載)	14m/min時25W=15kg/全長・10m/min時40W=15kg/全長・10m/min時90W=30kg/全長										
ベルト速度(m/min)	50W(ブラシレスモータ変速) 25W(ベルト幅14cm以下)			25W(ベルト幅19cm以上)			40W・90W				
	〔変速〕5, 13, 21, 25, 35			〔変速〕2.8, 5.6, 11, 14, 23			〔変速50Hz〕40W 8, 11, 15, 22, 30〔変速60Hz〕90W 15, 22, 30				
	〔定速50Hz〕3.3, 7.9, 13, 15, 22, 31			〔定速50Hz〕3.3, 5, 10, 16, 20, 26			〔定速50Hz〕1.9, 4.5, 9, 15, 22, 30				
	〔定速60Hz〕4.0, 9.5, 15, 19, 26			〔定速60Hz〕4.0, 6, 12, 19, 24, 31			〔定速60Hz〕2.3, 5.4, 10, 18, 26, 36				
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 / 25W・50W(ブラシレスモータ変速) 高能力タイプ40W・90W										
ベルト	ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホホワイト) 蛇行防止ベルト										
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)										
オプション	脚・ガイド・ボールセンサユニット(光電センサ)										

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

搬送能力30kg/全長

## フリックタッチ/フルベルトFTF形

ベルト幅とフレーム幅が同じで蛇行レス

- ベルト幅はフレーム幅と同じ(ベルト幅=フレーム幅 - 片側2.5mm)ですから、コンベヤ幅いっぱいに搬送物をのせられます。
- 小さい物でも90°直行させることができ無理のない安定した搬送ができます。
- テークアップもスプロケットもチェーンもないパーフェクト調整レスのワンタッチセパレート式です。

型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (mで2ケタ表示)

モータ区分の表示(例マイクロインバータ) モータ出力、電源表示

Hzとベルト速度を略式表示 スイッチ位置・ベルト進行方向



脚はオプションです。

## ● 型番表示

FTL44 - 6.0 (M 90-1 A45) L

## FTL形標準仕様

型式表示略号	FTL14	FTL16	FTL19	FTL24	FTL29	FTL34	FTL39	FTL44	FTL51	FTL61	FTL71
ベルト幅 呼称幅B (mm) 実幅	140	160	190	240	290	340	390	440	510	610	710
機幅 W (mm)	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)	25W=0.6・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0/40W・90W=0.65・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0										
最大搬送能力(全長均等積載)	14m/min時25W=15kg/全長・10m/min時40W=15kg/全長・10m/min時90W=30kg/全長										
ベルト速度(m/min)	50W(ブラシレスモータ変) 25W(ベルト幅19cm以下)			25W(ベルト幅24cm以上)			40W・90W				
	〔変速〕5, 13, 21, 25, 35			〔変速〕2.8, 5.6, 11, 14, 23			〔変速50Hz〕40W 8, 11, 15, 22, 30〔変速60Hz〕90W 15, 22, 30				
	〔定速50Hz〕3.3, 7.9, 13, 15, 22, 31			〔定速50Hz〕3.3, 5, 10, 16, 20, 26			〔定速50Hz〕1.9, 4.5, 9, 15, 22, 30				
	〔定速60Hz〕4.0, 9.5, 15, 19, 26			〔定速60Hz〕4.0, 6, 12, 19, 24, 31			〔定速60Hz〕2.3, 5.4, 10, 18, 26, 36				
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 / 25W・50W(ブラシレスモータ変速) 高能力タイプ40W・90W										
ベルト	ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホホワイト) 蛇行防止ベルト										
フレーム	高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)										
オプション	脚・ガイド・ボールセンサユニット(光電センサ)										

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

搬送能力30kg/全長

## フリックタッチ/オーバーハングFTL形

ベルト幅がフレーム幅より広く、並列・直交のりつぎがスムーズ!!

- フレーム幅よりベルト幅の方が広いので、並列合流も90°直角での直交合流も無理なくのりつぎができます。
- スプロケット・チェーン及びテークアップもなくなったパーフェクト調整レスで、メンテナンス性を改善したコンベヤです。

型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (mで2ケタ表示)

モータ区分の表示(例マイクロインバータ) モータ出力、電源表示

Hzとベルト速度を略式表示 スイッチ位置・ベルト進行方向