

軽搬送用エスコミニ

三機工業(株)

311361

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

8

インサイドカバー SZ形 ブラシレスモータ変速タイプ 価格

機長(m) \ 機幅(cm)	05	07	10	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0	151,000	153,000	156,000	160,000	165,000	173,000	180,000	212,000	214,000	238,000	343,000
1.5	158,000	160,000	162,000	167,000	173,000	183,000	191,000	228,000	230,000	258,000	375,000
2.0	166,000	168,000	170,000	177,000	184,000	196,000	205,000	249,000	251,000	281,000	413,000
2.5	173,000	175,000	177,000	185,000	192,000	206,000	218,000	266,000	268,000	302,000	449,000
3.0	181,000	183,000	185,000	193,000	203,000	218,000	230,000	284,000	287,000	323,000	486,000
3.5	214,000	216,000	219,000	230,000	246,000	261,000	292,000	353,000	356,000	399,000	502,000
4.0	226,000	228,000	230,000	243,000	260,000	277,000	313,000	381,000	383,000	430,000	544,000
4.5			239,000	253,000	272,000	292,000	330,000	404,000	406,000	459,000	583,000
5.0			249,000	264,000	284,000	307,000	349,000	429,000	432,000	488,000	625,000
5.5			261,000	277,000	300,000	326,000	371,000	460,000	463,000	524,000	674,000
6.0			272,000	290,000	314,000	342,000	391,000	488,000	490,000	556,000	720,000

インサイドカバー SZ形 定速タイプ 価格

機長(m) \ 機幅(cm)	05	07	10	15	20	25	30	35	40	50	60
1.0	122,000	124,000	127,000	131,000	136,000	144,000	151,000	188,000	190,000	214,000	319,000
1.5	129,000	131,000	133,000	138,000	144,000	154,000	162,000	204,000	206,000	234,000	351,000
2.0	137,000	139,000	141,000	148,000	155,000	167,000	176,000	225,000	227,000	257,000	389,000
2.5	144,000	146,000	148,000	156,000	163,000	177,000	189,000	242,000	244,000	278,000	425,000
3.0	152,000	154,000	156,000	164,000	174,000	189,000	201,000	260,000	263,000	299,000	462,000
3.5	185,000	187,000	190,000	201,000	217,000	232,000	263,000	329,000	332,000	375,000	478,000
4.0	197,000	199,000	201,000	214,000	231,000	248,000	284,000	357,000	359,000	406,000	520,000
4.5			215,000	229,000	248,000	268,000	306,000	380,000	382,000	435,000	559,000
5.0			225,000	240,000	260,000	283,000	325,000	405,000	408,000	464,000	601,000
5.5			237,000	253,000	276,000	302,000	347,000	436,000	439,000	500,000	650,000
6.0			248,000	266,000	290,000	318,000	367,000	464,000	466,000	532,000	696,000

モータ仕様変更加算額

標準	変更後		定速タイプ				標準	変更後		定速タイプ		
	標準	変速タイプ	標準	変更後	変更後	変更後		標準	変更後	変更後	変更後	
D50		D13 20,000	C25 C40	5,000	C40 C60	20,000 25,000	C60		C40 C60	C90	5,000	



脚はオプションです。

ミニジョイントタイプSMJ形標準仕様

機種	SMJ形ジョイントタイプ
呼称ベルト幅B (mm)	50・70・100・150・200・250・300・350・400・500・600 〔4.0mを超える機長の実幅は-10mm〕
機幅 W (mm)	呼称ベルト幅B+40〔ベルト幅400以上はB+60〕
機長 L (m)	0.25・0.5・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0〔ベルト幅50・70は4.0m以下〕
機高 (mm)	駆動部250
搬送能力	〔水平/SMJ=30kg/全長〕 〔10°傾斜/SMJ=17kg/全長〕
ベルト速度(m/min)	〔変速〕5、15、20、30、40 〔定速50Hz〕2、5、10、15、20、25、30、40 〔定速60Hz〕2、6、12、18、24、30、36、40
電源 / 出力	1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相/ ブラシレスモータ変速 50W・130W 定速 40W・60W・90W
ベルト	ポリウレタン (食品規格合格・帯電防止仕様)
フレーム	高精度アルミ押し出し材 (高さ30mm)

注 バルト速度欄太字が標準速度となります。

搬送能力30kg/全長

ミニジョイント/SMJ形

つなぎ専用の短機長コンベヤ!!

- 装置やコンベヤ間のつなぎ用に。
- 最小機長250mmでドライブも最小にしたコンパクトなコンベヤです。
- 蛇行レスタイプSJV形もあります。
- 型番表示


SMJ07 - 0.3 (C 40-2 A/5) L

型式表示略号、ベルト幅 (cm) モータ区分の表示 例 マイクロンバータ

標準オプション



ナイフエッジタイプ/SMJK形



蛇行レスタイプ/SJV形

機長 (mで2ケタ表示) モータ出力、電源表示
ドライブ位置・ベルト進行方向

寸法図 (L=0.3m)

