



脚はオプションです。

搬送能力30~5kg/全長

## ミニハイスピード/SZE・SZEV・SHZH形

高速タイプ/SZE・SZEV形 搬送能力30kg/全長

- 高速運転に耐えるフレーム30mm
- 耐久性とメンテナンス性を重視したスマートな設計
- 高性能形/SZE形、蛇行レス形/SZEV形(最高90m/min50Hz)の2種

高速タイプ/SHZH形 搬送能力5kg/全長

- 分速90m!!早送りピッチ調性に対応できるグレードアップのミニコンベヤ!
- 独自の側面アリ溝には、どの位置からでもナット(M6ナット3種)挿入OK!

## SZE・SZEV・SHZH形標準仕様

注 バルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示略号	高速タイプ	SZE05	SZE07	SZE10	SZE15	SZE20	SZE25	SZE30	SZE35	SZE40	SZE50	SZE60	
	同蛇行レス	SZEV05	SZEV07	SZEV10	SZEV15	SZEV20	SZEV25	SZEV30	SZEV35	SZEV40	SZEV50	SZEV60	
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B 実幅	50 45( )	70 65( )	100 95(85)	150 145(135)	200 195(185)	250 245(235)	300 295(285)	350 345(335)	400 390(390)	500 490(490)	600 590(590)	
機幅 (mm)	幅 W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660	
機長 (m)	長さ L	0.52・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0											
最大搬送能力		水平30kg/全長(SZE・SZEV形)						水平5kg/全長(SHZH形)					
ベルト速度(m/min)		[変速] 5、15、30、40、70、90 [定速50Hz] 2、5、10、15、20、26、30、40、50、70、90(SZEVは上限40) [定速60Hz] 2、6、12、18、26、30、40、52、71、90(SZEVは上限40)											
電源 / 出力		1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相 / ブラシレスモータ変速 50W・130W、定速 25W・40W・60W・90W											
ドライブ方式		センタドライブ											
ドライブ高さ(mm)		165(ベルト上面=168)(SZE・SZEV形)						195(ベルト上面198)(SHZH形)					
ベルト		ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト) 低騒音ベルト											
フレーム		高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)(SZE・SZEV形)						(高さ60mm)(SHZH形)					
オプション		脚・ガイドレール・スカート・ターンローラ・コントロールユニット他											

SHZH形の機長L(m)の仕様は0.6、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0となります。ベルト幅の実幅は( )内の寸法となります。



脚はオプションです。

搬送能力50kg/全長

## 広幅タイプ/SHD形

- 軽くて大きなものや、多列ガイドをつけ小物の仕分け、ストレージ(スライディングベルト使用)にも
- ヘッドドライブ(4種類から選択可)とセンタドライブ(C)があります。
- 側面アリ溝には、どの位置からでもナット(M6ナット3種)挿入OK!



ローラエッジタイプ/SHDB形(オプション)



蛇行レスタイプ/SHDV形(オプション)

## SHD形標準仕様

型式表示略号	SHD70	SHD80	SHD90	SHD100	
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B 実幅	700 700(690)	800 800(790)	900 900(890)	1000 1000(990)
機幅 (mm)	幅 W	760	860	960	1060
機長 (m)	長さ L	90W: 1.0~6.0 0.2kW: 1.0~12.0			
最大搬送能力		50kg/全長(水平)			
ベルト速度(m/min)		90W・130W [変速] 5、15、20 [定速50Hz] 2、5、10、15、20 [定速60Hz] 2、6、12、18、24		0.2kW・0.4kW [変速] 5、15、20、30、40 [定速50Hz] 5、10、15、20、25、30、40 [定速60Hz] 6、12、18、24、30、36	
電源 / 出力		1:100V単相 2:200V単相 3:200V三相(0.2kW~0.4kWタイプは200V三相のみ) / 変速130W(ブラシレスモータ変速)・0.2kW・0.4kW、定速90W・0.2kW・0.4kW			
ドライブ方式		ヘッドドライブ(H・HH・HU・HUH) センタドライブ(C)			
ドライブ高さ(mm)		ドライブ記号(H)=220(ベルト上面=223)・(HU)=222・320(C)=215(ベルト上面=218)			
ベルト		ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)			
フレーム		高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ60mm)			
オプション		脚・ガイドレール・スカート・ターンローラ・コントロールユニット他			

注 バルト速度欄太字が標準速度となります。