



脚はオプションです。

## SMHG形標準仕様

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示略号	SMHG05	SMHG07	SMHG10	SMHG15	SMHG20	SMHG25	SMHG30	SMHG35	SMHG40	SMHG50	SMHG60	
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B 実幅(4.0m以下) 実幅(4.1m以上)	50 50 40	70 70 60	100 100 90	150 150 140	200 200 190	250 250 240	300 300 290	350 350 340	400 400 390	500 500 490	600 600 590
機幅 W (mm)		90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)		90W=0.6・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 ~ 12.0/0.2kW・0.4kW=最大12.0まで										
最大搬送能力		50kg/全長・28kg/全長(10°傾斜)										
ベルト速度(m/min)		0.2kW ~ 0.4kW 〔変速〕5、15、20、30、40 〔定速50Hz〕5、10、15、20、25、30、40 〔定速60Hz〕6、12、18、24、30、36					90W ~ 130W 〔変速〕5、15、20、30、40 〔定速50Hz〕2、5、10、16、21、26、32、38 〔定速60Hz〕2、6、12、19、25、32					
電源 / 出力		1: 100V単相 2: 200V単相 3: 200V三相(0.2~0.4kWタイプは200V三相のみ) / 変速50W・130W(ブラシレスモータ変速)・0.2kW・0.4kW、定速40W・60W・90W・0.2kW・0.4kW										
ドライブ高さ(mm)		215(ベルト上面=218) CCドライブ=300 CLドライブ=303										
ベルト		ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)										
フレーム		高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ60mm)										
オプション		脚・ガイドレール・スカート・ターンローラ・コントロールユニット他										

搬送能力50kg/全長

## ミニハイグレード/強力SMHG形

大量搬送できるコンベヤ!! 最大機長12mも!!

- より大量に搬送できるスマート設計のミニコンベヤ!
- ベルト汚れ防止対策を考慮! メンテナンス抜群!!  
(両端プーリのとりはずしがかんたん)
- 型番表示 SMHG40 - 12.0 CL (C 02-3 A20) L

型式表示略号、ベルト幅 (cm) 機長 (m)  
ドライブ区分: CL (0.2kW以上) モータ区分の表示 (例 定速モータ)  
モータ出力、電源表示 Hzとベルト速度を略号表示



脚はオプションです。

## SZK形・SZR形標準仕様

注)ベルト速度欄太字が標準速度になります。

型式表示略号	ナイフエッジ	SZK05	SZK07	SZK10	SZK15	SZK20	SZK25	SZK30	SZK35	SZK40	SZK50	SZK60
	ローラエッジ	SZR05	SZR07	SZR10	SZR15	SZR20	SZR25	SZR30	SZR35	SZR40	SZR50	SZR60
ベルト幅 (mm)	呼称幅 B 実幅	50 35	70 55	100 85	150 135	200 185	250 235	300 285	350 335	400 390	500 490	600 590
機幅 W (mm)		90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660
機長 L (m)		0.6・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0 (SZKは最短0.53m)										
最大搬送能力		15kg/全長(水平)										
ベルト速度(m/min)		〔変速〕5、15、30、40、70、90					〔定速50Hz〕2、5、10、15、20、26、31、40、53、69、90 〔定速60Hz〕2、6、12、18、24、31、40、48、64、90					
電源 / 出力		1: 100V単相 2: 200V単相 3: 200V三相 / ブラシレスモータ変速130W、定速60W・90W										
ドライブ方式		センタドライブ										
ドライブ高さ(mm)		165(ベルト上面=168)										
ベルト		ポリウレタン(食品規格合格・帯電防止仕様・色=グリーン・ホワイト)										
フレーム		高精度アルミ押し出し材、クリア仕上げ(高さ30mm)										
オプション		脚・ガイドレール・スカート・ターンローラ・コントロールユニット他										

搬送能力15kg/全長

## ミニナイフエッジSZK形、ローラエッジSZR形

シャープなエッジでむりなく搬送!! 小さい物の乗りつきもスムーズに!!  
ナイフエッジタイプSZK形

- 片側ナイフエッジ(先端R3mm)が標準です。
- 低速度で、小物搬送の水平での乗りつきを確実にしたい時に、ベルト速度15/18m/min(50/60Hz)以内の搬送に。

ローラエッジタイプSZR形

- 両端ローラエッジ(8・10mm)が標準。片側ローラエッジでもOK!
- 回転するローラでベルトの抵抗力が小さく、ベルトのこすれ音も低減! 水平のりつき用に最適!!
- 独自の側面アリ溝には、どの位置からでもナット(M6ナット3種)挿入OK!