



脚はオプションです。

● 型番表示

WU 30 - 1.5 C (F 90 - 2 A 18) L

搬送能力15kg / 全長

サニベヤ / KIREIトラフタイプWU形

ばら状の細かいものや転がるものに

- トラフ形状ベルトで、転がりやすいものや、ばら状の搬送物に最適。
- ベルト受板はエンボス加工済みで、ぬれたものでもスムーズに搬送。
- ベルトゆるめ装置を標準装備。

機種名

呼称ベルト幅B (cm)

機長L (m)

ドライブ区分

モータ区分

出力 (W)

電源区分

周波数

呼称速度 (m / min)

モータ位置ベルト進行方向

注) ベルト速度欄太字が標準速度になります。

WU形標準仕様

型式表示		WU20	WU25	WU30	WU35	WU40	WU50	WU60
ベルト幅 (mm)	呼称幅B	200	250	300	350	400	500	600
	実幅	195	245	295	345	395	495	595
機幅W (mm)		240	290	340	390	460	560	660
機長L (m)		0.8 - 6.0						
最大搬送能力		15kg / 全長						
ベルト速度 (m / min)		[変速] 4.5、7、11、18、28 [定速50Hz] 4.5、7、11、18、28 [定速60Hz] 5、8、13、21、32						
電源 / 出力		電源 : AC単相100V、AC単相200V、AC三相200V (定速は200V三相のみ) 出力 : 90W						
ベルト		ポリウレタン製・抗菌・防カビベルト・食品規格適合・帯電防止						
フレーム		SUS304パフ研磨 厚み60mm						
オプション		脚、ベルト取外し用脚、キャスト、ガイド、他						



脚はオプションです。

● 型番表示

WC 30 - 1.5 C (F 90 - 2 A 18) R

サニベヤ / KIREI棧付タイプWC・WCV形

急傾斜を棧付ベルトで

- 棧付ベルトで急傾斜搬送などに。
- ベルト受板はエンボス加工済みで、ぬれたものでもスムーズに搬送。
- ベルトゆるめ装置(はねあげ式)を標準装備。

機種名

呼称ベルト幅B (cm)

機長L (m)

ドライブ区分

モータ区分

出力 (W)

電源区分

周波数

呼称速度 (m / min)

モータ位置ベルト進行方向

注) ベルト速度欄太字が標準速度になります。

WC形・WCV形標準仕様

型式表示	標準	WC20	WC25	WC30	WC35	WC40	WC50	WC60
	蛇行レス	WCV20	WCV25	WCV30	WCV35	WCV40	WCV50	WCV60
ベルト幅 (mm)	呼称幅B	200	250	300	350	400	500	600
	実幅	195	245	295	345	395	495	595
機幅W (mm)		240	290	340	390	460	560	660
機長L (m)		1.0 - 3.0						
最大搬送能力		8kg / 全長						
ベルト速度 (m / min)		[変速] 4.5、7、11、18、28 [定速50Hz] 4.5、7、11、18、28 [定速60Hz] 5、8、13、21、32						
電源 / 出力		電源 : AC単相100V、AC単相200V、AC三相200V (定速は200V三相のみ) 出力 : 90W						
ベルト		ポリウレタン製・抗菌・防カビベルト・食品規格適合・帯電防止						
フレーム		SUS304パフ研磨 厚み60mm						
オプション		脚、ベルト取外し用脚、キャスト、ガイド、他						