

アルミ製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

SA-1810アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□34×13×引板 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	18.0×1.0 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	34	ローラ巾 製作範囲	100~500
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	20・25	ベアリング	プレスベアリング
カ ー プ R	-	軸 (mm)	8xパイプ 両ツブシ ムッキ付

ローラ巾 W (mm)	100	150	200	250	300	400	500	
ローラ強度 (kg)	15	10	8	6	5	3	2	
コンベヤ重量目安	20P	8.2	9.6	11.2	12.4	13.8	16.6	19.4
2,000L (kg)	25P	7.4	8.5	9.6	10.7	11.9	14.1	16.3
ローラ・軸付重量目安 (g)		44	58	72	86	101	128	156

SA-1810形価格

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	400W	500W
20P	3,000L							
	2,000L	121,400	130,000	138,600	147,000	154,100	170,500	185,200
	1,500L	84,600	91,200	97,700	103,900	109,200	121,400	132,600
	1,000L	58,600	62,900	67,100	71,400	75,100	84,400	91,300
25P	内900R×90°							
	3,000L							
	2,000L	105,700	113,000	120,700	127,900	134,000	148,400	161,100
	1,500L	73,500	79,400	85,000	90,300	95,000	105,700	115,200
	1,000L	50,900	54,800	58,600	62,200	65,500	72,900	79,500
	内900R×90°							

SA-1810ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	920	1,020	1,120	1,220	1,290	1,450	1,610
	軸なし	790	870	960	1,030	1,100	1,230	1,370

RA-2816アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□60×30×3 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	28.6×1.6 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	66	ローラ巾 製作範囲	100~500
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	製作できます
ローラ間隔 P (mm)	40・50・75	ベアリング	削り出しベアリング
カ ー プ R	内900R	軸 (mm)	8x1.2パイプ 半月 ムッキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	
ローラ強度 (kg)	50	50	42	31	25	
コンベヤ重量目安	40P	13.5	18.0	22.6	27.1	31.7
3,000L (kg)	50P	12.0	15.7	19.4	23.2	26.9
ローラ・軸付重量目安 (g)		100	155	210	265	320

RA-2816形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
40P	3,000L	95,300	105,200	119,100	136,700	153,400	-
	2,000L	63,800	73,100	82,700	95,200	107,200	-
	1,500L	49,100	56,200	63,600	72,900	81,900	-
	1,000L	35,900	40,700	45,700	52,100	58,500	-
50P	内900R×90°	63,100	72,200	81,400	92,900	104,700	-
	3,000L	82,100	90,300	102,400	117,000	131,600	-
	2,000L	54,400	62,100	70,400	80,900	91,200	-
	1,500L	41,700	47,900	54,000	62,000	69,700	-
75P	1,000L	30,600	34,700	38,900	44,700	49,800	-
	内900R×90°	53,700	61,500	69,300	79,000	89,100	-
	3,000L	71,200	78,300	86,400	97,000	107,800	-
	2,000L	44,400	50,300	56,200	63,600	71,000	-
	1,500L	37,300	41,400	45,700	51,500	57,100	-
	1,000L	29,100	32,200	34,800	39,100	43,700	-
	内900R×90°	48,000	53,600	58,900	66,100	73,100	-

RA-2816ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,140	1,310	1,510	1,800	2,020	-
	軸なし	930	1,110	1,300	1,550	1,780	-

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機粉体

工場設備・環境