

アルミ製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

RA-3816アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□60×30×3.0 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	38.1×1.6 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	67	ローラ巾 製作範囲	100~600 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm) フリーサイズ	50とび
ローラ間隔 P (mm)	50・75・100	ベアリング	プレスベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	8×1.2パイプ 半月 ヌキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	
ローラ強度 (kg)	50	50	42	31	25	21	
コンベヤ重量目安	50P	12.6	16.9	21.2	25.6	29.9	33.6
3,000L (kg)	75P	10.4	13.4	16.4	19.5	22.5	24.9
ローラ・軸付重量目安 (g)		110	175	240	305	370	435

RA-3816形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
50P	3,000L	86,100	96,600	109,400	122,700	134,100	143,500
	2,000L	53,900	62,100	70,500	80,000	88,500	95,200
	1,500L	43,600	49,700	56,400	63,400	69,200	74,800
	1,000L	31,900	36,800	41,200	46,400	50,700	54,900
	内900R×90°	57,000	65,100	73,500	82,900	90,600	98,200
75P	3,000L	66,600	74,100	83,100	92,700	101,000	107,900
	2,000L	44,400	49,900	55,800	61,900	69,000	73,300
	1,500L	35,400	40,100	44,900	49,700	54,600	58,800
	1,000L	26,900	30,100	33,300	37,000	40,100	43,200
	内900R×90°	47,900	54,100	60,900	68,100	75,100	80,600
100P	3,000L	58,500	65,400	72,200	80,600	87,000	92,300
	2,000L	39,200	44,000	48,500	53,600	58,800	63,000
	1,500L	31,400	35,200	39,100	43,100	46,400	49,700
	1,000L	24,400	27,200	29,900	32,200	34,800	37,000
	内900R×90°	43,100	48,500	54,400	62,300	68,500	73,500

RA-3816ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,140	1,420	1,720	2,060	2,350	2,580
軸なし		1,040	1,290	1,530	1,850	2,130	2,300

RA-4515アルミ製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□60×30×3.0 アルマイト加工	ローラ寸法D×t(mm)	45×1.3 アルマイト加工
コンベヤ機高 H (mm)	70.5	ローラ巾 製作範囲	100~600 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・1,500・2,000・3,000	W (mm) フリーサイズ	50とび
ローラ間隔 P (mm)	50・75・100	ベアリング	プレスベアリング
カーブ R	内900R	軸 (mm)	8×1.2パイプ 半月 ヌキ付

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	
ローラ強度 (kg)	80	64	52	45	38	30	
コンベヤ重量目安	50P	14.0	18.7	23.5	28.2	33.0	37.0
3,000L (kg)	75P	11.3	14.6	17.9	21.2	24.5	27.2
ローラ・軸付重量目安 (g)		133	205	277	349	421	493

RA-4515形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W
50P	3,000L	87,700	98,900	116,600	135,000	152,500	169,600
	2,000L	55,100	63,500	74,900	87,200	99,100	110,500
	1,500L	44,600	52,100	59,700	75,900	79,700	89,600
	1,000L	32,700	38,500	43,700	55,600	58,200	65,900
	内900R×90°	58,100	68,400	78,000	99,400	104,000	117,200
75P	3,000L	68,000	75,400	87,600	100,800	112,700	124,500
	2,000L	45,100	50,900	57,000	63,400	71,200	79,100
	1,500L	36,100	42,200	47,600	59,500	62,700	70,500
	1,000L	27,500	31,400	35,400	44,500	46,000	51,700
	内900R×90°	48,900	56,900	64,400	81,600	86,400	96,600
100P	3,000L	59,600	66,500	73,400	83,200	92,600	101,600
	2,000L	40,400	44,900	49,500	54,800	59,700	65,300
	1,500L	32,100	36,900	41,300	51,500	53,300	59,500
	1,000L	24,900	28,600	31,700	38,500	40,100	44,500
	内900R×90°	43,800	50,900	57,500	74,800	78,700	88,200

RA-4515ローラ単品価格

ローラ単品	軸付	1,220	1,460	1,780	2,170	2,430	2,680
軸なし		1,120	1,330	1,600	1,930	2,200	2,410

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境