

ステンレス製ローラコンベヤ

(株)マキテック

311561

RS-5715ステンレス製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□90×30×2.0 SUS304	ローラ寸法D×t(mm)	57.0×1.5 SUS304
コンベヤ機高 H (mm)	100	ローラ巾 製作範囲	100～800 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150	ベアリング	規格ベアリング(SUS440C)
カーブ R	内900R	軸 (mm)	12丸棒 半月 SUS

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
ローラ強度 (kg)	128	112	96	80	63	52	47	43
コンベヤ重量目安	75P	31.7	40.9	46.1	55.4	64.6	73.2	82.4
3,000L (kg)	100P	27.3	34.3	38.3	45.4	52.4	58.8	65.8
ローラ・軸付重量目安 (g)		428	628	828	1,028	1,228	1,428	1,628

RS-5715形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W
75P	3,000L	328,900	346,400	372,500	392,900	427,600	456,800	497,300	532,300
	2,000L	224,900	237,200	253,300	269,900	294,400	314,700	343,200	367,800
	1,000L	115,800	121,800	129,900	138,100	160,600	164,900	174,900	187,100
100P	内900R×90°	257,800	271,900	290,300	309,200	337,100	360,800	393,400	421,400
	3,000L	245,700	258,800	275,600	293,000	318,800	340,600	370,700	396,400
	2,000L	166,600	175,800	187,800	199,900	217,900	233,100	254,400	272,500
150P	1,000L	86,500	91,000	97,000	102,900	112,100	119,700	130,400	139,400
	内900R×90°	190,900	201,400	215,000	228,900	249,600	267,200	291,500	312,200
	3,000L	196,100	205,500	217,500	229,200	248,000	262,900	284,500	301,800
200P	2,000L	131,700	138,200	146,700	155,000	168,000	178,700	193,800	206,100
	1,000L	69,100	72,300	76,600	80,800	87,300	92,400	100,100	106,200
	内900R×90°	151,000	158,500	168,200	177,600	192,700	204,700	222,200	236,000
ローラ単品	3,000L	153,300	159,500	168,300	177,000	189,900	200,600	215,400	228,400
	2,000L	101,700	106,200	112,100	118,300	127,300	135,000	145,400	154,400
	1,000L	54,000	56,100	59,200	62,400	66,700	70,600	75,900	80,500
軸付	内900R×90°	116,400	121,600	128,600	135,600	146,000	154,700	166,500	177,100
	軸付	8,670	9,030	9,750	10,310	11,290	12,010	13,130	13,990
軸なし		8,190	8,600	9,030	9,600	10,450	11,150	12,130	12,970

ARS-6015ステンレス製ローラコンベヤ



フレーム寸法I×K×t(mm)	□90×30×2.0 SUS304	ローラ寸法D×t(mm)	60.5×1.5x 12 SUS304
コンベヤ機高 H (mm)	102	ローラ巾 製作範囲	100～800 50とび
標準機長 L (mm)	1,000・2,000・3,000	W (mm)フリーサイズ	特殊仕様となります
ローラ間隔 P (mm)	75・100・150・200	ベアリング	プレスベアリング(SUS440C)
カーブ R	内900R	軸 (mm)	12パイプSUS 半月

ローラ巾 W (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800
ローラ強度 (kg)	135	120	110	90	70	60	50	45
コンベヤ重量目安	75P	35	47.8	61.0	74.3	87.5	100.1	113.3
3,000L (kg)	100P	30	39.5	49.5	59.6	69.6	79.0	89.0
ローラ・軸付重量目安 (kg)		0.5	0.8	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4

ARS-6015形価格

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W
75P	3,000L	226,500	253,200	289,200	318,500	352,400	402,700	438,600	457,800
	2,000L	154,800	172,400	195,600	214,700	236,500	269,100	292,600	305,500
	1,000L	80,600	89,600	101,800	111,700	123,100	140,100	152,200	159,000
100P	内900R×90°	161,900	175,200	219,100	262,000	272,300	299,600	320,200	336,200
	3,000L	189,300	209,300	236,300	258,000	283,400	321,300	348,000	363,000
	2,000L	129,500	142,500	159,900	173,900	190,200	214,500	231,600	241,300
150P	1,000L	67,500	74,300	83,200	90,700	99,000	111,700	121,300	125,600
	内900R×90°	143,200	153,200	203,900	223,300	240,200	263,300	280,100	293,600
	3,000L	151,600	165,000	183,100	197,700	214,700	239,800	257,800	267,800
200P	2,000L	108,300	117,100	129,100	139,000	150,500	167,400	179,500	186,100
	1,000L	56,400	61,100	67,200	72,400	78,400	87,200	93,500	96,900
	内900R×90°	124,400	131,100	169,800	182,000	194,100	206,300	218,300	228,100
ローラ単品	3,000L	133,100	143,000	156,400	167,400	180,200	199,000	212,700	219,900
	2,000L	93,700	100,100	108,700	115,900	124,100	135,900	144,600	149,500
	1,000L	48,900	52,100	56,600	60,400	64,600	70,900	75,300	77,700
軸付	内900R×90°	108,400	117,600	143,700	172,500	176,100	190,600	200,300	208,700
軸付		4,260	4,860	5,830	6,680	7,530	8,870	10,320	11,290
軸なし		4,020	4,500	5,350	6,070	6,800	8,020	9,350	10,200

機長1500のサイズの価格についてはお問い合わせ下さい。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境