

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

W-25TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P		
ストレート 1,000L	8,800	7,900			
1,500L	12,600	11,200			
2,000L	16,600	14,600			
カーブ中心径 1,000R	31,200	28,300			
1,200R	38,000	33,900			

W-38TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	11,100	8,800	7,700	6,600	
2,400L	14,600	11,400	9,500	8,200	
3,000L	18,500	14,900	12,000	10,300	
カーブ中心径 1,000R	36,900	30,500	27,800	25,500	
1,200R	40,700	34,400	31,000	27,800	

W-50TS形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	
ストレート 1,800L	13,800	11,700	9,600		
2,400L	18,300	15,000	12,000		
3,000L	22,900	19,300	16,200		
カーブ中心径 1,000R	41,500	33,400	31,000		
1,200R	43,200	38,800	34,000		

W-5750P形プレスホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,000L	13,900	11,400	9,000	7,300	
1,500L	21,200	17,100	13,100	11,400	
2,000L	27,600	22,700	17,800	14,500	
3,000L	42,200	34,100	26,000	21,800	

W-2015BS形/2025BS形削り出しホイールコンベヤ

機長L	間隔P	25P	30P	35P	
ストレート 1,000L	19,900	16,800	15,100		
1,500L	29,000	25,000	21,800		
2,000L	38,600	33,100	28,700		
カーブ中心径 1,000R	65,500	56,600	49,900		
1,200R	79,700	68,300	59,400		
ストレート 1,000L	20,100	17,300	15,300		
1,500L	29,800	25,400	22,200		
2,000L	39,300	33,500	29,000		
カーブ中心径 1,000R	66,100	57,300	50,600		
1,200R	80,500	68,900	60,000		

W-36WW形/30BSO形削り出しホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P	40P	50P	75P
ストレート 1,000L	14,500	-	11,800	10,400	8,100	
2,000L	29,000	-	23,600	20,600	16,100	
3,000L	43,400	-	35,300	30,800	24,200	
カーブ中心径 1,000R	72,300	-	58,200	50,800	39,300	
1,200R	86,400	-	69,000	59,600	46,000	
ストレート 1,000L	-	28,500	-	21,400	-	
1,500L	-	41,900	-	30,600	-	
2,000L	-	53,200	-	39,100	-	
2,500L	-	63,600	-	46,900	-	
3,000L	-	72,600	-	53,600	-	

W-38AS形アルミ製ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	15,800	11,800	10,000	8,000	
2,400L	20,700	15,400	12,600	10,200	
3,000L	25,900	19,500	15,700	12,500	
カーブ中心径 1,000R	43,600	33,500	28,900	26,600	
1,200R	49,600	40,900	34,800	30,100	

W-38SUSステンレス製ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	37,600	30,400	26,200	23,700	
2,400L	48,000	39,200	32,900	27,200	
3,000L	56,100	44,700	39,600	34,300	
カーブ中心径 1,000R	81,300	65,500	57,900	49,700	
1,200R	95,600	76,800	67,900	58,800	

W-45RS形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	18,400	13,500	11,100	8,600	
2,400L	24,300	17,700	14,000	11,100	
3,000L	30,400	22,600	17,700	14,000	
カーブ中心径 1,000R	47,200	41,100	32,800	30,400	
1,200R	53,600	43,000	38,200	33,600	

W-40RW-KR形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	18,700	14,100	11,900	9,500	
2,400L	24,100	18,300	15,300	12,200	
3,000L	31,000	23,400	19,500	15,800	
カーブ中心径 1,000R	49,600	39,400	34,300	29,700	
1,200R	56,700	44,100	38,500	33,000	

W-30RB形合成ゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	35P			
ストレート 1,000L	13,000				
1,500L	18,600				
2,000L	24,500				
カーブ中心径 1,000R	45,700				
1,200R	54,300				

W-60PU形ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	78,600	60,000	41,500	32,300	
2,400L	104,700	80,000	55,300	42,900	
3,000L	130,800	100,000	69,000	53,600	
カーブ中心径 1,000R	140,700	110,200	76,300	60,900	
1,200R	167,200	130,200	92,600	70,900	

W-26PML形樹脂ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	30P	35P		
ストレート 1,000L	20,700	18,500			
1,500L	30,200	26,900			
2,000L	39,100	34,900			
カーブ中心径 1,000R	78,300	70,300			
1,200R	90,300	74,900			

W-36PW形樹脂ホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	18,000	13,200	11,200	9,200	
2,400L	23,500	17,500	14,200	11,700	
3,000L	30,200	21,600	17,700	14,500	
カーブ中心径 1,000R	46,900	36,700	32,200	27,700	
1,200R	53,400	41,600	36,100	30,800	

W-3812NPS形樹脂ニードルホイールコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	13,100	10,400	9,000	8,000	
2,400L	17,500	13,400	11,300	9,600	
3,000L	21,800	16,500	14,000	11,900	
カーブ中心径 1,000R	38,600	32,300	29,100	26,600	
1,200R	42,800	36,000	32,500	29,000	

W-32G形ケースラックコンベヤ

機長L	間隔P	50P	75P	100P	
ストレート 1,000L	3,800	3,500	3,300		
1,500L	5,600	5,000	4,700		
2,000L	6,500	5,800	5,500		
3,000L	10,200	9,300	8,600		