

ミニベルトコンベヤ

マルヤス機械(株)

311761

空圧・油圧・真空
直動システム・関連
ロボット・FA
制御・検出・計測
駆動・回転
軸受・素材・機械
動力伝達・伝動
搬送・運搬
ポンプ・送風機・粉体
工場設備・環境



寸法および仕様

ベルト幅 (mm)	50	75	100	150	200	250	300	400	500
機幅 (mm)	82	107	132	182	232	282	332	432	532
機体質量/機長1m (kg)	8	8	9	10	12	14	16	19	21.5
機体質量/機長2m (kg)	10	10	11	12	16	18	20	29	34
モータ	25W, 40W, 60W								
電源	AC100V(単相) AC200V(単相) AC200V(三相)								
速度	下記の世界速度表よりお選びください。								
ベルト	ポリウレタン								
ベルト長さ (mm)	機長×2+225 (機長3m以内) 機長×2+215 (機長3m越え4m以下) 機長×2+350 (機長4mを超える)								
機長 (cm)	(50), 100, 150, 200, 250, 300, (~800)								

モータ40W使用の時は1.85kg, 60W使用の時は2.05kg加算してください。

速度表 (下記よりお選び下さい)

単位: m/min

速度記号	定速		スピコン変速		インバータ変速		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	速度記号	15~60Hz	
K-12.5	22.7	27.2	U-12.5	5.3~21.2	6.3~25.6	IV-12.5	6.9~27.2
K-15	19.0	22.7	U-15	4.4~17.7	5.3~21.3	IV-15	5.8~22.7
K-18	15.8	18.9	U-18	3.6~14.7	4.4~17.7	IV-18	4.8~18.9
K-25	11.4	13.6	U-25	2.6~10.6	3.1~12.8	IV-25	3.5~13.6
K-30	9.4	11.3	U-30	2.1~8.8	2.6~10.6	IV-30	2.9~11.3
K-36	7.8	9.3	U-36	1.8~7.3	2.1~8.8	IV-36	2.4~9.3
K-50	5.7	6.8	U-50	1.3~5.3	1.5~6.3	IV-50	1.8~6.8
K-60	4.7	5.6	U-60	1.1~4.4	1.3~5.3	IV-60	1.5~5.6
K-75	3.8	4.5	U-75	0.9~3.5	1.0~4.2	IV-75	1.2~4.5
K-90	3.1	3.6	U-90	0.8~2.9	0.9~3.4	IV-90	1.0~3.6
K-100	2.9	3.3	U-100	0.6~2.6	0.8~3.1	IV-100	0.9~3.3
K-120	2.4	2.9	U-120	0.5~2.1	0.6~2.6	IV-120	0.8~2.9
K-150	1.8	2.1	U-150	0.4~1.7	0.5~2.0	IV-150	0.6~2.1
K-180	1.5	1.7	U-180	0.3~1.4	0.4~1.6	IV-180	0.5~1.7

MMX2 標準タイプ定速式価格

機長	ベルト幅 50	75	100	150	200	250	300	400	500
100	119,000	120,000	129,000	132,000	138,000	150,000	153,000	169,000	185,000
150	128,000	129,000	132,000	139,000	142,000	156,000	162,000	181,000	201,000
200	139,000	140,000	142,000	150,000	154,000	168,000	175,000	196,000	216,000
250	143,000	145,000	150,000	156,000	170,000	179,000	187,000	204,000	222,000
300	149,000	150,000	153,000	162,000	178,000	187,000	194,000	212,000	228,000
350	170,000	173,000	174,000	187,000	203,000	216,000	241,000	281,000	319,000
400	178,000	179,000	180,000	193,000	205,000	227,000	261,000	317,000	372,000
450	212,000	213,000	214,000	228,000	242,000	267,000	291,000	339,000	388,000
500	216,000	217,000	218,000	229,000	253,000	277,000	302,000	350,000	399,000
600	224,000	225,000	226,000	242,000	270,000	290,000	344,000	417,000	491,000

MMX2 標準タイプ変速式価格

機長	ベルト幅 50	75	100	150	200	250	300	400	500
100	148,000	149,000	157,000	161,000	165,000	178,000	181,000	197,000	213,000
150	156,000	157,000	161,000	167,000	170,000	184,000	190,000	209,000	228,000
200	167,000	168,000	170,000	178,000	182,000	196,000	203,000	224,000	245,000
250	172,000	173,000	178,000	184,000	198,000	206,000	215,000	233,000	249,000
300	176,000	178,000	181,000	190,000	205,000	215,000	223,000	239,000	257,000
350	198,000	201,000	202,000	215,000	230,000	245,000	270,000	308,000	347,000
400	205,000	206,000	208,000	222,000	234,000	255,000	289,000	345,000	400,000
450	239,000	240,000	241,000	257,000	271,000	295,000	319,000	368,000	416,000
500	245,000	246,000	247,000	258,000	282,000	305,000	330,000	379,000	427,000
600	251,000	252,000	253,000	271,000	297,000	318,000	371,000	445,000	519,000

注) 機長700, 800cmの価格についてはお問い合わせ下さい。機長300cmを超えるものについてはフレームジョイント式になります。

スタンダードタイプ

ミニミニエックス2型MMX2

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントを取り付け、幅広い搬送のお手伝いができます。

- 型式表示 MMX2 - 1 03 - 200 - 200 - U-25
機種名 ベルト幅 機長

電源1: AC100V(単相) 2: AC200V(単相) 3: AC200V(三相)

モータ出力 03: 25W, 04: 40W, 06: 60W

速度記号 K: 定速 U: スピコン変速 IV: インバータ変速

標準モータ出力選定

機長 (cm)	50	75	100	150	200	250	300	400	500
100	25W								
150	25W								
200	25W								
250	25W								
300	25W								
350	40W								
400	40W								
450	40W								
500	60W								
600	60W								
700	60W								
800	製作不可								

寸法図

