

直角方向転換機サイドランニングコンベヤ 東邦機械工業(株)

330061

同一平面上で搬送物を直角移動させる機能を持っており、従来搬送物の直角移動に必要とされておりました昇降、横送り装置等が全く必要ない為、電気制御も不要で省スペースに設置できコストダウンに貢献できます。

マジックホイール単品

57ローラと連動できます。



型 式	価格	ホイール	コロ
MW-30L(R)	1,700	樹 脂	ナイロン
MW-30LX(RU)	2,100		ウレタン
MW-30LX(RS)	5,300		ナイロン
MW-30LSX(RSU)	5,500	ステンレス	ウレタン
MW-30LSX(RSS)	6,000		ステンレス
MW-30LA(RA)	5,300	アルミ	ナイロン
MW-30LAX(RAU)	5,500		ウレタン

マジックローラQ単品

57駆動ローラ、モーターローラにはめ込んで使用します。



型 式	価格	本体	ボール
MQ-L(R)	3,200	樹脂	ナイロン
MQ-LX(RU)	4,300		ウレタン

マジックホイール式直角方向転換機(軽荷重用)

カートンケース他底面がフラットな搬送物に最適です。



型 式	機種	ホイール	コロ	目安荷重	有効幅	ピッチ	マジックゾーン	全機長
MWB-L(R)	ギヤードモーター 丸ローブドライブ方式	樹 脂	ナイロン	10kg	300 400 500 600	75	450 525 600	1050 2025
MWB-LX(RU)			ウレタン					
MWM-L(R)	モーターローラ ミンベルドライブ方式	樹 脂	ナイロン					
MWM-LX(RU)			ウレタン					
MWC-L(R)	ギヤードモーター チェンドライブ方式	樹 脂	ナイロン	50kg		100	400 500 600	1000 2000
MWC-LX(RU)			ウレタン					
MWC-LX(RS)			ナイロン					
MWC-LSX(RSU)		ウレタン	50kg	50kg	100	400 500 600	1000 2000	
MWC-LSX(RSS)		ステンレス						
MWC-LX(RSU)		ステンレス						

マジックローラQ式直角方向転換機(軽荷重～中荷重用)

カートンケース他底面がフラットな搬送物、又面積の広い搬送物に最適です。



型 式	機種	本体	ボール	目安荷重	有効幅	ピッチ	機長
MQM1-L(R)	モーターローラ1本 ミンベルドライブ	樹 脂	ナイロン	10kg	300 400 500 600 700 800 900 1000	100	300 400 500 600 700 800 900 1000
MQM1-LX(RU)			ウレタン				
MQM2-L(R)	モーターローラ2本 ミンベルドライブ	樹 脂	ナイロン	20kg			
MQM2-LX(RU)			ウレタン				
MQZ-L(R)	モーターローラ全数	樹 脂	ナイロン	60kg			
MQZ-LX(RU)			ウレタン				
MQC1-L(R)			モーターローラ1本 チェンドライブ		樹 脂	ナイロン	15kg
MQC1-LX(RU)	ウレタン						
MQC2-L(R)	モーターローラ2本 チェンドライブ	樹 脂	ナイロン	30kg			
MQC2-LX(RU)			ウレタン				
MQG-L(R)	ギヤードモーター チェンドライブ	樹 脂	ナイロン	80kg			
MQG-LX(RU)			ウレタン				

換太郎(スラットコンベヤ式)直角方向転換機(軽荷重～重荷重用)

ケース類、各種プラコン、エッジ缶、及び樹脂パレットに最適です。



型 式	機種	フレーム	コロ	目安荷重	有効幅	機長
KNG-100L(100R)	ギヤードモーター ドライブ	SS	ウレタン	100kg	310 410 510 610	325 450 580 705 830 960
KNG-100EL(100ER)		SS	SS			
KNG-A100L(100R)	ギヤードモーター ドライブ	アルミ	ウレタン	100kg	610	960
KNG-A100EL(100ER)		アルミ	SS			
KNG-1000L(1000R)	ギヤードモーター ドライブ	SS	ナイロン	1000kg	1100～ 1460	930～ 1530