



G-WJ




G-WJS




G-WK



G-W



正方形プレート (旋回金具)



長方形プレート (固定金具)

G-WJ型鋼板製旋回金具付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク幅	偏芯	シャフト径	最大荷重		ケース入数
										N	kg	
G-75WJ	1,180	100	63	82/82	63/63	9.5	36	23.5	10/8	784	80	40
G-100WJ	1,440	144	94	95/95	73/73 (70/70)	10.5	43	35.0	12/10	1176	120	20
G-130WJ	1,910	177	112	105/105	82/82 (79/79)	11.5	52	40.0	20/16	1764	180	10
G-150WJ	2,280	198	123	120/120	93/93 (87/87)	11.5	56	45.0	20/16	1960	200	10
G-180WJ	3,860	240	150	140/140	112/112	11.5	56	58.0	20/16	2303	235	5
G-200WJ	3,710	250	150	140/140	112/112	11.5	56	58.0	20/16	2450	250	5
G-250WJ	8,710	305	180	160/160	125/125	14.0	90	71.0	25/16	3332	340	2
G-300WJ	15,500	374	224	220/150	160/90	14.0	100	71.0	25/16	3528	360	2

G-WJS型鋼板製旋回金具ダブルストッパー付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク幅	偏芯	シャフト径	最大荷重		ケース入数
										N	kg	
G-75WJS	1,540	100	63	82/82	63/63	9.5	36	23.5	10/8	784	80	40
G-100WJS	2,070	144	94	95/95	73/73 (70/70)	10.5	43	35.0	12/10	1176	120	20
G-130WJS	2,560	177	112	105/105	82/82 (79/79)	11.5	52	40.0	20/16	1764	180	10
G-150WJS	2,870	198	123	120/120	93/93 (87/87)	11.5	56	45.0	20/16	1960	200	10
G-200WJS	4,730	250	150	140/140	112/112	11.5	56	58.0	20/16	2450	250	5
G-250WJS	10,200	305	180	160/160	125/125	14.0	90	71.0	25/16	3332	340	2

G-WK型鋼板製固定金具付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク幅	シャフト径	最大荷重		ケース入数
									N	kg	
G-75WK	1,100	100	63	95/72	63/40	9.5	36	10/8	784	80	40
G-100WK	1,010	144	94	115/80	80/45 (75/40)	10.5	43	12/10	1176	120	20
G-130WK	1,440	177	112	137/93	100/56 (95/53)	11.5	52	20/16	1764	180	10
G-150WK	1,730	198	123	137/93	100/56 (95/53)	11.5	56	20/16	1960	200	10
G-180WK	2,870	240	150	151/102	112/63 (107/60)	11.5	56	20/16	2303	235	5
G-200WK	2,660	250	150	151/102	112/63 (107/60)	11.5	56	20/16	2450	250	5
G-250WK	7,410	305	180	200/140	140/80	14.0	90	25/16	3332	340	2
G-300WK	12,000	374	224	220/150	160/90	14.0	100	25/16	3528	360	2

G-W型鋼板製ゴム車輪 (ベアリングタイプ)

単位: mm

品名	価格	車輪径	タイヤ幅	ボス幅	シャフト径	最大荷重		ケース入数
						N	kg	
G-75W	590	75	30	35	10	784	80	80
G-100W	720	100	32	42	12	1176	120	50
G-130W	910	130	36	52	20	1764	180	25
G-150W	1,130	150	38	55	20	1960	200	20
G-180W	1,560	180	40	55	20	2303	235	10
G-200W	1,690	200	42	55	20	2450	250	10
G-250W	4,240	250	50	64	25	3332	340	5
G-300W	5,920	300	50	71	25	3528	360	5

G-WJ型パイプ台車用鋼板製旋回金具付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付金具穴	最大荷重		ケース入数
						N	kg	
G-100WJM	2,260	144	94	95/95	M8 2カ所	1176	120	20
G-150WJM	3,600	198	123	120/120	M8 2カ所	1960	200	10

G-WJS型パイプ台車用鋼板製旋回金具ダブルストッパー付ゴム車輪

単位: mm

G-100WJSM	2,970	144	94	95/95	M8 2カ所	1176	120	20
G-150WJSM	4,380	198	123	120/120	M8 2カ所	1960	200	10

G-WK型パイプ台車用鋼板製固定金具付ゴム車輪

単位: mm

G-100WKM	1,700	144	94	115/80	M8 2カ所	1176	120	20
G-150WKM	2,800	198	123	137/93	M8 2カ所	1960	200	10

取付穴ピッチの () 内寸法は最小取付寸法です。