

## 鋼板製金具付ゴム車輪

(株)イノアック車輪

312162



TRS-AWJ



TRS-AWJB



TR-AWJS



TR-AWK



R-AWSJ



R-AWSK

## TRS-AWJ型サイレント旋回金具付牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	最大荷重		取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	偏芯	自重kg	ケース入数
		N	kg							
TRS-150AWJ	14,200	1960	200	198	123	120/120	90/90	45	2.8	6
TRS-200AWJ	20,600	2450	250	250	150	140/140	112/112	58	4.2	4

## TRS-AWJB型ストッパー付サイレント旋回金具付牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	最大荷重		取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	偏芯	自重kg	ケース入数
		N	kg							
TRS-150AWJB	15,800	1960	200	198	123	120/120	90/90	45	3.0	6

## TR-AWJ型旋回金具付牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	最大荷重		取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	偏芯	自重kg	ケース入数
		N	kg							
TR-100AWJ	9,420	1176	120	144	94	95/95	73/73 (70/70)	35	1.2	16
TR-130AWJ	10,700	1764	180	175	113	105/105	82/82 (79/79)	40	2.1	8
TR-150AWJ	12,100	1960	200	198	123	120/120	93/93 (87/87)	45	2.6	6
TR-200AWJ	18,600	2450	250	250	150	140/140	112/112	58	4.1	4
TR-250WJ	25,200	3332	340	305	180	160/160	125/125	71	9.0	2

## TR-AWJS型ダブルストッパー旋回金具付牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	最大荷重		取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	偏芯	自重kg	ケース入数
		N	kg							
TR-100AWJS	9,780	1176	120	144	94	95/95	73/73 (70/70)	35	1.4	16
TR-130AWJS	11,200	1764	180	175	113	105/105	82/82 (79/79)	40	2.4	8

## TR-AWK型固定金具付牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	最大荷重		取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	自重kg	ケース入数
		N	kg						
TR-100AWK	8,440	1176	120	144	94	115/80	80/45 (75/40)	0.9	20
TR-130AWK	9,670	1764	180	175	113	137/93	100/56 (95/53)	1.7	8
TR-150AWK	10,800	1960	200	198	123	137/93	100/56 (95/53)	2.1	6
TR-200AWK	16,300	2450	250	250	150	151/102	112/63	3.2	4
TR-250WK	21,700	3332	340	305	180	200/140	140/80	8.0	2

## TR-AW型牽引台車用ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	車輪径	最大荷重		タイヤ幅	ボス幅	シャフト径	自重kg	ケース入数
			N	kg					
TR-100AW	6,780	100	1176	120	35	42	12	0.9	50
TR-130AW	7,400	125	1764	180	38	46	20	1.7	16
TR-150AW	8,140	150	1960	200	45	50	20	2.1	10
TR-200AW	10,800	200	2450	250	45	55	20	3.2	8
TR-250W	16,500	250	3332	340	63	76	25	4.8	2

- 金具はオールステンレス製SUS304を採用。
- ゴム車輪の始動抵抗を飛躍的に改良した弾力ホイールはアルミニウム製、ベアリングは特製ステンレスベアリングを採用。
- 性の高い特殊配合のゴムを使用。 運搬時の騒音を少なくし、傷害より守ります。

## R-AWSJ型ステンレス製旋回金具付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク巾	偏芯	シャフト径	最大荷重(kg)	ケース入数
R-100AWSJ	11,300	144	94	96/96	71/71	10.5	43	35	12	150	16
R-130AWSJ	15,200	175	112.5	107/107	80/80	11.0	53	40	20	250	10
R-150AWSJ	18,600	198	123	120/120	90/90	11.0	56	45	20	300	8

## R-AWSK型ステンレス製固定金具付ゴム車輪

単位: mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク巾	シャフト径	最大荷重(kg)	ケース入数
R-100AWSK	9,160	144	94	115/80	80/45	10.5	43	12	150	16
R-130AWSK	12,500	175	112.5	138/93	100/56	11.0	53	20	250	10
R-150AWSK	14,700	198	123	138/93	100/56	11.0	56	20	300	8

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

