

# 鋼板製金具付ゴム車輪

(株)イノアック車輪

312162



PCJC




PCKCS




PCKC



FP-WJ



ND-WJ



ND-WK

## PCJC型・PCKCS型 鋼板製旋回金具(ストッパー付)サイレントゴム車輪

単位:mm

品名	価格	最大荷重		シャフト径	取付高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	偏心	自重g	ケース入数
		daN	kg								
PCJC-100	1,860	120	122.4	10	132	90/90	68/68	11	34.0	890	20
PCJC-125	2,340	150	153	12	168	100/100	75/75	11	38.0	1420	10
PCJC-151	2,710	180	183.6	12	190	100/100	75/75	11	40.0	1530	8
PCKCS-100	2,060	120	122.4	10	132	90/90	68/68	11	34.0	960	20
PCKCS-125	2,610	150	153	12	168	100/100	75/75	11	38.0	1600	10
PCKCS-151	3,000	180	183.6	12	190	100/100	75/75	11	40.0	1720	8

## PCKC型・PCKE型 正方形・長方形固定金具付サイレントゴム車輪

単位:mm

品名	価格	最大荷重		シャフト径	取付高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	自重g	ケース入数
		daN	kg							
PCKC-100	1,360	120	122.4	10	132	95/90	68/68	11	640	20
PCKC-125	1,630	150	153	12	168	100/100	75/75	11	950	10
PCKC-151	1,930	180	183.6	12	190	100/100	75/75	11	1050	8
PCKE-100	1,390	120	122.4	10	132	100/78	80/45	11	630	20
PCKE-125	1,820	150	153	12	168	140/94	100/56	11	1140	10
PCKE-151	2,160	180	183.6	12	190	140/94	100/56	11	1250	8

## PC-W型 サイレントゴム車輪

単位:mm

品名	価格	車輪径	タイヤ幅	ボス幅	シャフト径	最大荷重		ケース入数
						daN	kg	
PC-100W	1,060	100	32	42	10	120	122.4	40
PC-125W	1,330	125	38	53	12	150	153	20
PC-151W	1,660	150	38	53	12	180	183.6	16

## FP-WJ型 高荷重用旋回金具車輪 (特殊強化プラスチック車輪)

単位:mm

品名	価格	車輪径	タイヤ巾	偏心	取付高さ	シャフト径	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	最大荷重(kg)	ケース入数
FP-65WJ	2,060	65	38	30	92	12	90/90	71/71	10.5	260	24
FP-75WJ	3,000	75	38	30	106	12	90/90	71/71	10.5	400	20
FP-75WJL	4,830	75	38	30	106	12	125/90	103/67	10.5	400	18
FP-63WJ	1,940	63	36	25	89	12	95/70	76.2/44.5	8.7	250	24

## FP-WK型 高荷重用固定金具車輪 (特殊強化プラスチック車輪)

単位:mm

品名	価格	車輪径	タイヤ巾	偏心	取付高さ	シャフト径	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	最大荷重(kg)	ケース入数
FP-65WK	1,470	65	38	30	92	12	111/67	91/47	10.5	260	24
FP-75WK	2,370	75	38	30	106	12	123/72	103/52	10.5	400	20

## ND-WJ型 ダクティル製旋回金具付ログラン車輪

単位:mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク巾	偏心	シャフト径	最大荷重(kg)	ケース入数
ND-100WJ	8,080	140	90	118/118	88/88	11	43	32	12	210	10
ND-130WJ	11,400	170	105	130/130	100/100	13	56	40	20	300	8
ND-150WJ	12,800	195	120	130/130	100/100	13	60	48	20	350	6
ND-180WJ	15,800	225	135	154/154	115/115	15	60	50	20	430	6
ND-200WJ	17,600	250	150	154/154	115/115	15	60	55	20	500	4
ND-250WJ	27,400	300	175	183/183	140/140	16	70	65	25	650	1
ND-300WJ	34,900	350	200	190/190	145/145	16	75	75	30	750	1

## ND-WK型 ダクティル製固定金具付ログラン車輪

単位:mm

品名	価格	取付高さ	金具高さ	トッププレート	取付穴ピッチ	取付穴径	フォーク巾	シャフト径	最大荷重(kg)	ケース入数
ND-100WK	6,410	140	90	131/60	100	11	43	12	210	10
ND-130WK	9,130	170	105	160/75	125	13	55	20	300	10
ND-150WK	10,700	195	120	183/82	145	13	60	20	350	10
ND-180WK	12,800	225	135	195/82	157	15	60	20	430	8
ND-200WK	14,400	250	150	205/80	165	15	60	20	500	8
ND-250WK	22,400	300	175	210/96	170	16	70	25	650	1
ND-300WK	29,100	350	200	227/103	180	16	75	30	750	1

## ND-W型 ダクティル製ログラン車輪

単位:mm

品名	価格	車輪径	ボス巾	シャフト径	最大荷重	ケース入数	品名	価格	車輪径	ボス巾	シャフト径	最大荷重	ケース入数
ND-75W	3,860	75	35	10	160	40	ND-180W	9,700	180	55	20	430	16
ND-100W	5,090	100	38	12	210	40	ND-200W	11,000	200	55	20	500	16
ND-130W	7,020	130	53	20	300	20	ND-250W	17,200	250	65	25	650	8
ND-150W	8,120	150	55	20	350	16	ND-300W	22,300	300	70	30	750	5

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

