




## ゴム車輪スプリングキャスター AWS-SP(自由車)・AWK-SP(固定車)




AWS-SP




AWK-SP




PWS-SP



PWK-SP



TSH B-HDAN-SP



TFH B-HDAN-SP

形式 (寸法・ばね)	価格	最大 荷重 (kg)	車輪 取付 高さ	最大 縮み 高さ	偏心	取付部 長さ×幅	取付ピッチ	取付部 厚さ	取付 穴径	
AWS-SP	75A	14,100	50	120	109	28	102×102	71×71	4.5	9
	75B		30					85×85		
	100A	14,100	75	145	132	35	102×102	71×71	4.5	9
	100B		45					85×85		
	150A	17,700	145	200	182	50	126×126	100×100	4.5	11
	150B		90					90×90		
200A	19,500	190	260	240	60	144×144	120×120	4.5	11	
200B		120					112×112			
AWK-SP	75A	12,300	50	120	109	28	95×60	75×40	3.2	9
	75B		30							
	100A	12,300	75	145	132	35	100×65	80×45	3.2	9
	100B		45							
	150A	12,500	145	200	182	50	160×95	125×50	3.2	11
	150B		90					100×56		
	200A	15,200	190	260	240	60	180×110	140×50	4.0	11
	200B		120					112×63		

## ウレタン車輪スプリングキャスター PWS-SP(自由車)・PWK-SP(固定車)

形式 (寸法・ばね)	価格	最大 荷重 (kg)	車輪 取付 高さ	最大 縮み 高さ	偏心	取付部 長さ×幅	取付ピッチ	取付部 厚さ	取付 穴径	
PWS-SP	75A	14,900	50	120	109	28	102×102	71×71	4.5	9
	75B		30					85×85		
	100A	14,900	75	145	132	35	102×102	71×71	4.5	9
	100B		45					85×85		
	150A	19,700	145	200	182	50	126×126	100×100	4.5	11
	150B		90					90×90		
200A	22,400	190	260	240	60	144×144	120×120	4.5	11	
200B		120					112×112			
PWK-SP	75A	13,400	50	120	109	28	95×60	75×40	3.2	9
	75B		30							
	100A	13,400	75	145	132	35	100×65	80×45	3.2	9
	100B		45							
	150A	14,900	145	200	182	50	160×95	125×50	3.2	11
	150B		90					100×56		
	200A	18,000	190	260	240	60	180×110	140×50	4.0	11
	200B		120					112×63		

## TSH B-HDAN-SP(自由車)・TFH B-HDAN-SP(固定車)

形式	速度	価格	最大 荷重 (kg)	車輪 取付 高さ	最大 縮み 高さ	偏心	取付部 長さ×幅	取付ピッチ	取付部 厚さ	取付 穴径
TSH100	4km/h	33,800	130	177	164	40	150×110	121×59	8	14
	10km/h		90							
TSH150	4km/h	37,100	250	220	202	55	150×110	121×59	8	14
	10km/h		175							
TSH200	4km/h	40,100	320	265	245	60	150×110	121×59	8	14
	10km/h		225							
TSH250	4km/h	51,000	380	315	293	70	150×110	121×59	8	14
	10km/h		265							
TFH100	4km/h	25,200	130	177	164	40	150×110	121×59	6	14
	10km/h		90							
TFH150	4km/h	28,700	250	220	202	55	150×110	121×59	6	14
	10km/h		175							
TFH200	4km/h	31,400	320	265	245	60	150×110	121×59	6	14
	10km/h		225							
TFH250	4km/h	42,300	380	315	293	70	150×110	121×59	6	14
	10km/h		265							

バネ強度(A・B)、牽引速度により同じサイズでも最大荷重が異なります。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境