

金具は25 ~50 はユニクローム仕上げ。65、75 はクローム仕上げです。



TE-50RM

TE(自在車) 対法および価格

許容荷重10daN ~ 65daN

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴径d	箱入数	
	標準車	S形ストッパー付									
TE	-40-RM	210	310	ゴム	30	40×18	56	44×27	55×38	5.2	150
	-40-NM	210	310	ナイロン・白	30						
	-40-TP	240	340	エラストマー	30						
TE	-50-RM	250	350	ゴム	35	50×20	65	44×27	55×38	5.2	120
	-50-NM	250	350	ナイロン・白	40						
	-50-TP	300	400	エラストマー	35						
TE	-65-RM	620	860	ゴム	50	63×22	82	55×42	70×60	8.1	50
	-65-NM	620	860	ナイロン・白	60	65×25					
TE	-75-RM	720	970	ゴム	55	75×22	95	55×42	70×60	8.1	40
	-75-NM	680	930	ナイロン・白	65	75×25					

金具は25 ~50 はユニクローム仕上げ。65、75 はクローム仕上げです。



KD-50RM

KD(固定車) 対法および価格

品番	価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴径d	箱入数	
KD	-40-RM	160	ゴム	30	40×18	56	45×25	55×40	5.2	150
	-40-NM	160	ナイロン・白	30						
	-40-TP	200	エラストマー	30						
KD	-50-RM	190	ゴム	35	50×20	65	46×26	58×40	5.2	120
	-50-NM	190	ナイロン・白	40						
	-50-TP	260	エラストマー	35						
KD	-65-RM	440	ゴム	50	63×22	82	54×28	68×42	8.1	50
	-65-NM	440	ナイロン・白	60	65×25					
KD	-75-RM	610	ゴム	55	75×22	95	54×28	68×52	8.1	40
	-75-NM	600	ナイロン・白	65	75×25					

SMO(ネジ込み自在車) 対法・価格

許容荷重55daN ~ 110daN

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ネジサイズ	ネジ長	箱入数	
	標準車	ストッパー付								
SMO	-75-MM	1,350	2,240	ゴム	55	75×20	U1/2×20山 M16×P2.0	25	40 (35)	
	-75-GN	1,570	2,460	ゴム	60	76×25				
	-75-BM	2,040	2,930	ゴム (B入)	60	76×25				
SMO	-100-MM	1,570	2,500	ゴム	60	102×22	U1/2×20山 M16×P2.0	25	25 (15)	
	-100-GN	1,940	2,880	ゴム	70	102×25				
	-100-BM	2,290	3,220	ゴム (B入)	70	102×25				
SMO	-125-BM	3,210	4,540	ゴム (B入)	100	126×25	U1/2×20山 M16×P2.0	25	12 (10)	
SMO	-150-BM	5,880	7,490	ゴム (B入)	110	150×32	192	M16×P2.0	25	10(8)

SMBの金具はクローム仕上げ、SMOの金具はユニクローム仕上げ。



SMO-100BM

TEL(自在車) 対法および価格

許容荷重35daN ~ 60daN

品番	価格		車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴径d	箱入数	
	標準車	S形ストッパー付									
TEL	-65-RL	460	670	ゴム	35	65×20	80	56×28	70×42	6.3	60 (50)
	-65-NL	420	620	ナイロン・白	40						
TEL	-75-RL	520	720	ゴム	40	75×20	92	56×28	70×42	6.3	50 (50)
	-75-NL	480	680	ナイロン・白	50						
TEL	-100-RL	940	1,140	ゴム	50	100×25	122	82×40	100×58	8.8	30 (25)
	-100-NM	900	1,100	ナイロン・白	60						
	-100-UM	1,210	1,400	ナイロン・ウレタン	60						
TEL	-125-RL	1,340	1,530	ゴム	60	125×25	148	84(80)×40	100×58	8.8	20(10)



TEL-65RL

KEL(固定車) 対法および価格

品番	価格	車輪種類	許容荷重(daN)	車径×巾 D×W	取付高H	取付ピッチ a×b	プレート寸法 A×B	取付穴径d	箱入数	
KEL	-65-RL	340	ゴム	35	65×20	80	56×28	70×42	6.3	80
	-65-NL	300	ナイロン・白	40						
KEL	-75-RL	400	ゴム	40	75×20	92	56×28	70×42	6.3	60
	-75-NL	350	ナイロン・白	50						
KEL	-100-RL	820	ゴム	50	100×25	122	82×40	100×58	8.8	30
	-100-NM	820	ナイロン・白	60						
	-100-UM	1,090	ナイロン・ウレタン	60						
KEL	-125-RL	1,150	ゴム	60	125×25	148	84(80)×40	100×58	8.8	20



KEL-75RL

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境