



312262



一体ゴム車輪

**RL** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
RL-65	250	35	20	6
RL-75	290	40	20	6
RL-100	600	50	25	8
RL-125	940	70	25	8



ナイロン軸受、グレー車輪

**GN** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
GN-75	760	60	25	8
GN-100	1,130	70	25	8



一体ゴム車輪

**RM** 材質：NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
RM-40	74	30	18	6
RM-50	110	35	20	6
RM-65	270	50	22	8
RM-75	340	55	22	8



ポリアセタール軸受、鋼板ホイール

**VN** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VN-100	750	100	32	12



ゴム車輪、ナイロン軸受使用

**VM** 材質：SBR・NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VM-125	960	100	31	9.5



コマmercialベアリング、鋼板ホイール

**CBC** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
CBC-125	1,310	150	38	12
CBC-150	1,820	160	40	12



65、75 はナイロン軸受

**VH** 材質：SBR・NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
VH-50	210	55	25	6
VH-65	440	70	28	9.5
VH-75	550	80	30	9.5
VH-100	1,100	102	32	9.5



ポリアセタール軸受、ステンレスホイール

**SUN** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
SUN-100	1,360	120	32	12
SUN-125	2,260	150	38	12
SUN-150	3,070	160	42	12
SUN-200	6,390	250	42	20



ゴム車輪 50はナイロン軸受  
65~75はポリアセタール軸受

**EM** 材質：NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
EM-50	140	50	21	6
EM-65	270	50	25	8
EM-75	370	60	25	8



ニードルベアリング、ステンレスホイール

**SUB** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
SUB-125	2,600	150	38	12
SUB-150	3,490	160	42	12



125はナイロン軸受、グレー車輪  
75~100はポリアセタール軸受 150はベアリング使用

**MM** 材質：NR・BR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
MM-75	550	55	20	8
MM-100	750	60	22	8
MM-125	1,180	90	25	9.5
MM-150	2,120	100	28	9.5



コマmercialベアリング

**EMB** 材質：NR


品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
EMB-70	600	50	25	8
EMB-75	610	60	25	8



ボールベアリング、グレー車輪

**BM** 材質：NR・BR

品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
BM-75	1,240	60	25	8
BM-100	1,480	70	25	8
BM-125	2,030	100	25	9.5
BM-150	2,670	110	32	9.5



ゴム軸受、ポリアセタール軸受

**CNC** 材質：NR・BR

品番	価格	許容荷重 (daN)	車巾	軸径
CNC-125	950	150	38	12
CNC-150	1,330	160	40	12

空圧・油圧・真空

直動システム・閉連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境