

# 重量用キャスター

(株)内村製作所

314361

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境



108HB-P

## 100HB-PC(トラック型)重量用ローラーベアリング入合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)●車輪材質:フェノール樹脂

| 型番      | 価格     |        | 車輪径 | 車輪幅 | 旋回半径 | 偏心距離 | 取付高 | 座金寸法    | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|---------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|---------|--------|------|----------|
|         | 標準品    | ストッパー付 |     |     |      |      |     |         |        |      |          |
| 104ZH-P | 2,060  | 2,310  | 50  | 28  | 51   | 25   | 68  | 64×64   | 50×50  | 6.5  | 160      |
| 105HB-P | 3,790  | 4,280  | 65  | 38  | 56   | 22   | 92  | 90×90   | 71×71  | 10.5 | 230      |
| 106HB-P | 4,610  | 5,100  | 75  | 38  | 62   | 22   | 106 | 90×90   | 71×71  | 10.5 | 240      |
| 107HB-P | 6,610  | 7,250  | 100 | 38  | 73   | 22   | 130 | 90×90   | 71×71  | 10.5 | 260      |
| 108HB-P | 9,400  | 10,460 | 130 | 42  | 106  | 40   | 165 | 110×110 | 90×90  | 10.5 | 350      |
| 109HB-P | 11,210 | 12,370 | 150 | 45  | 116  | 40   | 187 | 110×110 | 90×90  | 10.5 | 450      |

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。104ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

## 600HB-PC(固定型)重量用ローラーベアリング入合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)●車輪材質:フェノール樹脂

| 型番      | 価格    |        | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪取付高 | 取付板幅 | 取付板長 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|---------|-------|--------|-----|-----|-------|------|------|--------|------|----------|
|         | 標準品   | ストッパー付 |     |     |       |      |      |        |      |          |
| 604ZH-P | 1,620 |        | 50  | 28  | 68    | 50   | 80   | 36×66  | 6.5  | 160      |
| 605HB-P | 3,100 |        | 65  | 38  | 92    | 67   | 111  | 47×91  | 10.5 | 230      |
| 606HB-P | 3,760 |        | 75  | 38  | 106   | 72   | 123  | 52×103 | 10.5 | 240      |
| 607HB-P | 5,280 |        | 100 | 38  | 130   | 72   | 123  | 52×103 | 10.5 | 260      |
| 608HB-P | 6,850 |        | 130 | 42  | 165   | 86   | 135  | 63×112 | 10.5 | 350      |
| 609HB-P | 8,850 |        | 150 | 45  | 187   | 86   | 135  | 63×112 | 10.5 | 450      |

604ZH-Pはローラーベアリングが組み込まれておりません。

## 100HB-PA(トラック型)重量用ローラーベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:ポリウレタン(アジブレン®)

| 型番       | 価格    |        | 車輪径 | 車輪幅 | 旋回半径 | 偏心距離 | 取付高 | 座金寸法  | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|----------|-------|--------|-----|-----|------|------|-----|-------|--------|------|----------|
|          | 標準品   | ストッパー付 |     |     |      |      |     |       |        |      |          |
| 104HB-PA | 3,430 | 3,720  | 50  | 28  | 51   | 25   | 68  | 64×64 | 50×50  | 6.5  | 200      |
| 105HB-PA | 5,170 | 5,650  | 65  | 38  | 57   | 22   | 92  | 90×90 | 71×71  | 10.5 | 300      |
| 106HB-PA | 6,190 | 6,670  | 75  | 38  | 62   | 22   | 106 | 90×90 | 71×71  | 10.5 | 350      |

車輪ホイールカラーは各サイズ共にブラック、アイボリー、オレンジの3色があります。ご注文の際にご指定願います。ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

## 100HB-PA(トラック型)重量用ローラーベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)●車輪材質:ポリウレタン(アジブレン®)

| 型番       | 価格     |        | 車輪径 | 車輪幅 | 旋回半径 | 偏心距離 | 取付高 | 座金寸法    | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|----------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|---------|--------|------|----------|
|          | 標準品    | ストッパー付 |     |     |      |      |     |         |        |      |          |
| 107HB-PA | 7,180  | 8,000  | 100 | 38  | 72   | 22   | 130 | 90×90   | 71×71  | 10.5 | 260      |
| 108HB-PA | 9,980  | 11,020 | 130 | 42  | 105  | 40   | 165 | 110×110 | 90×90  | 10.5 | 350      |
| 109HB-PA | 12,220 | 13,380 | 150 | 45  | 116  | 40   | 187 | 110×110 | 90×90  | 10.5 | 450      |

金具の表面処理は電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)仕上げです。ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

## 600HB-PA(固定型)重量用ローラーベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:ポリウレタン(アジブレン®)

| 型番       | 価格    |        | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪取付高 | 取付板幅 | 取付板長 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|----------|-------|--------|-----|-----|-------|------|------|--------|------|----------|
|          | 標準品   | ストッパー付 |     |     |       |      |      |        |      |          |
| 604HB-PA | 2,980 |        | 50  | 28  | 68    | 50   | 80   | 36×66  | 6.5  | 200      |
| 605HB-PA | 4,600 |        | 65  | 38  | 92    | 67   | 111  | 47×91  | 10.5 | 300      |
| 606HB-PA | 5,330 |        | 75  | 38  | 106   | 72   | 123  | 52×103 | 10.5 | 350      |

車輪ホイールカラーは各サイズ共にブラック、アイボリー、オレンジの3色があります。ご注文の際にご指定願います。

## 600HB-PA(固定型)重量用ローラーベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)●車輪材質:ポリウレタン(アジブレン®)

| 型番       | 価格     |        | 車輪径 | 車輪幅 | 車輪取付高 | 取付板幅 | 取付板長 | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | 許容荷重(kg) |
|----------|--------|--------|-----|-----|-------|------|------|--------|------|----------|
|          | 標準品    | ストッパー付 |     |     |       |      |      |        |      |          |
| 607HB-PA | 6,130  |        | 100 | 38  | 130   | 72   | 123  | 52×103 | 10.5 | 260      |
| 608HB-PA | 7,800  |        | 130 | 42  | 165   | 86   | 135  | 63×112 | 10.5 | 350      |
| 609HB-PA | 10,330 |        | 150 | 45  | 187   | 86   | 135  | 63×112 | 10.5 | 450      |

金具の表面処理は電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)仕上げです。



608HB-P



105HB-PA



108HB-PA



605HB-PA



608HB-PA

現行型はグリスニップル、グリス穴が廃止になっています。

