


100ZH(トラック型)重量用合成ゴム車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:ニトリルブタジエンゴム (NBR)



105ZH

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付									
104ZH	2,010	2,260	50	28	51	25	68	64×64	50×50	6.5	85
105ZH	2,960	3,440	63	37	69	36	91	90×90	71×71	10.5	120
106ZH	3,660	4,150	75	37	75	36	106	90×90	71×71	10.5	150
107ZH	4,820	5,460	100	38	88	37	130	90×90	71×71	10.5	175

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。
中心部合成エポナイト

600H(固定型)重量用合成ゴム車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:ニトリルブタジエンゴム (NBR)



605H

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付								
604ZH	1,540		50	28	68	50	80	36×66	6.5	85
605H	2,260		63	37	91	67	111	47×91	10.5	120
606H	2,800		75	37	106	72	123	52×103	10.5	150
607H	3,120		100	38	130	72	123	52×103	10.5	175

中心部合成エポナイト

100HB(トラック型)重量用ローラベアリング入合成ゴム車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:ニトリルブタジエンゴム (NBR)



108HB

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付									
107ZHB	6,090	6,770	100	38	88	37	130	90×90	71×71	10.5	185
108HB	8,420	9,510	130	42	106	40	165	110×110	90×90	10.5	230
109HB	9,980	11,200	150	42	116	40	187	110×110	90×90	10.5	280

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

600HB(固定型)重量用ローラベアリング入合成ゴム車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:ニトリルブタジエンゴム (NBR)




608HB

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付								
607HB	4,650		100	38	130	72	123	52×103	10.5	185
608HB	5,640		130	42	165	86	135	63×112	10.5	230
609HB	7,420		150	42	187	86	135	63×112	10.5	280

300H・300HB-Pシリーズはコンパクトなネジ込式重量用キャスタで取付面積の少ない場所に最適です。

300H(ボルト型)重量用合成ゴム車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:ニトリルブタジエンゴム (NBR)



307HB

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	取付主軸高	取付主軸径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付								
305H	3,220	3,710	63	37	69	36	89	25	M20 P2.5	120
306H	4,190	4,670	75	37	75	36	104	25	M20 P2.5	150
307H	5,600	6,240	100	38	88	37	128	25	M20 P2.5	175
307HB	6,550	7,200	100	38	88	37	128	25	M20 P2.5	175

307HBはローラベアリング入り。ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

300HB-P(ボルト型)重量用ローラベアリング入合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板 (SPCC) ●表面処理:電気亜鉛メッキ ●車輪材質:フェノール樹脂



305HB-P

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	取付主軸高	取付主軸径	許容荷重 (kg)
	標準品	ストッパー付								
305HB-P	4,200	4,600	65	38	70	36	90	25	M20 P2.5	150
306HB-P	5,250	5,740	75	38	75	36	104	25	M20 P2.5	160
307HB-P	7,550	8,190	100	38	88	37	128	25	M20 P2.5	180

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

現行型はグリスニップル、グリス穴が廃止になっています。