

# 重量用キャスター

(株)内村製作所

314361



102HB<sub>2</sub>-PA



602HB<sub>2</sub>-PA



102HB<sub>2</sub>-EP



605HB<sub>2</sub>-EP



104WHB-P



107X-N



300X-N

現行型はグリスニップル、グリス穴が廃止になっています。

## 100HB<sub>2</sub>-PA(トラック型)小型重量用ラジアルベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:ポリウレタン(アジレン)

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品										
102HB <sub>2</sub> -PA	3,550		40	25	35	14	60	58×58	44×44	6.5	200
104HB <sub>2</sub> -PA	4,750		50	28	46	20	72	64×64	50×50	6.5	250

## 600HB<sub>2</sub>-PA(固定型)小型重量用ラジアルベアリング入PAポリウレタン車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:ポリウレタン(アジレン)

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品									
602HB <sub>2</sub> -PA	3,110		40	25	60	44	74	30×60	6.5	200
604HB <sub>2</sub> -PA	4,260		50	28	72	50	80	36×66	6.5	250

## 100HB<sub>2</sub>-EP(トラック型)小型重量用ラジアルベアリング入E.Pエンブラ車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:特殊ポリマー・コンパウンド

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品	ストッパー付									
102HB <sub>2</sub> -EP	2,310		40	25	35	14	60	58×58	44×44	6.5	200
104HB <sub>2</sub> -EP	3,410		50	28	46	20	72	64×64	50×50	6.5	250
105HB <sub>2</sub> -EP	5,630	6,130	65	38	56	22	92	90×90	71×71	10.5	300
106HB <sub>2</sub> -EP	6,580	7,070	75	38	61	22	106	90×90	71×71	10.5	350

ストッパー付は105・106のサイズのみになります。  
ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

## 600HB<sub>2</sub>-EP(固定型)小型重量用ラジアルベアリング入E.Pエンブラ車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:特殊ポリマー・コンパウンド

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品									
602HB <sub>2</sub> -EP	1,850		40	25	60	44	74	30×60	6.5	200
604HB <sub>2</sub> -EP	2,580		50	28	72	50	80	36×66	6.5	250
605HB <sub>2</sub> -EP	4,880		65	38	92	67	111	47×91	10.5	300
606HB <sub>2</sub> -EP	5,740		75	38	106	72	123	52×103	10.5	350

## 100WHB-P(トラック型)超重量用ローラーベアリング入合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SGCC)●表面処理:電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)●車輪材質:フェノール樹脂

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品										
104WHB-P	3,610		50	38	39	11	79	84×84	64×64	8.5	300
105WHB-P	5,990		65	48	48	13	97	100×100	78×78	10.5	400
106WHB-P	7,680		75	48	54	13	107	100×100	78×78	10.5	500

## 100X-N(トラック型)超重量用キャスター

●本体材質:アルミ合金ダイキャスト(ADC12)●表面処理:電着塗装●車輪材質:ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様

型番	価格	車輪径	車輪巾	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	取付穴ピッチ	座金寸法	取付穴径	許容荷重
104X-N	10,250	50	39	72	45	100	64×64	84×84	8.5	300
105X-N	11,530	65	48	87	53	115	64×64	84×84	8.5	400
106X-N	13,660	75	48	99	60	130	78×78	100×100	10.5	500
107X-N	15,360	100	58	122	70	150	78×78	100×100	10.5	600

## 300X-N超重量用キャスター

型番	価格	車輪径	車輪巾	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	取付穴ピッチ	取付主軸径	許容荷重
304X-N	11,680	50	39	72	45	85		M20 P2.5	300
305X-N	13,310	65	48	87	53	100		M20 P2.5	400
306X-N	15,980	75	48	99	60	115		M24 P3	500
307X-N	18,230	100	58	122	70	135		M24 P3	600

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

