

重量用キャスター

(株)内村製作所

314361

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

100AF/100AF-N(トラック型)AF(アジャスターフット)付

●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:(AF)ニトリルブタジエンゴム,(AF-N)ポリアミド樹脂

型番	価格		車輪材質	車輪径	車輪取付高	取付穴ピッチ	取付穴径	フット外径	アジャスト量	アジャストネジ	許容荷重(kg)
	標準品										
103AF	1,190		ニトリル	50	65	64×64	6.5	37.7	10+10	M10	50
105AF	1,890		ブタジエンゴム	63	81	75×75	8.5	37.7	15+15	M10	60
103AF-N	1,160		ポリアミド	50	65	64×64	6.5	37.7	10+10	M10	80
105AF-N	1,790		樹脂	63	81	75×75	8.5	37.7	15+15	M10	130

103AF

600AF/600AF-N(固定型)AF(アジャスターフット)付

●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:(AF)ニトリルブタジエンゴム,(AF-N)ポリアミド樹脂

型番	価格		車輪材質	車輪径	車輪取付高	取付穴ピッチ	取付穴径	フット外径	アジャスト量	アジャストネジ	許容荷重(kg)
	標準品										
603AF	1,080		ニトリル	50	65	40×85	6.5	37.7	10+10	M10	50
605AF	1,460		ブタジエンゴム	63	81	48×96	8.5	37.7	15+15	M10	60
603AF-N	980		ポリアミド	50	65	40×85	6.5	37.7	10+10	M10	80
605AF-N	1,430		樹脂	63	81	48×96	8.5	37.7	15+15	M10	130

603AF

100HB₂AF-PA/EP(トラック型)重量用低床型AF(アジャスターフット)付

●表面処理:黒色亜鉛メッキ●車輪材質:(AF-PA)ポリウレタン,(AF-EP)特殊ポリマー・コンパウンド

型番	価格		車輪材質	車輪径	車輪取付高	取付穴ピッチ	取付穴径	フット外径	アジャスト量	アジャストネジ	許容荷重(kg)
	標準品										
102HB ₂ AF-PA	5,050		ポリウレタン	40	60	75×75	8.5	40	12+8	M12	200
104HB ₂ AF-PA	6,330		レタン	50	70	90×90	8.5	50	16+8	M14	250
102HB ₂ AF-EP	4,310		特殊ポリマー	40	60	75×75	8.5	40	12+8	M12	200
104HB ₂ AF-EP	4,880		コンパウンド	50	70	90×90	8.5	50	16+8	M14	250

102HB₂AF-PA

100FH-P(トラック型)中量用合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SPGC)●表面処理:電気亜鉛メッキ●車輪材質:フェノール樹脂

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品	ストッパー付									
104FH-P	1,090	1,340	50	22	44	18	68	53×53	40×40	6.5	80
105FH-P	1,760	2,130	65	25	54	21	85	64×64	50×50	6.5	100
106FH-P	2,110	2,590	75	25	59	21	94	64×64	50×50	6.5	120

105FH-P

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

600FH-P(固定型)中量用合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SPGC)●表面処理:電気亜鉛メッキ●車輪材質:フェノール樹脂

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品									
604FH-P	830		50	22	68	42	60	29×47	6.5	80
605FH-P	1,340		65	25	85	51	85	36×70	6.5	100
606FH-P	1,600		75	25	94	51	85	36×70	6.5	120

605FH-P

100JH-P(トラック型)中重量用合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SPGC)●表面処理:電気亜鉛メッキ●車輪材質:フェノール樹脂

型番	価格		車輪径	車輪幅	旋回半径	偏心距離	車輪取付高	座金寸法	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品	ストッパー付									
104JH-P	1,590	1,840	50	25	51	25	68	64×64	50×50	6.5	110
105JH-P	2,640	3,130	65	27	61	27	87	78×78	62×62	8.5	160
106JH-P	2,940	3,430	75	27	66	27	98	78×78	62×62	8.5	180
107JH-P	4,890	5,540	100	30	81	30	130	90×90	71×71	10.5	210

105JH-P

ストッパー付の場合は旋回半径が異なります。

600JH-P(固定型)中重量用合成樹脂車輪

●本体材質:冷間圧延鋼板(SPGC)●表面処理:電気亜鉛メッキ●車輪材質:フェノール樹脂

型番	価格		車輪径	車輪幅	車輪取付高	取付板幅	取付板長	取付穴ピッチ	取付穴径	許容荷重(kg)
	標準品									
604JH-P	1,180		50	25	68	50	80	36×66	6.5	110
605JH-P	1,730		65	27	87	64	98	46×80	8.5	160
606JH-P	2,110		75	27	98	64	98	46×80	8.5	180
607JH-P	3,740		100	30	130	72	123	52×103	10.5	210

605JH-P

現行型はグリスニップル、グリス穴が廃止になっています。