

3FW-625V (500kg)  
カウンターウォーカーリフトLW131A (1250kg) ウォーカーローリフト  
LW151A (1500kg)

## 3FWシリーズカウンターウォーカーリフト仕様および価格

仕様	3FW-3B	3FW-615V	3FW-625V	3FW-915V	3FW-925V
価格	952,000	1,420,000	1,440,000	1,668,000	1,690,000
能力	300kg	600kg	500kg	900kg	900kg
走行速度(無負荷)	3.6km/h	3.0km/h	3.0km/h	4.3km/h	4.3km/h
走行速度(全負荷)	2.8km/h	2.9km/h	2.9km/h	3.9km/h	3.9km/h
最小回転半径	R770mm	R1125mm	R1125mm	R1275mm	R1275mm
走行用モータ	24V 0.3kW	24V 0.3kW	24V 0.3kW	24V 0.4kW	24V 0.4kW
全長	1385mm	2050mm	2050mm	2200mm	2200mm
全幅	700mm	875mm	875mm	875mm	875mm
フォーク最低位	30mm	45mm	45mm	45mm	45mm
フォーク最高位	1490mm	1540mm	2500mm	1540mm	2500mm
フォーク外幅	650mm	645mm	645mm	645mm	645mm
フォーク長	600mm	850mm	850mm	850mm	850mm
ロードホイール	130×50×2	150×65×2	150×65×2	150×65×2	150×65×2
ドライブホイール	246×90	246×90	246×90	246×90	246×90
走行制御	トランジスター制御	抵抗式2段変速	抵抗式2段変速	抵抗式3段変速	抵抗式3段変速
バッテリー(容量)	24V65AH/5HR	24V50AH/5HR	24V50AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
油圧用モータ	24V 1.0kW	24V 1.5kW	24V 1.5kW	24V 1.5kW	24V 1.5kW
自重	780kg	880kg	940kg	980kg	1050kg

## LWシリーズウォーカーローリフト仕様および価格

仕様	ウォーカー型						ライダー兼用型					
	LW131A型			LW151A型			LW13R型			LW15R型		
	LW131A	LW131A	LW131A	LW151A	LW151A	LW151A	LW13R	LW13R	LW13R	LW15R	LW15R	LW15R
価格	874,000	874,000	918,000	986,000	986,000	1,030,000	902,000	902,000	946,000	1,014,000	1,014,000	1,060,000
能力 (kg)	1250	1250	1250	1500	1500	1500	1250	1250	1250	1500	1500	1500
全長 (mm)	1645	1715	1795	1645	1715	1795	1645	1715	1795	1645	1715	1795
全幅 (mm)	700			700			700			700		
フォーク最低位 (mm)	75			75			75			75		
フォーク最高位 (mm)	180			180			180			180		
フォーク外幅 (mm)	570	600	685	570	600	685	570	600	685	570	600	685
フォーク長 (mm)	1000	1070	1150	1000	1070	1150	1000	1070	1150	1000	1070	1150
ホイールベース	1195	1265	1345	1195	1265	1345	1195	1265	1345	1195	1265	1345
上昇速度(無負荷) (m/min)	3.6			3.6			3.6			3.6		
上昇速度(全負荷) (m/min)	2.8			2.8			2.8			2.8		
走行速度(無負荷) (km/h)	3.5			3.5			3.6			3.6		
走行速度(全負荷) (km/h)	3.2			2.8			3.2			2.8		
登坂勾配(無負荷) (deg)	8			8			8			8		
登坂勾配(全負荷) (deg)	2			1.5			2			1.5		
最小回転半径 (mm)	1480	1550	1630	1480	1550	1630	1480	1550	1630	1480	1550	1630
自重(バッテリー含) (kg)	320	325	330	320	325	330	320	325	330	320	325	330
スピードコントローラ	TR式無段変速			TR式無段変速			TR式無段変速			TR式無段変速		
フォークホイール (mm)	75×95 2個			75×95 2個			75×95 2個			75×95 2個		
キャストホイール (mm)	130×50 1個			130×50 1個			130×50 1個			130×50 1個		
ドライブホイール (mm)	246×90 1個			246×90 1個			246×90 1個			246×90 1個		