

昇降式リフター

(株)カントー

336061

リフトボーイB



サブL



リフトラー-350



リフトラー-500



リフトラーシリーズ(ワイヤーロープ手動巻取式リフター)仕様・価格

型 式	価 格	積載荷重 kg	揚程 (mm)		フォーク寸法 (mm)		1回転 揚程 mm	全高 mm	全長 mm	全幅 mm	回転半径 R	自重 kg	
			最低位	最高位	長さ	調整幅 最小 最大							
リフトボーイB	133,000	80	100	1085	500	110	520	85	1525	860	550	800	45
サブL	142,000	150	120	1000	500	150	450	45	1370	865	480	900	50
リフトラー-250	188,000	250	90	1500	600	140	620	37	1850	995	650	950	80
リフトラー-350	198,000	350	90	1500	600	140	620	24	1850	995	650	950	80
リフトラー-500	219,000	500	90	1500	600	170	690	15	1925	1035	730	1050	95
リフトラー-500S	232,000	500	90	1800	600	170	690	15	2225	1035	730	1100	100
リフトラー-800	280,000	800	150	1500	600	170	690	13	1910	1035	730	1050	115
リフトラー-1000	307,000	990	150	1350	600	170	690	8.5	1910	1050	730	1050	135

サブE



エルダ35-15



エルダ50-15



エルダ35-20



エルダシリーズ(バッテリー電動油圧昇降式リフター)仕様・価格

型 式	価 格	積載荷重 kg	揚程 (mm)		フォーク寸法 (mm)		昇降 ユニット	全高 mm	全長 mm	全幅 mm	タイプ	自重 kg	
			最低位	最高位	長さ	調整幅 最小 最大							
サブE	383,000	150	120	1000	500	150	450	0.5kW	1330	925	480	簡便型	75
エルダ35-15	530,000	350	90	1500	600	140	620	DC12V 0.9kW 電動油圧 ユニット	1825	1005	650	シングル マスト型	140
エルダ50-15	590,000	500	90	1500	600	170	690		1895	1045	730		170
エルダ50-15S	625,000	500	90	1500	800	220	680		1866	1250	730		185
エルダ50-18	623,000	500	90	1800	800	170	690		2195	1245	730		185
エルダ80-15	695,000	800	150	1500	600	170	690		1926	1060	730		195
エルダ100-13	722,000	990	150	1350	600	170	690		1926	1075	730	210	
エルダ35-20	677,000	350	90	2000	600	200	610		1580	1085	650	ダブル マスト 伸縮型	200
エルダ35-25	646,000	350	90	2500	600	140	620		1845	1075	900		210
エルダ50-20	737,000	500	90	2000	800	220	680		1545	1285	740		240
エルダ50-25	726,000	500	90	2500	600	170	620		1855	1180	800		255
エルダ50-30	763,000	500	90	3000	800	170	620		2095	1380	800		275

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境