




スライドカート・メッシュボックス (株)マキテック

311562



スライドカート




ネスタング収納で、未使用時はコンパクトに収納可能。

新機構のスライドペダルにより、側面への横移動が可能。

フットブレーキ、コーナークラムを標準装備。安全性に優れています。

スライドカートの新しい走行性能

従来の走行の他に横へのスライド移動が可能となりました。狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。



側面のスライドペダルを踏み込むと、センターの固定車が自在車に変換し、側面方向にも動かすことが出来るため、車輛の間など、任意の位置に移動することができます。

●従来型(バランスカート)
直進走行及び
旋回走行のみ可能。



MJB形スライドカート仕様および価格

型式	価格	本体寸法(mm)			支柱幅 (mm)	本体重量 (kg)	本体荷重 (kg)	棚板寸法(mm)		
		間口(W)×奥行(D)×全高(H)	床囲高 (mm)	間口(W)×奥行(D)×全高(H)				棚板重量 (kg)	棚板荷重 (kg)	
MJB-6-2	43,400	1290×425×1616	250	415	37.3	300	1210×365×35	5.5	100	

- 組立て折りたたみが簡単で、作業コストを低減します。
- メッシュ構造で強度は抜群、頑強な構造で耐久性アップ。



メッシュボックス(コイルタイプ)

●組み立て方

Step1



Step2



Step3



MB形メッシュボックス仕様および価格

型式	価格	外形寸法(mm)	最大積載(kg)	メッシュピッチ(mm)	扉	本体質量(kg)
MB-A-5Z	27,400	W1050×L830×H855	1,500	50×50	全開	約41
MB-A-7Z	38,600	W1050×L830×H850	1,000	50×100	全開	約37
MB-S-5Z	24,000	W1250×L1030×H915	2,000	50×50	全開	約61
MB-S-7Z	32,600	W1250×L1030×H915	1,000	50×100	全開	約50

表面処理/ベース・パネル: ユニクロメッキ (MB-A-5・7、MB-S-5・7)
許容積段数は全て4段までです。パレットは吊り下げないで下さい。

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

8

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境