

RoHS



CBFシリーズ

ドライポンプCBF・CBXシリーズ

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロー)並列方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(当社比)、又、取り扱いが容易です。許容周囲温度は0~40、大型コンビネーションも御用意しておりますので、お問い合わせ下さい。

コンビネーションポンプCBF型・CBX型仕様および価格

形式		CBF1515-VV-BB-01		CBF2525-VV-BB-01		CBF4040-VV-BB-01		CBX62-G1(CBX-62A-G1)	
項目	価格	159,000		195,000		265,000		356,000 (370,000)	
回転数 rpm		1410 / 1690							
設計排気量 ℓ/min		235 / 280		405 / 480		1400 / 1680		1150 / 1370	
常用真空度 kpa		60以下 (55以下)	(50以下)	60以下 (55以下)	(35以下)	60以下 (55以下)	(35以下)	60以下 (55以下)	(35以下)
常用排気圧力 kpa		60以下 (20以下)	(50以下)	60以下 (20以下)	(50以下)	60以下 (20以下)	(50以下)	60以下 (20以下)	60以下 (50以下)
配管接続口径		Rc3/4						RC1	
電源		三相200V 50 / 60Hz							
搭載モータ	kW	0.75		1.5		2.2		3.7	
質量	kg	36		46		58		110	

人がうるさく感じる高周波音をカット。音質を高周波音から低周波音に改善し、耳障りな音を減少しました。

高真空ドライポンプKHA形仕様および価格



KHAシリーズ

項目	型式	KHA100	KHA200	KHA400	KHA750
価格	Vモータ付 単相	67,800	92,400	117,000	
	三相	67,500	89,600	106,000	169,000
回転数 r.p.m		1200/1440		1190/1430	1080/1300
設計排気量 ℓ/min		55/65	120/145	220/260	330/400
到達圧力 kpa		8以下			
使用圧力範囲 kpa		48 ~ 到達圧力			
配管接続口径		Rc1/4		Rc3/8	
電源		単相100V、三相200V 50/60Hz		単相100V、三相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz
所要動力 kW		0.1	0.2	0.4	0.75
質量 kg		単相12.5・三相11	単相15・三相13	単相28・三相22.5	33


バキュームゲージ、コントローラはオプションです。

高真空ドライポンプKHH形仕様および価格




KHHシリーズ

項目	型式	KHH66	KHH251
価格 Vモータ付 単相		92,100	120,000
回転数 r.p.m		1440/1740	1440/1730
設計排気量 ℓ/min		23/27.5	149/179
到達圧力 kpa		2以下	1.3以下
配管接続口径		外径 12 内径 7	外径 14 内径 12
電源		単相100V 50/60Hz	
所要動力 W		65(4P)	250(4P)



バキュームコントローラ仕様および価格

形式	VC10	VC32	VC63	VC81	VC100	
価格	7,100	2,800	3,900	4,400	18,200	
寸法 (mm)	B	PT1/8	PT3/8	PT3/4	PT1	
	A	28	35	52	62	78
	D	70	60	87	94	120
適用機種	KM41 KMA	KM100 KHシリーズ	KRX.3.5.6 CBX.15.25.40	KRA8 CBS62	KRA10	



プレッシャーコントローラ仕様および価格

形式	PC32	PCA6	PCA8	PCA10	
価格	2,800	7,000	8,300	23,600	
寸法 (mm)	B	PT3/8	PT3/4	PT1	
	A	35	60	70	82
	D	60	89	103	120
適用機種	KM100	KRX.3.5.6(B) CBX.15.25.40	KRA8(B) CBS61	KRA10(B)	

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境