



CT3

CT3型水冷式真空ポンプ仕様

到達圧力：100Pa

仕様	型式	CT3-60U	CT3-100U	CT3-200U	CT3-350U	CT3-700	CT3-1000
吸込口径 (A)		40	40	50	65	80	100
吐出口径 (A)		25	32	40	50	65	65
設計排気速度 (m ³ /min)		1.26	2.08	3.82	5.13	6.41	11.3
モータ出力 (kW)		2.2	3.7	5.5	7.5	11	22
回転速度 (min ⁻¹)		1800	2300	2000	1600	2000	1700
冷却水量 (ℓ/min)		7	7	10	12	15	20

アフタークーラ・ドレンポット付、配管内蔵式




FT3-L

FT3-L型空冷式真空ポンプ仕様

到達圧力：100Pa

仕様	型式	FT3-60L	FT3-100L	FT3-200L	FT3-350L	FT3-700L
吸込口径 (A)		40	40	50	65	80
吐出口径 (A)		25	25	32	50	65
設計排気速度 (m ³ /min)		1.26	2.08	3.82	5.13	6.41
モータ出力 (kW)		2.2	3.7	5.5	7.5	11
回転速度 (min ⁻¹)		1800	2300	2000	1600	2000
冷却ファン出力 (W)		50	150	200	750	750

配管内蔵式



ST3-F

ST3-F型水冷式・ドレン回収可能真空ポンプ仕様

到達圧力：100Pa

仕様	型式	ST3-150F	ST3-200F	ST3-300F	ST3-500F	ST3-600F
吸込口径 (A)		50	50	65	80	80
吐出口径 (A)		25	25	32	40	50
設計排気速度 (m ³ /min)		2.5	2.9	5.2	8.2	11.2
モータ出力 (kW)		3.7	5.5	7.5	11	15
回転速度 (min ⁻¹)		2000	2300	2000	1800	1800
冷却水量 (ℓ/min)		14	14	20	30	34

インタークーラー・アフタークーラー付き



FT4

FT4型空冷式真空ポンプ仕様

到達圧力：10Pa

仕様	型式	FT4-50	FT4-65	FT4-150	FT4-200	FT4-300	FT4-450
吸込口径 (A)		25	25	50	50	80	80
吐出口径 (A)		25	25	40	40	50	50
設計排気速度 (m ³ /min)		0.77	0.91	2.38	3.22	5.23	7.21
モータ出力 (kW)		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
回転速度 (min ⁻¹)		2800	3300	1700	2300	1450	2000

配管内蔵式



CT4

CT4型水冷式真空ポンプ仕様

到達圧力：10Pa

仕様	型式	CT4-50	CT4-65	CT4-150	CT4-200	CT4-300	CT4-450
吸込口径 (A)		25	25	50	50	80	80
吐出口径 (A)		25	25	40	40	50	50
設計排気速度 (m ³ /min)		0.77	1.00	2.38	3.22	5.23	7.21
モータ出力 (kW)		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11
回転速度 (min ⁻¹)		2800	3600	1700	2300	1450	2000
冷却水量 (ℓ/min)		2	2	7	7	15	15

配管内蔵式