



おもな用途

- 振動フィーダ用
- 振動スクリーン用
- 振動テーブル用・充填用
- 振動ホッパー用
- 振動コンベア用
- 振動グリズリーフィーダ用

■ 3相2極 電圧 200/200/220V 50/60/60Hz

形 式	価 格	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
KEE-0.5-2C	48,300	50	40W	0.36/0.30	6.5
KEE-1 -2C	57,200	100	75W	0.59/0.48	7.5
KEE-2 -2C	81,000	200	0.15	0.79/0.71	8.5
KEE-3.5-2B	99,400	350	0.25	1.4/1.2	14
KEE- 6-2B	124,700	600	0.4	1.7/1.7	22
KEE- 10-2B	182,800	1,000	0.75	3.1/3.0	35
KEE- 16-2	244,300	1,600	1.2	4.6/4.7	52
KEE- 23-2	313,000	2,300	1.7	6.8/6.5	64
KEE- 30-2	448,500	3,000	2.2	8.2/8.2	92
KEE- 40-2	609,300	4,000	3.0	11.0/11.3	135

■ 3相6極 電圧 200/200/220V 50/60/60Hz

形 式	価 格	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
KEE- 3-6	133,300	300	0.2	1.6/1.3	25
KEE- 5-6	175,500	500	0.35	2.3/2.0	36
KEE- 9-6B	221,300	900	0.6	3.8/3.3	54
KEE- 13-6B	258,900	1,300	0.85	4.7/4.3	71
KEE- 18-6B	320,100	1,800	1.2	6.2/5.8	94
KEE- 24-6B	392,200	2,400	1.6	8.3/7.5	125
KEE- 34-6	572,600	3,400	2.2	9.9/9.3	175
KEE- 45-6B	723,000	4,500	3.0	13.3/12.6	213
KEE- 60-6B	896,300	6,000	3.7	16.2/15.4	270
KEE- 80-6B	1,213,300	8,000	5.5	22/21	335
KEE-110-6	1,468,600	11,000	7.5	31/29	460
KEE-140-6	1,787,700	14,000	9.0	39/37	630
KEE-165-6	2,353,600	16,500	11.0	46/44	690
KEE-185-6	2,992,200	18,500	13.0	51/50	810

■ -3相2極 電圧 200V 100/120Hz 6000/7200rpm

形 式	御見積	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
KHE- 1-2	御見積	100	75W	0.53/0.53	7
KHE- 2-2	御見積	200	0.15	0.81/0.82	9
KHE- 4-2	御見積	400	0.4	1.8/1.8	17
KHE-7.5-2	御見積	750	0.75	3.0/3.1	24
KHE- 12-2	御見積	1,200	1.2	4.6/4.6	34
KHE- 16-2	御見積	1,600	1.6	6.0/6.1	49
KHE- 22-2	御見積	2,200	2.2	8.2/8.4	62

ユーラスバイブレータの特長

- 1 構造が簡単でコンパクト...保護構造はIP55を標準としております。
- 2 堅牢な構造...電動式の固定子巻線は樹脂含浸のモールド、本体は特殊鋳鉄、軸受は専門メーカーとの共同開発、ケーブルは耐震設計等、振動機械専門メーカーの配慮がなされた製品です。
- 3 長寿命で保守が容易...機種により5000時間～10000時間以上の軸受寿命。小型は無給油、中、大型は外部から簡単に給油可能です。
- 4 不快音を生じません。...回転運動を利用しているため、電磁バイブレータに比較して、騒音に悩まされることが少なくなります。
- 5 機種が豊富です。...2極～8極、振動力は0.1kNから210kNかつ、標準形の他に立型・安全増防爆形・単相等、あらゆるご要求に応じることができるよう努めております。
- 6 取り付け方法、組み合わせ方式により多様な振動形態を作り出すことが出来ます。

■ 3相4極 電圧 200/200/220V 50/60/60Hz

形 式	価 格	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
KEE- 1.5-4B	80,400	150	65W	0.68/0.57	11
KEE- 3-4B	92,900	300	0.13	1.11/0.89	17
KEE- 6-4B	125,600	600	0.25	1.6/1.4	24
KEE- 9-4B	182,800	900	0.4	2.2/1.9	34
KEE- 12-4B	216,100	1,200	0.6	2.8/2.7	46
KEE- 17-4	270,900	1,700	0.85	3.8/3.6	62
KEE- 24-4	327,400	2,400	1.1	4.9/4.5	84
KEE- 34-4	432,600	3,400	1.5	6.1/6.0	122
KEE- 52-4B	652,100	5,200	2.2	8.6/8.5	180
KEE- 75-4B	974,300	7,500	3.7	14.3/14.3	245
KEE- 84-4B	1,082,500	8,400	5.5	21/21	270
KEE-110-4	1,408,700	11,000	7.5	29/28	395

■ 3相8極 電圧 200/200/220V 50/60/60Hz

形 式	価 格	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
KEE- 5-8	229,900	500	0.4	3.2/ 2.7	52
KEE- 10-8B	327,100	1,000	0.75	6.5/ 5.1	88
KEE- 20-8B	504,700	2,000	1.5	9.2/ 8.2	149
KEE- 32-8	694,600	3,200	2.2	11.9/10.7	230
KEE- 54-8B	1,036,600	5,400	3.7	18.0/16.0	327
KEE- 85-8	1,450,500	8,500	6.0	36/32	520
KEE-110-8B	1,899,000	11,000	7.5	43/35	685
KEE-135-8B	2,242,900	13,500	9.0	43/39	765
KEE-170-8B	3,085,400	17,000	11.0	53/48	895

■ 単相2極 電圧 100V 50/60Hz

形 式	価 格	振動力 kgf	出力 kw	全負荷電流 (A)50/60Hz	重量 kg
SEE-0.1-2C	27,500	10	0.015	0.49/0.40	2.5
SEE-0.5-2C	63,300	50	0.030	0.64/0.54	7
SEE- 1-2B	74,900	100	0.065	1.2/1.2	9.5
SEE- 2-2B	124,700	200	0.120	2.2/1.9	13
SEE-3.5-2B	147,700	350	0.220	3.3/3.1	21