







卓上電気グラインダ


 <p>トイシ径:125mm(単相) GT13 価格 54,500</p>	 <p>トイシ径:150mm(単相) GT15 価格 62,300</p>	 <p>トイシ径:150mm GT15SH(1P)単相) EBK2 価格 77,000 GT15SH(3P)三相) EBT2 価格 72,800</p>	 <p>トイシ径:205mm GT21(1P)単相) 価格 90,300 GT21(3P)三相) 価格 86,300</p>
 <p>トイシ径:205mm GT21SH(1P)単相) GBK2 価格 103,700 GT21SH(3P)三相) GBT5 価格 99,300</p>	 <p>トイシ径:255mm(三相) GT26SH ABT4 価格 158,000</p>	<p>(レジノイドトイシ専用)</p>  <p>トイシ径:255mm(三相) GT26SK ABT-H3 価格 165,700</p>	 <p>トイシ径:305mm(三相) GT31SH KBT10 価格 221,700</p>

卓上電気グラインダ仕様

形式	トイシ寸法mm			電源 V	電流 50/60Hz A	消費電力 50/60Hz W	回転数 min ⁻¹ {回/分} 50/60Hz	質量 kg	コード m	機体寸法mm	
	外径	厚さ	穴径							幅×奥行き×高さ	
GT 13	125	13	12.70	単相 100	3.1/2.5	230	2970/3560	8.7	2心・2.0	333×172×212	
GT 15	150	16	12.70	単相 100	3.2/2.9	302	2970/3560	10.0	2心・2.0	347×195×225	
GT 15SH	(1P)	150	16	12.70	単相 100	4.0/3.8	365	2970/3560	16.0	2心・2.4	358×200×220
	(3P)	150	16	12.70	三相 200	1.1	290	2970/3560	14.5		358×200×220
GT 21	(1P)	205	19	15.88	単相 100	6.5	620	2970/3560	18.5	2心・2.0	452×252×267
	(3P)	205	19	15.88	三相 200	1.9	590	2970/3560	16.8		452×252×267
GT 21SH	(1P)	205	19	15.88	単相 100	6.5	645	2960/3560	27.0	2心・2.4	439×252×267
	(3P)	205	19	15.88	三相 200	1.9	592	2970/3560	24.0		439×252×267
GT 26SH	255	25	19.05	三相 200	3.2	1050	1490/1790	41		511×309×326	
GT 26SK	255	25	19.05	三相 200	3.1	1050	2980/3560	43		511×309×326	
GT 31SH	305	32	25.40	三相 200	6.0	1770	1470/1770	65		616×365×394	

軽便グラインダ


- 包丁・のみ・鎌など各種刃とぎも簡単!




トイシ径:150mm
NTG-150 価格 32,700

集じん装置付グラインダ

- 刈払機用丸のこ刃の目立てに最適!



トイシ径:205mm
GR21(1P)単相) 価格 578,300
GR21(3P)三相) 価格 550,000
トイシ径:255mm
GR26(三相) 価格 621,700
トイシ径:305mm
GR31(三相) 価格 766,700



据付上の注意
(ダストボックス)
引出し寸法
壁などから離して
下さい
400mm

形式	機体寸法mm			除じんレバー	ダストボックス 位置
	幅	奥行き	高さ		
GR 21	630	510	965	前面	側面
GR 26	630	510	1024	前面	側面
GR 31	720	595	1051	側面	前面

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備環境

10