


ロータリバンドソー

- 帯のご寿命をのばし、消費電力の少ない定速度制御採用
- 帯のこに最適な帯のご周速が簡単に設定可能
- 二重絶縁 ●LEDライト付



帯のご寸法: 周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm
パイプ外径: 120mm
CB12VA2 価格 78,700 (保護カバー付)

- 持ち運びやすい軽量アルミベース採用
- 切断荷重4段階切替で切断精度向上
- 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能
- 材質に適した帯のご周速が簡単に設定




帯のご寸法: 周長1,130×幅12.5×厚さ0.5mm
パイプ外形: 115mm(定置スタンド使用時)
CB12FA2 価格 132,200 (保護カバー付)

- 帯のご寿命をのばす定速度制御採用
- 材料に適した帯のご周速が簡単に設定可能
- 切断荷重4段階切替で切断精度向上
- コンター(タテ)作業可能
- LEDライト付




帯のご寸法: 周長1,260×幅12.5×厚さ0.5mm
パイプ外形: 123mm
CB13FA(CB12FB) 価格 161,800

- 簡単操作のチェンバイス
- 移動が楽な軽量バランス設計




帯のご刃寸法: 周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm
パイプ外径: 180mm
CB18F3 価格 273,300

- 帯のご寿命をのばす(帯のご周速2段変速機構) ステンレス等の難削材切断に威力を発揮
- 平バイス付で角度切断が可能(ワンタッチバイス方式)




帯のご刃寸法: 周長1,840×幅12.5×厚さ0.65mm
パイプ外径: 180mm
CB18FA3 価格 275,000

- インバータで帯のご刃を無段階に変速!




帯のご刃寸法: 周長2,750×幅25.4×厚さ0.9mm
パイプ外径: 220mm
CB22FA2 価格 1,195,000

- インバータで帯のご刃を無段階に変速!
- 電動バイス方式採用!
- ヘッド回転方式採用!




帯のご刃寸法: 周長2,750×幅25.4×厚さ0.9mm
パイプ外径: 220mm
CB22FB 価格 2,078,000

- ヘッド回転方式採用!
- 斜め切断方式で高能率!
- 油圧バイス方式採用!



帯のご刃寸法: 周長3,750×幅25.4×厚さ0.9mm
パイプ外径: 320mm
CB32FB 価格 3,402,000

- インバータ付高性能切断! ●油圧式アツババイス!
- 油圧式ヘッド回転方式(角度切断が容易)
- インバータで帯のご刃を無段階に変速!



帯のご刃寸法: 周長4,880×幅38.5×厚さ1.06mm
パイプ外径: 410mm
CB40F 価格 5,493,000

形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm				電流 V	出力 W	バイス方式	形名	切断角度	能力(幅×高さ)mm				電流 V	出力 W	バイス方式			
		丸パイプ	角パイプ	H形鋼	丸棒						丸パイプ	角パイプ	H形鋼	丸棒						
CB 12SA(S)	-	120	120	-	30	100	450 (消費電力)	-	CB 22FA2	0°	220	250×200	300×150 200×200	100	750	平バイス (0°-60°可能)				
CB 12VA(S)	-	120	120	-	30					45°	200	200×200	175×175	70						
CB 12VA2	-	120	120	-	30					60°	50	50×200	50×200	50						
CB 12F(S)	0°	115	100	-	30				平バイス (0°-45°可能) (コンター有り)	CB 22FB	0°	220	250×200	300×150 200×200			100	750 (電動バイス 200)	電動バイス (0°-45°可能)	
	45°	50	50	-	30						45°	200	200×200	175×175			70			
CB 12FA(S)	0°	115	100	-	30				250	チェンバイス	CB 32FB	0°	320	300×300			400×200	150	1,500 (油圧 200)	油圧バイス (0°-45°可能)
CB 12FA2	45°	50	50	-	30							0°	320	300×300			350×200	140		
CB 18F3	0°	180	150	150×150	60							16.7°	320	300×300			350×200	140		
	45°	115	100	100×100	45						21.8°	300	300×300	325×200			140			
CB 18FA3	0°	180	150	150×150	60						平バイス (0°-45°可能)	CB 40F	45°	220			200×300	200×300		
	45°	115	100	100×100	45	0°	410	400×400					450×300 400×400	200						
												15°	410	400×400	450×300 400×400	200				
												30°	350	350×350	350×350	180				
												45°	300	300×300	300×300	150				