



W-200-202S



W-200-152G



W-100-082P



W-100-132G

■汎用スプレーガンW - 200形(大型)仕様・価格

形式	価格	塗料供給方式	塗料ノズル口径φmm	吹付空気圧力MPa(kgf/cm ²)	空気使用量ℓ/min	塗料噴出量ml/min	パタン開きmm	高微粒化	汎用微粒化	所要圧縮機kW	質量g
W-200-122P	20,000	圧送	1.2	0.29 {3.0}	560	500	400	●		2.2 ~3.7	380
W-200-151S	19,000	吸上	1.5		200	240	210		●	0.75~1.5	
W-200-151G	19,000	重力	1.5			270	220				
W-200-152S	19,000	吸上	1.5		330	240	290			1.5~2.2	
W-200-152G	19,000	重力	1.5			270	320	●			
W-200-182S	19,000	吸上	1.8		330	290	340			1.5~2.2	
W-200-201S	19,000	吸上	2.0		260	350	260		●	1.5~2.2	
W-200-201G	19,000	重力	2.0			410	280				
W-200-202S	19,000	吸上	2.0		360	350	290		●	1.5~2.2	
W-200-202G	19,000	重力	2.0			410	320				
W-200-251S	19,000	吸上	2.5		360	440	280		●	1.5~2.2	
W-200-251G	19,000	重力	2.5			510	310				

■W - 200用コンテナ仕様・価格

形式	価格	名称	容量ml
PC-1	4,100	吸上式コンテナ	1000
PCL-7B-3	4,400		700
PCL-10B-3	4,700		1000

■汎用スプレーガンW - 100形(小型)仕様・価格

形式	価格	塗料供給方式	塗料ノズル口径φmm	吹付空気圧力MPa(kgf/cm ²)	空気使用量ℓ/min	塗料噴出量ml/min	パタン開きmm	高微粒化	汎用微粒化	所要圧縮機kW	質量g	
W-101-082P	17,600	圧送	0.8	0.29 {3.0}	270	150	190	●		1.5	295	
W-101-102P	17,600	圧送	1.0		270	200	220	●		1.5		
W-101-132P	17,600	圧送	1.3		220	200	210	●		1.5		
W-101-152P	17,600	圧送	1.5		220	250	240	●		1.5		
W-101-101S	17,000	吸上	1.0	0.24 {2.5}	75	85	120		●	0.4 ~0.75		
W-101-101G	17,000	重力	1.0			95	130					
W-101-131S	17,000	吸上	1.3			145	150	155		●		0.4 ~0.75
W-101-131G	17,000	重力	1.3			160	170					
W-101-132S	17,000	吸上	1.3	225	150	160		●	0.75~1.5			
W-101-132G	17,000	重力	1.3		160	175						
W-101-134S	17,000	吸上	1.3	生産終了	210 250	140※ 145 200						
W-101-134G	17,000	重力	1.3	0.20(2.0) 0.24(2.5)	210 250	155※ 170 220	205※ 220	●	0.75~1.5			
W-101-151S	17,000	吸上	1.5	0.24 {2.5}	145	175	170		●	0.75~1.5		
W-101-151G	17,000	重力	1.5			200	180					
W-101-152S	17,000	吸上	1.5			225	170	175		●	1.5	
W-101-152G	17,000	重力	1.5			190	190					
W-101-181S	17,000	吸上	1.8	150	210	170		●	1.5			
W-101-181G	17,000	重力	1.8		240	190						

■W-100用カップ・コンテナ仕様・価格

形式	価格	名称	容量ml	
PC-1S	4,100	吸上式コンテナ	1000	
PCL-7B-2	4,400		700	
PCL-10B-2	4,700		1000	
PC-2	3,900	重力式横カップ	600	
PC-3	3,900		400	
PC-4S	2,800		400	
PC-5	2,500		250	
PC-51	3,300		220	
PC-61	3,000		130	
重力式横カップ (ステンレス製)				

※塗料精度20秒/NK-2、※印は12秒/WK-2

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボットFA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ送風機粉体

工場設備・環境

10