

TAIYU Turn Table 回転テーブル

(株)大阪タイユー

340771

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体


工場設備・環境
10



※ご用命によりユニクロメッキ仕上げも承ります(60～120サイズ)

荷物へのパレットの積み荷降し作業に、あるいは組立て作業でパレットが回転すれば作業は能率よく楽にできます。
人にやさしい職場作りにマワールをご活用ください。

- 回転スムーズで長寿命
真円度1.5mm+専用ベアリング(PTE L,M,Hタイプ)で品質は高マワール。



組立作業に



ドラム缶の積み降ろしに



塗装作業に



荷物の積み作業に

■マワール(回転テーブル)仕様

単位:mm・kg

ご用命に際しては型式とサイズをご指定ください。 (例) PTE-80、PTM-100					型式	耐荷重(各タイプお選びください)				耐水・冷凍用	
						エコミー	軽荷重用	中荷重用	重荷重用	ステンレス仕様	
						PTE	PTL	PTM	PTH	PTS	
						(ピンク)	(オレンジ)	(イエロー)	(ホワイト)	自重	耐荷重
サイズ	外径	内径	高さ	自重							
60	600	520	55	10.6			700	1000			
80	800	720	55	14.0		500	800	1300		15.3	600
100	1000	920	55	17.8		700	1000	1600	2700	19.4	800
120	1200	1120	55	21.5		900	1200	2000	2800	23.4	1000
135	1350	1250	65	37.6			1600	2400	3000		
160	1600	1500	65	44.0			2000		3400		

■マワール(回転テーブル)本体価格

型 式	価 格	品 名	型 式	価 格	品 名	型 式	価 格	品 名
PTE- 80	29,000	コ/ミ	PTL- 60	38,000	ライト	PTH-100	80,000	ヘビー
PTE-100	31,000		PTL- 80	41,000		PTH-120	88,000	
PTE-120	33,000		PTL-100	44,000		PTH-135	145,000	
PTM- 60	47,000		PTL-120	47,000		PTH-160	160,000	
PTM- 80	52,000	ミドル	PTL-135	85,000	SUS	PTS- 80	240,000	
PTM-100	58,000		PTL-160	90,000		PTS-100	270,000	
PTM-120	65,000					PTS-120	300,000	
PTM-135	110,000							

■オプション価格

型 式	価 格	品 名
回転ストッパー足踏み式	22,000	PT
回転ストッパー手動式	22,000	
取付用座金	960	
滑り防止テープ	400	
滑り防止バック用単価	300	
ハンドパレットラック用100	170,000	
ハンドパレットラック用120	210,000	


●回転ストッパー(オプション)

回転させたくない時に手動式。フロアー直置きに。足踏み式もあります。




●取付用座金(オプション)

溶接せずに取付けるための座金です。鉄板、合板、コンベヤ、台車、リフターの取付に便利です。



●滑り防止テープ(オプション)

プラスチックパレット積載時の滑りを防止します。



■マワールミニ(小型回転テーブル)

組み立て、検査工程などの工場でのご使用はもとより、店頭に、オフィスに、ご家庭に、用途に制限はありません。

単位:mm・kg

小型マワール(MR)						
ミニ						
メッキ						
サイズ	価格	外径	内径	高さ	自重	耐荷重
MR-30	11,000	310	天板	20.5	2.6	300
MR-45	16,500	450	360	20.5	3.6	500
MR-45P	18,000	450	天板	20.5	5.0	500

■マワールミニオプション

- 座金付 MR-45座金付
機器への取付けが容易になります。

- 回転ストッパー MR
90°ごとにロック(解除)できます。


- ロール方向転換用 MRH-30スロープセッ
ロールの転がし移動時の方向転換に



価格32,600



価格本体+19,800



価格28,000