

業務用クリーナー

ケルヒージャパン(株)

444271



DE4002は、洗剤を使用せず高温の蒸気で洗浄し、除菌効果が得られる新しいクリーナーです。

- 約100℃の高温蒸気で油汚れ等を徹底洗浄。
- DE4002のサブタンクに水を補給し続けている限り連続作業が可能。
- 食品関連業、医療施設等の衛生管理に。



DE4002



Puzzi100

業務用蒸気クリーナー仕様および価格

機種名	価格	動力	ヒーター出力 (W)	スチーム吐出量 (L/h)	最高吐出圧力 (MPa)	タンク容量 ボイラー/サブ (L)	ボイラータンク加熱温度 吐出温度 (°C)	ヒートタイム (min)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
DE4002	198,000	単相100V	1500	調整可	0.32	2.4/2.2	145/100	約15	2.9	7.5	480×305×260

注) DE4002は、メインタンクとサブタンクが付いております。

カーペットリンスクリーナー仕様および価格

機種名	価格	動力	モーター出力 トータル(W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	タンク容量 洗浄水/汚水 (L)	作業幅 (mm)	噴霧量 (L/min)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
Puzzi100	170,000	単相100V	1140	54	220	10/9	230	1.0	7	10.3	660×320×435



T7/1

軽くて頑丈。ぶつかっても倒れない丸形ドライリーナーです。

- 軽量、コンパクト、パワフルな吸引力。
- ナイロンフィルターを標準装備していますので、紙フィルターがあっても無くても使用できます。
- ハードフロアにもカーペットフロアにも対応。



T10/1



T12/1

業務用バキュームクリーナー(乾式タイプ)仕様および価格

機種名	価格	動力	モーター出力 トータル(W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量 (L)	騒音値 (dB(A))	標準パイプ径 (mm)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
T 7/1	35,000	単相100V	1200	58	240	7.0	65	32	9.5	5.6	350×310×340
T10/1	45,000	単相100V	1200	59	248	10.0	65	32	9.5	6.0	355×310×385
T12/1	60,000	単相100V	1250	58	240	12.0	61	32	11.5	6.6	410×315×340



乾湿の切換えに、フィルターの交換が不要。エコフィルターリモート式チリ落しを内蔵。

- 100～750Wまでの電動工具が接続できる連動コンセントを内蔵。
- 液面警報センサー内蔵で一定水位に達するとモーターが自動停止します。
- 屋内外での水、油等の吸引に最適です。



NT361Eco



NT55/1Eco

業務用バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)仕様および価格

機種名	価格	動力	モーター出力 トータル(W)	接続可能 電動工具 (W)	吸引風量 (L/s)	真空度 (hPa)	ダストコンテナ容量/吸水量 (L)	騒音値 (dB(A))	標準パイプ径 (mm)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
NT27/1	39,000	単相100V	1150		67	174	27/14	72	35	10	7.7	420×420×525
NT361Eco	68,000	単相100V	1300		78	178	34/20	63	35	7.5	9.5	505×370×535
NT361EcoTE	85,000	単相100V	750	100～750	78	178	34/20	63	35	7.0	9.5	505×370×535
NT45/1Eco	100,000	単相100V	1300		61	230	45/30	63	35	7.5	12.5	520×380×695
NT55/1Eco	120,000	単相100V	1300		61	230	55/44	63	35	7.5	12.5	580×380×870

空圧・油圧・真空

直動システム・関連

ロボット・FA

制御・検出・計測

駆動・回転

軸受・素材・機械

動力伝達・伝動

搬送・運搬

ポンプ・送風機・粉体

工場設備・環境

10