

冷水・温水高圧洗浄機

ケルヒージャパン(株)

444271

ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機は、あらゆる洗浄作業にご利用頂けます。

- 単相100Vコンパクト、パワフル
- 22MPaの圧力で威力を発揮します
- 電源をとれない場所で最適なガソリンエンジン式です。
- ビルメンテナンス、食品関連業に
- 建築現場、畜舎の洗浄作業に



用途例



HD4/8C(単相100V) HD10/22SX(三相200Vホースリール付) HD801フレーム(エンジンタイプ)

業務用冷水高圧洗浄機(モータータイプ/エンジンタイプ)仕様および価格

機種名	価格	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高給水温度 (°C)	モーター自動停止	モーター出力 (kW)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HD4/8C	140,000	単相100V 50/60Hz	400	8	60		1.4	15	375 × 360 × 935
HD7/15C	280,000		240-700	2-15	60		4.0	29	360 × 375 × 935
HD7/15CX	310,000		240-700	2-15	60		4.0	31	360 × 400 × 935
HD9/17M	450,000		450-890	4-17	60		5.0	43	467 × 407 × 1010
HD9/17MX	480,000		450-890	4-17	60		5.0	45	467 × 407 × 1010
HD10/22S	550,000		450-900	3-22	60		7.7	62	560 × 500 × 1090
HD10/22SX	580,000	三相200V 50/60Hz	450-900	3-22	60		7.7	64	560 × 500 × 1090
HD830BS	300,000		600	15	60		5.0	29	1045 × 582 × 655
HD728B	270,000		650	15	60		5.5	28	570 × 434 × 430
HD801Bフレーム	310,000		650	15	60		5.5	34	660 × 680 × 745
HD1050B	700,000		400-930	4-23	60		13.0	67	1045 × 582 × 820
HD1050Bフレーム	720,000		400-930	4-23	60		13.0	77	975 × 790 × 870

注) HD690SX、HD895SX、HD10/22SXはホースリール付です。1MPa = 10.2kgf/cm²

冷水から熱湯、そして高温スチームまで自在に吐出できる高温高圧洗浄機です。

- 単相100V仕様で最高80°Cまでの温水が使えます。
- 低燃費高性能ボイラー
- 食品関連、自動車関連の洗浄に

- オーバーヒート防止、燃料不足スケール制御剤不足、洗浄剤不足等のメンテナンスモニター付
- 自動車関連、農畜産業の洗浄に

- 使用場所を選ばないプロ用エンジンタイプ高圧洗浄機
- 農林水産業、建築業等に最適なエンジンタイプを4機種用意



用途例(サイクロンジェットノズル)



HDS4/6C(単相100V)

HDS795(三相200V)

HDS801B(エンジンタイプ)

業務用温水高圧洗浄機(モータータイプ/エンジンタイプ)仕様および価格

機種名	価格	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	ボイラー加熱温度 (°C)	モーター自動停止	モーター出力 (kW)	質量 (kg)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)
HDS4/6C	480,000	単相100V 50/60Hz	420	6	30-80		1.4	84	1060 × 600 × 740
HDS7/13C	580,000		300-650	3-13	30-140		3.7	94	1060 × 600 × 740
HDS8/14C	650,000		350-750	3-14	30-140		4.7	94	1060 × 600 × 740
HDS8/14CX	700,000		350-750	3-14	30-140		4.7	96	1060 × 600 × 740
HDS795	850,000		400-800	4.5-15	30-140		4.3	117	1285 × 690 × 835
HDS995	980,000		470-900	4.5-15	30-140		5.2	133	1285 × 690 × 835
HDS1395	1,150,000	三相200V 50/60Hz	600-1150	4.5-15	30-140		7.2	155	1285 × 690 × 865
HDS801B	780,000		600	14	30-80		5.5	110	1168 × 862 × 767
HDS1000BE	1,800,000		450-900	6-21	30-140		13.0	165	1100 × 750 × 820

注) HDS8/14SXはホースリール付です。1MPa = 10.2kgf/cm²